



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Carbon/Chrome
CUADRO	Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
HORQUILLA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR Aero
POTENCIA	Giant Contact SLR Aero
TIJA DE SILLÍN	integrated design
SILLÍN	Giant Fleet SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM RED eTap AXS
DESVIADOR	SRAM RED eTap AXS
CAMBIO TRASERO	SRAM RED eTap AXS
FRENOS	SRAM RED eTap AXS hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	SRAM RED eTap AXS hydraulic
CASSETTE	SRAM RED, 12-speed, 10x28
CADENA	SRAM RED D1
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM RED D1 DUB, 35/48 with Quarq DZero power meter
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	CADEX Aero Disc WheelSystem (F:42mm, R:65mm)
BUJES	CADEX Aero Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
RADIOS	CADEX Aero Disc WheelSystem
CUBIERTAS	CADEX Race 25, tubeless, 700x25c, folding
EXTRAS	race axle, tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
- Horquilla: Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: SRAM RED eTap AXS
- Jgo. platos y bielas: SRAM RED D1 DUB, 35/48 with Quarq DZero power meter
- Colores: Carbon/Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	680	710	740	770	790	820
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	535	550	570	580	605
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	70	60	57	57	57	57
Distancia entre ejes (mm) (mm)	972	970	976	997	1007	1021
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	68	68	65	65	65
Stack (mm) (mm)	517	529	545	562	581	595
Reach (mm) (mm)	372	378	383	398	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	744	769	787	807	829	843
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **10.675 €**

# PROPEL ADVANCED SL 1 DISC

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Sincity/Rainbow Black
CUADRO	Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
HORQUILLA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR Aero
POTENCIA	Giant Contact SLR Aero
TIJA DE SILLÍN	integrated design
SILLÍN	Giant Fleet SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM Force eTap AXS
DESVIADOR	SRAM Force eTap AXS
CAMBIO TRASERO	SRAM Force eTap AXS
FRENOS	SRAM Force eTap AXS hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	SRAM Force eTap AXS hydraulic
CASSETTE	SRAM Force, 12-speed, 10x28
CADENA	SRAM Force D1
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM Force D1 DUB, 35/48 with Quarq DZero power meter
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR 1 Carbon Disc WheelSystem ( F:42mm, R:65mm)
BUJES	Giant SLR 1 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant SLR 1 Carbon Disc WheelSystem
CUBIERTAS	CADEX Race 25, tubeless, 700x25c, folding
EXTRAS	race axle, tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
- Horquilla: Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: SRAM Force eTap AXS
- Jgo. platos y bielas: SRAM Force D1 DUB, 35/48 with Quarq DZero power meter
- Colores: Sincity/Rainbow Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	680	710	740	770	790	820
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	535	550	570	580	605
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	70	60	57	57	57	57
Distancia entre ejes (mm) (mm)	972	970	976	997	1007	1021
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	68	68	65	65	65
Stack (mm) (mm)	517	529	545	562	581	595
Reach (mm) (mm)	372	378	383	398	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	744	769	787	807	829	843
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **7.125 €**



# PROPEL ADVANCED SL DISC-FF

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS

### GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	680	710	740	770	790	820
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	535	550	570	580	605
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	70	60	57	57	57	57
Distancia entre ejes (mm) (mm)	972	970	976	997	1007	1021
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	68	68	65	65	65
Stack (mm) (mm)	517	529	545	562	581	595
Reach (mm) (mm)	372	378	383	398	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	744	769	787	807	829	843
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **3.050 €**

# PROPEL ADVANCED PRO 0 DISC

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Matte Chrysocola/Gloss Black/Reflective Black
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR Aero
POTENCIA	Giant Contact SL Aero
TIJA DE SILLÍN	Giant Vector, composite
SILLÍN	Giant Fleet SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra Di2
DESVIADOR	Shimano Ultegra Di2
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra Di2
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
CASETTE	Shimano Ultegra, 11x30
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR 1 Carbon Disc WheelSystem ( F:42mm, R:65mm)
BUJES	Giant SLR 1 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant SLR 1 Carbon Disc WheelSystem
CUBIERTAS	CADEX Race 25, tubeless, 700x25c, folding
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra Di2
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter
- Colores: Matte Chrysocola/Gloss Black/Reflective Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	465	500	520	545	575	595
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	535	550	570	580	605
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	70	60	57	57	57	57
Distancia entre ejes (mm) (mm)	972	970	976	997	1007	1021
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	68	68	65	65	65
Stack (mm) (mm)	517	529	545	562	581	595
Reach (mm) (mm)	372	378	383	398	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	744	769	787	807	829	843
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **5.600 €**

# PROPEL ADVANCED 1 DISC

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Matte Carbon/Gloss Rainbow Black/Reflective Black
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, hybrid OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL Aero
POTENCIA	Giant Contact SL Aero
TIJA DE SILLÍN	Giant Vector, composite
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x30
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 36/52
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR 2 Carbon Disc WheelSystem ( F:42mm, R:65mm)
BUJES	Giant SLR 2 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant SLR 2 Carbon Disc WheelSystem
CUBIERTAS	Giant Gavia AC 1, tubeless, 700x25c, folding
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, hybrid OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 36/52
- Colores: Matte Carbon/Gloss Rainbow Black/Reflective Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	465	500	520	545	575	595
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	535	550	570	580	605
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	70	60	57	57	57	57
Distancia entre ejes (mm) (mm)	972	970	976	997	1007	1021
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	68	68	65	65	65
Stack (mm) (mm)	517	529	545	562	581	595
Reach (mm) (mm)	372	378	383	398	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	744	769	787	807	829	843
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **3.650 €**

# PROPEL ADVANCED 2 DISC

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Metallic Black/Black/Reflective Black
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, hybrid OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL Aero
POTENCIA	Giant Contact SL Aero
TIJA DE SILLÍN	Giant Vector, composite
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano 105
DESVIADOR	Shimano 105
CAMBIO TRASERO	Shimano 105
FRENOS	Shimano 105 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano 105 hydraulic
CASSETTE	Shimano 105, 11x30
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano 105, 36/52
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-A2 Disc wheelset
BUJES	P-A2 Disc wheelset
RADIOS	P-A2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia Course AC 1, tubeless, 700x25c, folding
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, hybrid OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano 105
- Jgo. platos y bielas: Shimano 105, 36/52
- Colores: Metallic Black/Black/Reflective Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	465	500	520	545	575	595
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	535	550	570	580	605
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	70	60	57	57	57	57
Distancia entre ejes (mm) (mm)	972	970	976	997	1007	1021
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	68	68	65	65	65
Stack (mm) (mm)	517	529	545	562	581	595
Reach (mm) (mm)	372	378	383	398	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	744	769	787	807	829	843
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.550 €**



# TCR ADVANCED SL 0 DISC

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Matte Raw Carbon / Gloss Unicorn White
CUADRO	Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
HORQUILLA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR
POTENCIA	Giant Contact SLR
TIJA DE SILLÍN	integrated design
SILLÍN	Giant Fleet SLR
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM RED eTap AXS
DESVIADOR	SRAM RED eTap AXS
CAMBIO TRASERO	SRAM RED eTap AXS
FRENOS	SRAM RED eTap AXS hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	SRAM RED eTap AXS hydraulic
CASSETTE	SRAM RED, 12-speed, 10x28
CADENA	SRAM RED D1
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM RED D1 DUB, 35/48with Quarq DZero power meter
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	CADEX 42mm Disc WheelSystem (F:42mm, R:42mm)
BUJES	CADEX 42mm Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
RADIOS	CADEX 42mm Disc WheelSystem
CUBIERTAS	CADEX Road Race, tubeless, 700x28mm (25c), folding
EXTRAS	computer mount

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
- Horquilla: Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: SRAM RED eTap AXS
- Jgo. platos y bielas: SRAM RED D1 DUB, 35/48with Quarq DZero power meter
- Colores: Matte Raw Carbon / Gloss Unicorn White

Precio: 10.199 €

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	680	710	740	770	800	830
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	520	535	550	565	580	600
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Distancia entre ejes (mm) (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm) (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm) (mm)	376	383	388	393	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	706	725	747	773	800	816
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **10.349 €**

# TCR ADVANCED SL 1 DISC

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Gloss Cosmos Navy / Gloss Metallic Red / Matte Black
CUADRO	Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
HORQUILLA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR
POTENCIA	Giant Contact SLR
TIJA DE SILLÍN	integrated design
SILLÍN	Giant Fleet SLR
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM Force eTap AXS
DESVIADOR	SRAM Force eTap AXS
CAMBIO TRASERO	SRAM Force eTap AXS
FRENOS	SRAM Force eTap AXS hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	SRAM Force eTap AXS hydraulic
CASSETTE	SRAM Force, 12-speed, 10x28
CADENA	SRAM Force D1
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM Force D1 DUB, 35/48 with Quarq DZero power meter
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem (F:42mm, R:42mm)
BUJES	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem
CUBIERTAS	CADEX Road Race, tubeless, 700x28mm (25c), folding
EXTRAS	computer mount

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
- Horquilla: Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: SRAM Force eTap AXS
- Jgo. platos y bielas: SRAM Force D1 DUB, 35/48 with Quarq DZero power meter
- Colores: Gloss Cosmos Navy / Gloss Metallic Red / Matte Black

Precio: 7.299 €

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	680	710	740	770	800	830
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	520	535	550	565	580	600
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Distancia entre ejes (mm) (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm) (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm) (mm)	376	383	388	393	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	706	725	747	773	800	816
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **7.449 €**

# TCR ADVANCED SL DISC FRAMESET

**GIANT**

## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Chrysocolla / Sincity
CUADRO	Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
HORQUILLA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
COMPONENTES	
TIJA DE SILLÍN	integrated design

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
- Horquilla: Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Colores: Chrysocolla / Sincity

**Precio: 3.299 €**

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	680	710	740	770	800	830
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	520	535	550	565	580	600
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Distancia entre ejes (mm) (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm) (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm) (mm)	376	383	388	393	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	706	725	747	773	800	816
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **3.349 €**

# TCR ADVANCED PRO 0 DISC

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Chameleon Neptune
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant Variant, composite
SILLÍN	Giant Fleet SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra Di2
DESVIADOR	Shimano Ultegra Di2
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra Di2
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra Di2 hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x30
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 36/52with Giant PowerPro power meter
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem (F:42mm, R:42mm)
BUJES	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem
CUBIERTAS	CADEX Road Race, tubeless, 700x28mm (25c), folding
EXTRAS	computer mount

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra Di2
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 36/52with Giant PowerPro power meter
- Colores: Chameleon Neptune

Precio: 4.999 €

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	425	445	470	500	530	560
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	520	535	550	565	580	600
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Distancia entre ejes (mm) (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm) (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm) (mm)	376	383	388	393	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	706	725	747	773	800	816
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **5.099 €**



# TCR ADVANCED PRO TEAM DISC

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Matte Carbon / Gloss Unicorn White
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant Variant, composite
SILLÍN	Giant Fleet SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x30
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 36/52with Giant PowerPro power meter
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem (F:42mm, R:42mm)
BUJES	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem
CUBIERTAS	Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x28mm (25c), folding
EXTRAS	computer mount

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 36/52with Giant PowerPro power meter
- Colores: Matte Carbon / Gloss Unicorn White

**Precio: 3.849 €**

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	425	445	470	500	530	560
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	520	535	550	565	580	600
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Distancia entre ejes (mm) (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm) (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm) (mm)	376	383	388	393	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	706	725	747	773	800	816
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

**PVP 3.899 €**

# TCR ADVANCED PRO 1 DISC

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Matte Rosewood / Matte Carbon / Gloss Unicorn White
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant Variant, composite
SILLÍN	Giant Fleet SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x30
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 36/52with Giant PowerPro power meter
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem (F:42mm, R:42mm)
BUJES	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem
CUBIERTAS	Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x28mm (25c), folding
EXTRAS	computer mount

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 36/52with Giant PowerPro power meter
- Colores: Matte Rosewood / Matte Carbon / Gloss Unicorn White

Precio: 3.749 €

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	425	445	470	500	530	560
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	520	535	550	565	580	600
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Distancia entre ejes (mm) (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm) (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm) (mm)	376	383	388	393	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	706	725	747	773	800	816
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **3.799 €**

# TCR ADVANCED PRO 2 DISC

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Carbon / Chrysocolla
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant Variant, composite
SILLÍN	Giant Fleet SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano 105
DESVIADOR	Shimano 105
CAMBIO TRASERO	Shimano 105
FRENOS	Shimano 105 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano 105 hydraulic
CASSETTE	Shimano 105, 11x30
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano 105, 36/52
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem (F:42mm, R:42mm)
BUJES	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem
CUBIERTAS	Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x28mm (25c), folding
EXTRAS	RideSense BLE, computer mount

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano 105
- Jgo. platos y bielas: Shimano 105, 36/52
- Colores: Carbon / Chrysocolla

Precio: 3.099 €

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	425	445	470	500	530	560
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	520	535	550	565	580	600
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Distancia entre ejes (mm) (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm) (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm) (mm)	376	383	388	393	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	706	725	747	773	800	816
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **3.149 €**

# TCR ADVANCED 1 DISC PRO COMPACT **GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Matte Gunmetal Black/Gloss Silver
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Variant, composite
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
CASSETTE	Shimano 105, 11x30
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 36/52
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant PR-2 Disc wheelset
BUJES	Giant PR-2 Disc wheelset, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant PR-2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x28mm (25c), folding

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 36/52
- Colores: Matte Gunmetal Black/Gloss Silver

**Precio: 2.599 €**

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	425	445	470	500	530	560
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	520	535	550	565	580	600
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Distancia entre ejes (mm) (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm) (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm) (mm)	376	383	388	393	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	706	725	747	773	800	816
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.699 €**



# TCR ADVANCED 2 DISC PRO COMPACT **GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	White
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Variant, composite
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano 105
DESVIADOR	Shimano 105
CAMBIO TRASERO	Shimano 105
FRENOS	Shimano 105 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano 105 hydraulic
CASSETTE	Shimano 105, 11x30
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano RS-510, 36/52
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant PR-2 Disc wheelset
BUJES	Giant PR-2 Disc wheelset, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant PR-2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x28mm (25c), folding

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano 105
- Jgo. platos y bielas: Shimano RS-510, 36/52
- Colores: White

**Precio: 2.099 €**

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	425	445	470	500	530	560
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	520	535	550	565	580	600
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Distancia entre ejes (mm) (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm) (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm) (mm)	376	383	388	393	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	706	725	747	773	800	816
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.149 €**

# TCR ADVANCED 2 PRO COMPACT

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Carbon
CUADRO	Advanced-Grade Composite
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, OverDrive steerer
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Variant, composite
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano 105
DESVIADOR	Shimano 105
CAMBIO TRASERO	Shimano 105
FRENOS	Shimano 105
PALANCAS DE FRENOS	Shimano 105
CASSETTE	Shimano 105, 11x30
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano 105, 36/52
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant PR-2 wheelset
BUJES	Giant PR-2 wheelset
RADIOS	Giant PR-2 wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia AC 1, tubeless, 700x28mm (25c), folding

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, OverDrive steerer
- Manetas de cambio: Shimano 105
- Jgo. platos y bielas: Shimano 105, 36/52
- Colores: Carbon

Precio: 1.799 €

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	425	445	470	500	530	560
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	520	535	550	565	580	600
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	130	145	165	185	200
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm) (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Distancia entre ejes (mm) (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
Stack (mm) (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm) (mm)	376	383	388	393	402	412
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	702	722	743	769	793	813
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **1.799 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Chameleon Neptune/Black
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR D-Fuse
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse SLR, composite
SILLÍN	Contact Fleet SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM Force eTap AXS
DESVIADOR	SRAM Force eTap AXS
CAMBIO TRASERO	SRAM Force eTap AXS
FRENOS	SRAM Force eTap AXS hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	SRAM Force eTap AXS hydraulic
CASSETTE	SRAM Force, 12-speed, 10x33
CADENA	SRAM Force D1
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM Force D1 DUB, 33/46
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem
BUJES	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem
CUBIERTAS	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c, folding
EXTRAS	RideSense Bluetooth, computer mount, tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: SRAM Force eTap AXS
- Jgo. platos y bielas: SRAM Force D1 DUB, 33/46
- Colores: Chameleon Neptune/Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	410	445	480	515	535	565
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	530	545	560	575	595
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	140	160	185	205	225
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	71,3	63,1	58,2	58,2	58,2	58
Distancia entre ejes (mm) (mm)	995	995	998	1010	1025	1040
Longitud de la vaina (mm) (mm)	420	420	420	420	420	420
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm) (mm)	522	546	567	586	605	624
Reach (mm) (mm)	370	374	377	381	390	398
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	731	760	786	816	835	856
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	100	110	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **5.075 €**

# DEFY ADVANCED PRO 2

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Rosewood/Black/Chrome
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL D-Fuse
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse SLR, composite
SILLÍN	Contact Fleet SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x34
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 34/50
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR-2 42 Carbon Disc WheelSystem
BUJES	Giant SLR-2 42 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant SLR-2 42 Carbon Disc WheelSystem
CUBIERTAS	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c, folding
EXTRAS	RideSense Bluetooth, computer mount, tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 34/50
- Colores: Rosewood/Black/Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	410	445	480	515	535	565
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	530	545	560	575	595
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	140	160	185	205	225
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	71,3	63,1	58,2	58,2	58,2	58
Distancia entre ejes (mm) (mm)	995	995	998	1010	1025	1040
Longitud de la vaina (mm) (mm)	420	420	420	420	420	420
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm) (mm)	522	546	567	586	605	624
Reach (mm) (mm)	370	374	377	381	390	398
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	731	760	786	816	835	856
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	100	110	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **3.750 €**



# DEFY ADVANCED 1

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Carbon/Charcoal/Chrome, Gloss Moss Green/Matte Moss Green/Matte Black
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL D-Fuse
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, composite
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x34
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano FC-RS510, 34/50
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-R2 Disc wheelset
BUJES	Giant P-R2 Disc wheelset, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant P-R2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c, folding
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra
- Jgo. platos y bielas: Shimano FC-RS510, 34/50
- Colores: Carbon/Charcoal/Chrome, Gloss Moss Green/Matte Moss Green/Matte Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	410	445	480	515	535	565
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	530	545	560	575	595
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	140	160	185	205	225
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	71,3	63,1	58,2	58,2	58,2	58
Distancia entre ejes (mm) (mm)	995	995	998	1010	1025	1040
Longitud de la vaina (mm) (mm)	420	420	420	420	420	420
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm) (mm)	522	546	567	586	605	624
Reach (mm) (mm)	370	374	377	381	390	398
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	731	760	786	816	835	856
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	100	110	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.550 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Concrete/Chameleon Nova, Carbon/Charcoal/Chrome
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL D-Fuse
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, composite
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano 105
DESVIADOR	Shimano 105
CAMBIO TRASERO	Shimano 105
FRENOS	Shimano 105 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano 105
CASSETTE	Shimano 105, 11x34
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano FC-R510, 34/50
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-R2 Disc wheelset
BUJES	Giant P-R2 Disc wheelset, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant P-R2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c, folding
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano 105
- Jgo. platos y bielas: Shimano FC-R510, 34/50
- Colores: Concrete/Chameleon Nova, Carbon/Charcoal/Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	410	445	480	515	535	565
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	530	545	560	575	595
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120	140	160	185	205	225
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	71,3	63,1	58,2	58,2	58,2	58
Distancia entre ejes (mm) (mm)	995	995	998	1010	1025	1040
Longitud de la vaina (mm) (mm)	420	420	420	420	420	420
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm) (mm)	522	546	567	586	605	624
Reach (mm) (mm)	370	374	377	381	390	398
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	731	760	786	816	835	856
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	100	110	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.125 €**

# CONTEND SL 1 DISC

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Charcoal/Chrome
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, composite
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano 105
DESVIADOR	Shimano 105
CAMBIO TRASERO	Shimano 105 GS
FRENOS	Shimano 105 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano 105
CASSETTE	Shimano 105, 11x34
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano FC-RS510, 34/50
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-R2 Disc wheelset
BUJES	Giant P-R2 Disc wheelset
RADIOS	Giant P-R2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia Fondo 2, tubeless, 700x25c (28mm)
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano 105
- Jgo. platos y bielas: Shimano FC-RS510, 34/50
- Colores: Charcoal/Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	410	445	480	515	535	565
Ángulo del tubo del sillín	74,8°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	530	545	560	575	595
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	123	138	158	178	198	218
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	68,2	63,3	58,4	58,4	58,4	58,4
Distancia entre ejes (mm) (mm)	985	986	990	1002	1017	1031
Longitud de la vaina (mm) (mm)	412	412	412	412	412	412
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm) (mm)	524	541	563	577	596	615
Reach (mm) (mm)	372	375	378	384	393	401
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	720	746	774	803	821	844
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	100	110	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **1.525 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Black, <del>Racing Red</del>
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect
POTENCIA	Giant Sport
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, alloy
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Claris
DESVIADOR	Shimano Claris
CAMBIO TRASERO	Shimano Claris
FRENOS	Tektro TK-B177
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Claris
CASSETTE	CS-HG50-8, 11x34
CADENA	KMC Z72
JGO. PLATOS Y BIELAS	FSA Tempo, 34/50
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant S-R3 wheelset
BUJES	Giant S-R3 wheelset
RADIOS	Giant S-R3 wheelset
CUBIERTAS	Giant S-R3 AC, 700x25c (28mm), folding
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer
- Manetas de cambio: Shimano Claris
- Jgo. platos y bielas: FSA Tempo, 34/50
- Colores: Black, ~~Racing Red~~

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	465	500	535	555	585
Ángulo del tubo del sillín	74,8°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	530	545	560	575	595
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	123	138	158	178	198	218
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	66,8	61,9	57,1	57,1	57,1	57,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	985	986	990	1002	1017	1031
Longitud de la vaina (mm) (mm)	412	412	412	412	412	412
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm) (mm)	524	541	563	577	596	615
Reach (mm) (mm)	372	375	378	384	393	401
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	720	746	774	803	821	844
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	100	110	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **800 €**



# TRINITY ADVANCED PRO 1

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Gloss Rainbow Black/Matte Black
CUADRO	Advanced-Grade Composite
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Trinity composite base bar with ski bend
POTENCIA	Trinity alloy, high/low stem
TIJA DE SILLÍN	Trinity composite
SILLÍN	ISM PS1.0
PEDALES	platform pedal [GCS,GTS] N/A [all other GSC]
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM eTap Blips
DESVIADOR	SRAM Force eTap AXS
CAMBIO TRASERO	SRAM Force eTap AXS
FRENOS	Giant SpeedControl SL
PALANCAS DE FRENOS	Giant Trinity
CASSETTE	SRAM Force, 12-speed, 10x28
CADENA	SRAM Force D1
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM Force D1 DUB 35/48 with Quarq power meter
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-A2 wheelset
BUJES	Giant P-A2 wheelset
RADIOS	Giant P-A2 wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia Course AC 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding
EXTRAS	integrated hydration, integrated food storage, misc fairings, AeroVault system

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
- Manetas de cambio: SRAM eTap Blips
- Jgo. platos y bielas: SRAM Force D1 DUB 35/48 with Quarq power meter
- Colores: Gloss Rainbow Black/Matte Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	460	490	515	545
Ángulo del tubo del sillín	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	509	528	541	554
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	80	110	140	170
Ángulo del tubo de dirección	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	40	40	40
Trail (mm) (mm)	61	61	61	61
Distancia entre ejes (mm) (mm)	967	988	1003	1018
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	65	65	65	65
Stack (mm) (mm)	482	510	539	568
Reach (mm) (mm)	398	410	417	423
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	742	767	790	836
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	400	400
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	80	80	80
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	172,5	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **5.600 €**



# TRINITY ADVANCED PRO 2

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Carbon/Rosewood/Unicorn White
CUADRO	Advanced-Grade Composite
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Trinity composite base bar with ski bend
POTENCIA	Trinity alloy, high/low stem
TIJA DE SILLÍN	Trinity composite
SILLÍN	ISM PS1.0
PEDALES	platform pedal [GCS,GTS] N/A [all other GSC]
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-BSR1
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra
FRENOS	Giant SpeedControl SL
PALANCAS DE FRENOS	Giant Trinity
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x30
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-A2 wheelset
BUJES	Giant P-A2 wheelset
RADIOS	Giant P-A2 wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia Course AC 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding
EXTRAS	integrated hydration, integrated food storage, misc fairings, AeroVault system

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
- Manetas de cambio: Shimano SL-BSR1
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter
- Colores: Carbon/Rosewood/Unicorn White

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	460	490	515	545
Ángulo del tubo del sillín	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	509	528	541	554
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	80	110	140	170
Ángulo del tubo de dirección	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	40	40	40
Trail (mm) (mm)	61	61	61	61
Distancia entre ejes (mm) (mm)	967	988	1003	1018
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	65	65	65	65
Stack (mm) (mm)	482	510	539	568
Reach (mm) (mm)	398	410	417	423
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	742	767	790	836
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	400	400
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	80	80	80
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	172,5	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **3.550 €**

# TRINITY ADVANCED PRO TT-FF

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS

### GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	460	490	515	545
Ángulo del tubo del sillín	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	509	528	541	554
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	80	110	140	170
Ángulo del tubo de dirección	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	40	40	40
Trail (mm) (mm)	61	61	61	61
Distancia entre ejes (mm) (mm)	967	988	1003	1018
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	65	65	65	65
Stack (mm) (mm)	482	510	539	568
Reach (mm) (mm)	398	410	417	423
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	742	767	790	836
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	400	400
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	80	80	80
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	172,5	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **3.050 €**

# ESCAPE 2 CITY DISC

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Charcoal
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, disc
HORQUILLA	alloy, rack mount, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Sport XC, 31.8
POTENCIA	Giant Sport, 15-degree, 31.8
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, alloy
SILLÍN	Giant Sport Comfort
PEDALES	Giant Urban Fitness
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Altus
DESVIADOR	Shimano FD-TY710
CAMBIO TRASERO	Shimano Altus
FRENOS	Tektro HD-R280
PALANCAS DE FRENOS	Tektro
CASETTE	Shimano CS-HG31, 11x34
CADENA	KMC Z8.3
JGO. PLATOS Y BIELAS	forged alloy, 30/46
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX wheelset
BUJES	Giant GX wheelset, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant GX wheelset
CUBIERTAS	Giant S-X2, puncture protect, 700x38c
EXTRAS	light trekking carrier rack, matte black plastic fenders, kickstand

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, disc
- Horquilla: alloy, rack mount, disc
- Manetas de cambio: Shimano Altus
- Jgo. platos y bielas: forged alloy, 30/46
- Colores: Charcoal

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	430	485	535	585
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	550	565	580	595	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	115	130	160	190
Ángulo del tubo de dirección	70,0°	70,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	76	76	69,4	69,4	69,4
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1063	1074	1075	1091	1107
Longitud de la vaina (mm) (mm)	445	445	445	445	445
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	60	60	60	60	60
Stack (mm) (mm)	524	538	556	585	613
Reach (mm) (mm)	400	406	410	416	423
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	680	714	754	799	842
Ancho del manillar (mm) (mm)	600	640	640	690	690
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	90	100	100
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **570 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Charcoal Blue Ashes Moss Green
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	high-tensile steel, rack mount
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Sport XC, 25.4
POTENCIA	Giant Sport, 15-degree, 25.4
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 27.2
SILLÍN	Giant Sport Comfort
PEDALES	Giant Urban Fitness
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano ST-EF41
DESVIADOR	Shimano Tourney
CAMBIO TRASERO	Shimano Tourney
FRENOS	linear pull, alloy
PALANCAS DE FRENOS	Shimano ST-EF41
CASSETTE	MF-TZ50, 14x34
CADENA	KMC Z7
JGO. PLATOS Y BIELAS	forged alloy, 28/38/48
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant double-wall aluminum
BUJES	alloy, 32h loose ball bearing
RADIOS	stainless
CUBIERTAS	Giant S-X3, 700x38c

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: high-tensile steel, rack mount
- Manetas de cambio: Shimano ST-EF41
- Jgo. platos y bielas: forged alloy, 28/38/48
- Colores: Charcoal Blue Ashes Moss Green

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	430	485	535	585
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	550	565	580	595	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	115	130	160	190
Ángulo del tubo de dirección	70,0°	70,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	76	76	69,4	69,4	69,4
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1063	1074	1075	1091	1107
Longitud de la vaina (mm) (mm)	445	445	445	445	445
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	60	60	60	60	60
Stack (mm) (mm)	524	538	556	585	613
Reach (mm) (mm)	400	406	410	416	423
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	680	714	754	799	842
Ancho del manillar (mm) (mm)	600	640	640	690	690
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	90	100	100
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **400 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, ML, L, XL
COLORES	Carbon/Chrome
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect, flat
POTENCIA	Giant Contact, 8-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, composite
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano RS700
DESVIADOR	Shimano 105
CAMBIO TRASERO	Shimano 105
FRENOS	TRP TKD-84
PALANCAS DE FRENOS	TRP
CASSETTE	Shimano CS-HG700, 11x34
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano RS510, 34/50
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-R2 Disc wheelset
BUJES	Giant P-R2 Disc wheelset, 12mm thru-axle
RADIOS	Giant P-R2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia Fondo 2, tubeless, 700x32c
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano RS700
- Jgo. platos y bielas: Shimano RS510, 34/50
- Colores: Carbon/Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	445	460	490	520	550
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	540	545	560	575	595	615
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	105	130	155	180	200	225
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	68	64,7	61,5	61,5	58,2	58,2
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1013	1014	1020	1035	1045	1065
Longitud de la vaina (mm) (mm)	425	425	425	425	425	425
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	70	70	70	70
Stack (mm) (mm)	511	537	563	586	607	631
Reach (mm) (mm)	388	386	388	395	403	416
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	681	697	719	741	767	795
Ancho del manillar (mm) (mm)	540	540	540	580	580	580
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	100	110	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **1.725 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	Talla única
COLORES	Champiñón
CUADRO	Aluminio grado ALUXX con tecnología Giant Folding
HORQUILLA	Aluminio, rígida
AMORTIGUADOR	NA
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Alloy 31.8
POTENCIA	Alloy folding
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 28.6x400
SILLÍN	Giant Sport Comfort
PEDALES	Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Claris 2.8
DESVIADOR	Shimano Claris
CAMBIO TRASERO	Shimano Claris
FRENOS	Tektro RX 1
PALANCAS DE FRENOS	Tektro RS360A
CASSETTE	Sram PG830 11x28
CADENA	KMC 28.3
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM Vero 50/34t
CAJA DE PEDALIER	Cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant Double wall aluminium 28
BUJES	Alloy QR 28h QR
RADIOS	Stainless 14G
CUBIERTAS	Kenda K133 20x1.5 30 TPI

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Aluminio grado ALUXX con tecnología Giant Folding
- Horquilla: Aluminio, rígida
- Manetas de cambio: Shimano Claris 2.8
- Jgo. platos y bielas: SRAM Vero 50/34t
- Colores: Champiñón

**Precio: 799 €**

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **800 €**

# ANTHEM ADVANCED PRO 29 1

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Matte Black/Gloss Carbon/Chrome
CUADRO	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 90mm Maestro suspension
HORQUILLA	Fox 32 Float SC Performance Elite Remote, 100mm, FIT4 damper, remote lockout, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance Elite Remote, 165/42.5, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR XC Flat, 750x31.8
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact, composite, 27.2mm
SILLÍN	Contact SL (neutral)
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore XT, 1x12 I-spec EV
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore XT
FRENOS	Shimano Deore XT
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore XT
CASSETTE	Shimano Deore XT, 10x51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Deore XT, 32t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCR-1 29 WheelSystem
BUJES	Giant XCR-1 29 WheelSystem
RADIOS	Giant XCR-1 29 WheelSystem
CUBIERTAS	Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 90mm Maestro suspension
- Horquilla: Fox 32 Float SC Performance Elite Remote, 100mm, FIT4 damper, remote lockout, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: Shimano Deore XT, 1x12 I-spec EV
- Jgo. platos y bielas: Shimano Deore XT, 32t
- Colores: Matte Black/Gloss Carbon/Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	390	440	490	535
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	590	610	630	650
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	105	115
Ángulo del tubo de dirección	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	51	51	51	51
Trail (mm) (mm)	88,9	88,9	89	89
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1113	1133	1154	1175
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	438	438	438
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	45	45
Stack (mm) (mm)	585	585	594	604
Reach (mm) (mm)	417	437	454	471
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	747	780	817	843
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	175	175	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **4.775 €**

# ANTHEM ADVANCED PRO 29 2

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Teal
CUADRO	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 90mm Maestro suspension
HORQUILLA	Fox 32 Float Rhythm, 100mm, GRIP damper, two-position GRIP remote push to unlock, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance, 165/42.5, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact, composite, 27.2mm
SILLÍN	Contact (neutral)
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano SLX, Shadow+
FRENOS	Shimano M6100
PALANCAS DE FRENOS	Shimano M6000
CASSETTE	Shimano SLX, 10x51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano SLX, 32t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCR-2 29 WheelSystem
BUJES	Giant XCR-2 29 WheelSystem
RADIOS	Giant XCR-2 29 WheelSystem
CUBIERTAS	[F] Maxxis Recon Race 29x2.35, foldable, TLR, EXO, tubeless, [R] Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 90mm Maestro suspension
- Horquilla: Fox 32 Float Rhythm, 100mm, GRIP damper, two-position GRIP remote push to unlock, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: Shimano SLX
- Jgo. platos y bielas: Shimano SLX, 32t
- Colores: Teal

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	390	440	490	535
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	590	610	630	650
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	105	115
Ángulo del tubo de dirección	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	51	51	51	51
Trail (mm) (mm)	88,9	88,9	89	89
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1113	1133	1154	1175
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	438	438	438
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	45	45
Stack (mm) (mm)	585	585	594	604
Reach (mm) (mm)	417	437	454	471
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	747	780	817	843
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	175	175	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **4.075 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Balsam Green/Smoke Metal
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, 90mm Maestro suspension
HORQUILLA	Fox 32 Float SC Performance, 100mm, GRIP damper, 44mm offset, Boost 15x110, KaBolt, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance, 165/42.5, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact, 27.2mm
SILLÍN	Contact SL (neutral)
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano SLX
FRENOS	Shimano MT500
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT501
CASSETTE	Shimano SLX, 10x51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano SLX, 32t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCT 29 alloy
BUJES	Shimano, sealed bearing
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	[F] Maxxis Recon Race 29x2.35, foldable, TLR, EXO, tubeless, [R] Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, 90mm Maestro suspension
- Horquilla: Fox 32 Float SC Performance, 100mm, GRIP damper, 44mm offset, Boost 15x110, KaBolt, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: Shimano SLX
- Jgo. platos y bielas: Shimano SLX, 32t
- Colores: Balsam Green/Smoke Metal

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	390	440	490	535
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	590	610	630	650
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	105	115
Ángulo del tubo de dirección	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	51	51	51	51
Trail (mm) (mm)	88,9	88,9	89	89
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1113	1133	1154	1175
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	438	438	438
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	45	45
Stack (mm) (mm)	585	585	594	604
Reach (mm) (mm)	417	437	454	471
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	740	761	796	828
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	175	175	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.650 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Matte Black/Gloss Charcoal/Gloss Black
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, 90mm Maestro suspension
HORQUILLA	RockShox Recon Silver RL, 100mm, Boost 15x110 QR, 51mm offset, Maxle Stealth, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	RockShox Deluxe Select+, RT, Solo Air, 165/42.5, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact, 27.2mm
SILLÍN	Giant Contact (neutral)
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore
FRENOS	Shimano MT410
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT401
CASSETTE	Shimano Deore, 10x51
CADENA	Shimano
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Cadet Boost, 32t
CAJA DE PEDALIER	Praxis, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCT 29 alloy
BUJES	Shimano, sealed bearing
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	[F] Maxxis Recon Race 29x2.35, foldable, TLR, EXO, tubeless, [R] Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, 90mm Maestro suspension
- Horquilla: RockShox Recon Silver RL, 100mm, Boost 15x110 QR, 51mm offset, Maxle Stealth, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: Shimano Deore
- Jgo. platos y bielas: Praxis Cadet Boost, 32t
- Colores: Matte Black/Gloss Charcoal/Gloss Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	390	440	490	535
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	590	610	630	650
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	105	115
Ángulo del tubo de dirección	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	51	51	51	51
Trail (mm) (mm)	88,9	88,9	89	89
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1113	1133	1154	1175
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	438	438	438
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	45	45
Stack (mm) (mm)	585	585	594	604
Reach (mm) (mm)	417	437	454	471
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	740	761	796	828
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	175	175	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.025 €**



# TRANCE X ADVANCED PRO 29 0

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Chrysocolla/Astral Aura/Chrome
CUADRO	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip
HORQUILLA	Fox 36 Factory Live Valve, FIT4, 44mm offset, 150mm, 15x110 Kabolt, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	Fox Float DPX2 Factory Live Valve, 185/55, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR TR35, 780x35mm, 20mm rise
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Fox Transfer Factory dropper with Shimano remote, 30.9
SILLÍN	Giant Romero SL
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore XT
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore XTR
FRENOS	Shimano Deore XT
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore XT
CASSETTE	Shimano Deore XT, 10x51
CADENA	Shimano
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Deore XT, 30t with MRP AMG V2 Carbon guide
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant TRX-1 29 WheelSystem
BUJES	Giant TRX-1 29 WheelSystem
RADIOS	Giant TRX-1 29 WheelSystem
CUBIERTAS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5, 3C, Max Terra, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4, 3C, Max Terra, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip
- Horquilla: Fox 36 Factory Live Valve, FIT4, 44mm offset, 150mm, 15x110 Kabolt, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: Shimano Deore XT
- Jgo. platos y bielas: Shimano Deore XT, 30t with MRP AMG V2 Carbon guide
- Colores: Chrysocolla/Astral Aura/Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	430	465	496
Ángulo del tubo del sillín	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	566   564	597   595	629   627	656   654
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	100	110	120
Ángulo del tubo de dirección	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	125,1   119,5	125,1   119,5	125,1   119,7	125,1   119,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1173   1171	1205   1203	1239   1238	1268   1266
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438   435	438   435	438   435	438   435
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	40   30	40   30	40   30	40   30
Stack (mm) (mm)	617   611	621   615	631   624	640   634
Reach (mm) (mm)	426   434	456   464	486   494	510   519
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	729   738	729   737	752   761	760   770
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800	800
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	170
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **8.125 €**

# TRANCE X ADVANCED PRO 29 1

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Carbon Smoke/Metallic Black/Chrome
CUADRO	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip
HORQUILLA	Fox 36 Performance Elite, GRIP2, 44mm offset, 150mm, 15x110 Kabolt, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	Fox Float DPX2 Performance, 185/55, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR TR35, 780x35mm, 20mm rise
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper with remote, 30.9
SILLÍN	Giant Romero SL
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM GX Eagle
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	SRAM GX Eagle
FRENOS	SRAM G2 R
PALANCAS DE FRENOS	SRAM G2 R
CASSETTE	SRAM XG-1275, 10x52
CADENA	SRAM NX Eagle
JGO. PLATOS Y BIELAS	TruVativ Descendent 6k Eagle, 30t
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant TRX-1 29 WheelSystem
BUJES	Giant TRX-1 29 WheelSystem
RADIOS	Giant TRX-1 29 WheelSystem
CUBIERTAS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5, 3C, Max Terra, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4, 3C, Max Terra, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip
- Horquilla: Fox 36 Performance Elite, GRIP2, 44mm offset, 150mm, 15x110 Kabolt, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: SRAM GX Eagle
- Jgo. platos y bielas: TruVativ Descendent 6k Eagle, 30t
- Colores: Carbon Smoke/Metallic Black/Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	430	430	430	465	465	496	496
Ángulo del tubo del sillín	77,2°	77,9°	77,2°	77,9°	77,2°	77,9°	77,2°	77,9°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	566	564	597	595	629	627	656	654
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	100	100	110	110	120	120	120
Ángulo del tubo de dirección	65,5°	66,2°	65,5°	66,2°	65,5°	66,2°	65,5°	66,2°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	125,1	119,5	125,1	119,5	125,1	119,7	125,1	119,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1173	1171	1205	1203	1239	1238	1268	1266
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	435	438	435	438	435	438	435
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	40	30	40	30	40	30	40	30
Stack (mm) (mm)	617	611	621	615	631	624	640	634
Reach (mm) (mm)	426	434	456	464	486	494	510	519
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	729	738	729	737	752	761	760	770
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800	800	800	800	800	800
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	40	40	50	50	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	170	170	170	170	170
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **5.475 €**

# TRANCE X ADVANCED PRO 29 2

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Carbon/Chameleon Mars
CUADRO	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip
HORQUILLA	RockShox Pike Select, 150mm, 42mm offset, 15x110 Maxle Stealth, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	RockShox Deluxe Select+, 185/55, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact TR35, 780x35mm, 20mm rise
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper with remote, 30.9
SILLÍN	Giant Romero SL
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM GX Eagle
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	SRAM NX Eagle
FRENOS	Shimano MT520
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT501
CASSETTE	SRAM NX Eagle, 11x50
CADENA	SRAM NX Eagle
JGO. PLATOS Y BIELAS	TruVativ Descendent 6k Eagle, 30t
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant TRX-2 29 WheelSystem
BUJES	Giant TRX-2 29 WheelSystem
RADIOS	Giant TRX-2 29 WheelSystem
CUBIERTAS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5, 3C, Max Terra, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4, 3C, Max Terra, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip
- Horquilla: RockShox Pike Select, 150mm, 42mm offset, 15x110 Maxle Stealth, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: SRAM GX Eagle
- Jgo. platos y bielas: TruVativ Descendent 6k Eagle, 30t
- Colores: Carbon/Chameleon Mars

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	430	465	496
Ángulo del tubo del sillín	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	566   564	597   595	629   627	656   654
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	100	110	120
Ángulo del tubo de dirección	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	125,1   119,5	125,1   119,5	125,1   119,7	125,1   119,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1173   1171	1205   1203	1239   1238	1268   1266
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438   435	438   435	438   435	438   435
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	40   30	40   30	40   30	40   30
Stack (mm) (mm)	617   611	621   615	631   624	640   634
Reach (mm) (mm)	426   434	456   464	486   494	510   519
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	729   738	729   737	752   761	760   770
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800	800
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	170
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **4.375 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Balsam Green/Black/Chrome
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip
HORQUILLA	Fox 36 Float Rhythm, 150mm, GRIP damper, Boost 15x110 QR, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance, 185/55, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact TR35, 780x35mm, 20mm rise
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper with remote, 30.9
SILLÍN	Giant Romero
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano SLX
FRENOS	Shimano MT520
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT501
CASSETTE	Shimano SLX, 10x51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano MT510, 30t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 29, alloy
BUJES	Shimano, sealed bearing
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5, 3C, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4, 3C, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip
- Horquilla: Fox 36 Float Rhythm, 150mm, GRIP damper, Boost 15x110 QR, 44mm offset, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: Shimano SLX
- Jgo. platos y bielas: Shimano MT510, 30t
- Colores: Balsam Green/Black/Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	430	465	465	496	496		
Ángulo del tubo del sillín	77,2°	77,9°	77,2°	77,9°	77,2°	77,9°	77,2°	77,9°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	566	564	597	595	629	627	656	654
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	100	110	110	120	120		
Ángulo del tubo de dirección	65,5°	66,2°	65,5°	66,2°	65,5°	66,2°	65,5°	66,2°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44	44	44		
Trail (mm) (mm)	125,1	119,5	125,1	119,5	125,1	119,7	125,1	119,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1173	1171	1205	1203	1239	1238	1268	1266
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	435	438	435	438	435	438	435
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	40	30	40	30	40	30	40	30
Stack (mm) (mm)	617	611	621	615	631	624	640	634
Reach (mm) (mm)	426	434	456	464	486	494	510	519
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	734	743	729	738	754	763	777	786
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800	800	800	800		
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	50	50	50		
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	170	170	170		
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"	29"	29"		

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **3.050 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Black/Black Chrome/Chrome
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip
HORQUILLA	RockShox 35 Gold RL, 150mm, 44mm offset, 15x110 Maxle Stealth, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance, 185/55, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact TR35, 780x35mm, 20mm rise
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper with remote, 30.9
SILLÍN	Giant Romero
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM SX Eagle
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	SRAM SX Eagle
FRENOS	Shimano MT420
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT401
CASSETTE	SRAM SX Eagle, 11x50
CADENA	SRAM
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM SX Eagle, 30t
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 29, alloy
BUJES	Giant Boost, sealed bearing
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip
- Horquilla: RockShox 35 Gold RL, 150mm, 44mm offset, 15x110 Maxle Stealth, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: SRAM SX Eagle
- Jgo. platos y bielas: SRAM SX Eagle, 30t
- Colores: Black/Black Chrome/Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	430	465	465	496	496		
Ángulo del tubo del sillín	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°	77,2°   77,9°		
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	566   564	597   595	629   627	656   654				
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	100	110	120				
Ángulo del tubo de dirección	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°	65,5°   66,2°				
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm) (mm)	125,1   119,5	125,1   119,5	125,1   119,7	125,1   119,5				
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1173   1171	1205   1203	1239   1238	1268   1266				
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438   435	438   435	438   435	438   435				
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	40   30	40   30	40   30	40   30				
Stack (mm) (mm)	617   611	621   615	631   624	640   634				
Reach (mm) (mm)	426   434	456   464	486   494	510   519				
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	734   743	729   738	754   763	777   786				
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800	800				
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	50				
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	170				
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"				

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.550 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Rosewood
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint suspension
HORQUILLA	RockShox Recon Silver RL, 130mm, Boost 15x110 QR, 51mm offset, Maxle Stealth, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	RockShox Monarch R, 184.15/44.45, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 31.8
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper with remote, 30.9
SILLÍN	Giant Romero
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM SX Eagle
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	SRAM SX Eagle
FRENOS	Shimano MT200
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT201
CASSETTE	SRAM SX Eagle, 11x50
CADENA	SRAM SX Eagle
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM SX Eagle DUB, 30t
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 29 alloy, tubeless ready
BUJES	[F] Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Giant Sport QR141, loose ball
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	Maxxis Forekaster 29x2.35, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint suspension
- Horquilla: RockShox Recon Silver RL, 130mm, Boost 15x110 QR, 51mm offset, Maxle Stealth, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: SRAM SX Eagle
- Jgo. platos y bielas: SRAM SX Eagle DUB, 30t
- Colores: Rosewood

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	338	431	482	507
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	570	593	624	645
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	100	125	140
Ángulo del tubo de dirección	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	51	51	51	51
Trail (mm) (mm)	100,1	100,1	100,1	100,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1134	1157	1192	1215
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	438	438	438
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	40	40	40	40
Stack (mm) (mm)	612	612	635	668
Reach (mm) (mm)	406	429	454	471
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	730	734	763	782
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	50	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **1.950 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Gloss Gunmetal Black/Matte Black
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint suspension
HORQUILLA	Giant Crest 34 RCL, 130mm, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	Suntour Raidon R, 184.15/44.45, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 31.8
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Connect, 30.9
SILLÍN	Giant Romero
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore
FRENOS	Shimano MT200
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT201
CASSETTE	Shimano Deore, 10-51
CADENA	Shimano
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Cadet, 30t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 29 alloy, tubeless ready
BUJES	[F] Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Giant Sport QR141, loose ball
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	Maxxis Forekaster 29x2.35, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint suspension
- Horquilla: Giant Crest 34 RCL, 130mm, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: Shimano Deore
- Jgo. platos y bielas: Praxis Cadet, 30t
- Colores: Gloss Gunmetal Black/Matte Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	338	431	482	507
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	570	593	624	645
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	100	125	140
Ángulo del tubo de dirección	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	51	51	51	51
Trail (mm) (mm)	100,1	100,1	100,1	100,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1134	1157	1192	1215
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	438	438	438
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	40	40	40	40
Stack (mm) (mm)	612	612	635	668
Reach (mm) (mm)	406	429	454	471
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	730	734	763	782
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	50	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **1.625 €**

# REIGN ADVANCED PRO 29 0

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Chrysocolla
CUADRO	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 146mm Maestro suspension
HORQUILLA	Fox 38 Float, 170mm, GRIP2 damper, 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	Fox Float DHX2 Factory, 205/60, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR TR35, 780x35mm, 20mm rise
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Fox Transfer Factory with Shimano remote
SILLÍN	Giant Romero SL
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano XTR
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano XTR
FRENOS	Shimano XTR
PALANCAS DE FRENOS	Shimano XTR
CASSETTE	Shimano XTR, 10x51
CADENA	Shimano XTR
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano XTR, 34t with MRP AMG V2 Carbon guide
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant TRX-0 29 WheelSystem
BUJES	Giant TRX-0 29 WheelSystem
RADIOS	Giant TRX-0 29 WheelSystem
CUBIERTAS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 146mm Maestro suspension
- Horquilla: Fox 38 Float, 170mm, GRIP2 damper, 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: Shimano XTR
- Jgo. platos y bielas: Shimano XTR, 34t with MRP AMG V2 Carbon guide
- Colores: Chrysocolla

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	431	431	464	496
Ángulo del tubo del sillín	76,4°	76,4°	76,4°	76,4°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	574	601	640	666
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	100	110	120
Ángulo del tubo de dirección	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	132,7	132,7	132,7	132,7
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1191	1220	1262	1289
Longitud de la vaina (mm) (mm)	439	439	439	439
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	27	27	27	27
Stack (mm) (mm)	622	622	631	640
Reach (mm) (mm)	423	451	488	511
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	757	759	781	804
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800	800
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	40	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	170
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **8.650 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Rosewood
CUADRO	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 146mm Maestro suspension
HORQUILLA	Fox 38 Performance Elite, 170mm, GRIP2 damper, 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	Fox Float X2 Performance, 205/60, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper post with remote, 30.9
SILLÍN	Giant Romero SL
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM GX Eagle
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	SRAM GX Eagle
FRENOS	Shimano SLX
PALANCAS DE FRENOS	Shimano SLX
CASSETTE	SRAM Eagle, 10x52
CADENA	SRAM GX Eagle
JGO. PLATOS Y BIELAS	TruVativ Descendent 6k, DUB, 32t with MRP AMg V2 alloy guide
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant TR-1 29 WheelSystem
BUJES	Giant TR-1 29 WheelSystem
RADIOS	Giant TR-1 29 WheelSystem
CUBIERTAS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 146mm Maestro suspension
- Horquilla: Fox 38 Performance Elite, 170mm, GRIP2 damper, 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: SRAM GX Eagle
- Jgo. platos y bielas: TruVativ Descendent 6k, DUB, 32t with MRP AMg V2 alloy guide
- Colores: Rosewood

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	431	431	464	496
Ángulo del tubo del sillín	76,4°	76,4°	76,4°	76,4°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	574	601	640	666
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	100	110	120
Ángulo del tubo de dirección	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	132,7	132,7	132,7	132,7
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1191	1220	1262	1289
Longitud de la vaina (mm) (mm)	439	439	439	439
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	27	27	27	27
Stack (mm) (mm)	622	622	631	640
Reach (mm) (mm)	423	451	488	511
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	757	759	781	804
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800	800
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	40	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	170
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **5.475 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Carbon/Iris
CUADRO	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 146mm Maestro suspension
HORQUILLA	RockShox ZEB Select, 170mm, Boost 15x110 Maxle Stealth, tapered, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	RockShox Deluxe select+, 205/60, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact TR35, 800x35mm, 20mm rise
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper post with remote, 30.9
SILLÍN	Giant Romero SL
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM NX Eagle
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	SRAM NX Eagle
FRENOS	Shimano MT520
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT501
CASSETTE	SRAM NX Eagle, 11x50
CADENA	SRAM NX Eagle
JGO. PLATOS Y BIELAS	TruVativ Descendent 6k DUB, 32t with MRP AMg CS guide
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 29, tubeless ready sleeve-joint rim, 30mm inner width
BUJES	[F] Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Performance Boost 12x148, sealed bearing
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, MaxxTerra, EXO+, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 146mm Maestro suspension
- Horquilla: RockShox ZEB Select, 170mm, Boost 15x110 Maxle Stealth, tapered, 44mm offset, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: SRAM NX Eagle
- Jgo. platos y bielas: TruVativ Descendent 6k DUB, 32t with MRP AMg CS guide
- Colores: Carbon/Iris

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	431	431	464	496
Ángulo del tubo del sillín	76,4°	76,4°	76,4°	76,4°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	574	601	640	666
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	100	110	120
Ángulo del tubo de dirección	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	132,7	132,7	132,7	132,7
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1191	1220	1262	1289
Longitud de la vaina (mm) (mm)	439	439	439	439
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	27	27	27	27
Stack (mm) (mm)	622	622	631	640
Reach (mm) (mm)	423	451	488	511
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	757	759	781	804
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800	800
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	40	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	170
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **4.375 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Black Ti/Chrome
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, 146mm Maestro suspension
HORQUILLA	Fox 38 Performance Elite GRIP2, 170mm, 110x15 Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	Fox X2 Performance, 205/60, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper post with remote, 30.9
SILLÍN	Giant Romero
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore XT
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore XT
FRENOS	Shimano Deore
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore
CASSETTE	Shimano SLX, 10-51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Deore XT, 32t with MRP AMG V2 guide
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant TR-1 29 WheelSystem
BUJES	Giant TR-1 29 WheelSystem
RADIOS	Giant TR-1 29 WheelSystem
CUBIERTAS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, MaxxTerra, EXO+, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, 146mm Maestro suspension
- Horquilla: Fox 38 Performance Elite GRIP2, 170mm, 110x15 Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: Shimano Deore XT
- Jgo. platos y bielas: Shimano Deore XT, 32t with MRP AMG V2 guide
- Colores: Black Ti/Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	431	431	464	496
Ángulo del tubo del sillín	76,4°	76,4°	76,4°	76,4°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	574	601	640	666
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	100	110	120
Ángulo del tubo de dirección	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	132,7	132,7	132,7	132,7
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1191	1220	1262	1289
Longitud de la vaina (mm) (mm)	439	439	439	439
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	27	27	27	27
Stack (mm) (mm)	622	622	631	640
Reach (mm) (mm)	423	451	488	511
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	757	759	781	804
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800	800
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	40	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	170
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **4.275 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Chameleon Saturn/Black
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, 146mm Maestro suspension
HORQUILLA	RockShox Yari RC, 170mm, Boost 15x110 Maxle Stealth, tapered, 42mm offset, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	RockShox Deluxe Select+, 205/60, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact TR35, 780x35mm, 20mm rise
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper post with remote, 30.9
SILLÍN	Giant Romero
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano SLX
FRENOS	Shimano MT520
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT501
CASSETTE	Shimano Deore, 10-51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano SLX, 32t with MRP AMG V2 guide
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 29, tubeless ready sleeve-joint rim, 30mm inner width
BUJES	[F] Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Performance Boost 12x148, sealed bearing
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, MaxxTerra, EXO+, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, 146mm Maestro suspension
- Horquilla: RockShox Yari RC, 170mm, Boost 15x110 Maxle Stealth, tapered, 42mm offset, custom tuned for Giant
- Manetas de cambio: Shimano SLX
- Jgo. platos y bielas: Shimano SLX, 32t with MRP AMG V2 guide
- Colores: Chameleon Saturn/Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	431	431	464	496
Ángulo del tubo del sillín	76,4°	76,4°	76,4°	76,4°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	574	601	640	666
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	100	110	120
Ángulo del tubo de dirección	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	132,7	132,7	132,7	132,7
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1191	1220	1262	1289
Longitud de la vaina (mm) (mm)	439	439	439	439
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	27	27	27	27
Stack (mm) (mm)	622	622	631	640
Reach (mm) (mm)	423	451	488	511
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	757	759	781	804
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800	800
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	40	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	170
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.950 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L
COLORES	Pintura Camaleón "Saturno"
CUADRO	Aluminio grado ALUXX SL (200mm)
HORQUILLA	Fox 40 Float, 200mm
AMORTIGUADOR	Fox DHX2
COMPONENTES	
MANILLAR	TruVativ Descendent DH 800x35mm, elev. 25mm
POTENCIA	TruVativ Descendent direct mount, 35mm
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact SL, zero offset, 30.9
SILLÍN	Giant Contact (forward)
PEDALES	N/D
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM GX DH
DESVIADOR	N/D
CAMBIO TRASERO	SRAM GX DH
FRENOS	SRAM Code R
PALANCAS DE FRENOS	SRAM Code R
CASSETTE	SRAM DH, 10x24
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM Descendent DH DUB, 34t con guiacadenas MRP G4 Mini aleación
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB
RUEDAS	
LLANTAS	Jgo. de ruedas DT Swiss EX471, preparadas para tubeless
BUJES	[F] Giant PDH Eje pasante 20mm, Boost DH, rodamientos sellados [R] DT 240 12x150mm, rodamientos sellados
RADIOS	DT
CUBIERTAS	[F] Maxxis Minion DHF 27.5x2.5 WT, DW, 3C, TR DH [R] Maxxis Minion DHRII 27.5x2.4 WT, DH, 3C, TR DH, tubeless
EXTRAS	Preparada para Tubeless

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Aluminio grado ALUXX SL (200mm)
- Horquilla: Fox 40 Float, 200mm
- Manetas de cambio: SRAM GX DH
- Jgo. platos y bielas: SRAM Descendent DH DUB, 34t con guiacadenas MRP G4 Mini aleación
- Colores: Pintura Camaleón "Saturno"

**Precio: 4.599 €**

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	410	430	440
Ángulo del tubo del sillín	55,3°	63,6°	63,6°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	569	584	620
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	104	104	109
Ángulo del tubo de dirección	63,0°	63,0°	63,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	48	48	48
Trail (mm) (mm)	128,8	128,8	128,8
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1207	1219	1257
Longitud de la vaina (mm) (mm)	439	439	439
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	6	6	6
Stack (mm) (mm)	595	595	599
Reach (mm) (mm)	410	426	461
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	724	719	721
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	165
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	27.5"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

**PVP 4.675 €**



# XTC ADVANCED SL 29 0

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Carbon/Metallic Black
CUADRO	Advanced SL-Grade Composite
HORQUILLA	Fox 32 Float SC Factory, 100mm, FIT4 damper, 44mm offset, Boost 15x110 KaBolt, tapered steerer, remote lockout
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR XC Flat, composite 750x31.8
POTENCIA	Giant Contact SLR, composite
TIJA DE SILLÍN	Fox Transfer, 100mm, 30.9, Shimano remote
SILLÍN	Giant Contact SL (neutral)
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano XTR
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano XTR
FRENOS	Shimano XTR
PALANCAS DE FRENOS	Shimano XTR
CASSETTE	Shimano XTR, 10x51
CADENA	Shimano XTR
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano XTR, 34t with MRP chainguide
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCR-0 29 WheelSystem
BUJES	Giant XCR-0 29 WheelSystem
RADIOS	Giant XCR-0 29 WheelSystem
CUBIERTAS	Maxxis Aspen 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced SL-Grade Composite
- Horquilla: Fox 32 Float SC Factory, 100mm, FIT4 damper, 44mm offset, Boost 15x110 KaBolt, tapered steerer, remote lockout
- Manetas de cambio: Shimano XTR
- Jgo. platos y bielas: Shimano XTR, 34t with MRP chainguide
- Colores: Carbon/Metallic Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	431	475	525
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	595	614	635	665
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	105	115
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	43	43	43	43
Trail (mm) (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1087	1106	1128	1159
Longitud de la vaina (mm) (mm)	425	425	425	425
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	58	58	58	58
Stack (mm) (mm)	604	604	613	632
Reach (mm) (mm)	416	435	435	477
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	737	764	791	829
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	175	175	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **7.125 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Chameleon Neptune/Candy Navy/Chrome
CUADRO	Advanced SL-Grade Composite
HORQUILLA	RockShox SID SL Select, 100mm, Charger 2 RL damper, 44mm offset, 15x110 Maxle Stealth, remote lockout
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL XC Flat, 750x31.8
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, 100mm, 30.9, Shimano remote
SILLÍN	Giant Contact SL (neutral)
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore XT
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore XT
FRENOS	Shimano Deore XT
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore XT
CASETTE	Shimano Deore XT, 10x51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Deore XT, 34t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCR-1 29 WheelSystem
BUJES	Giant XCR-1 29 WheelSystem
RADIOS	Giant XCR-1 29 WheelSystem
CUBIERTAS	Maxxis Aspen 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced SL-Grade Composite
- Horquilla: RockShox SID SL Select, 100mm, Charger 2 RL damper, 44mm offset, 15x110 Maxle Stealth, remote lockout
- Manetas de cambio: Shimano Deore XT
- Jgo. platos y bielas: Shimano Deore XT, 34t
- Colores: Chameleon Neptune/Candy Navy/Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	431	475	525
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	595	614	635	665
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	105	115
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	43	43	43	43
Trail (mm) (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1087	1106	1128	1159
Longitud de la vaina (mm) (mm)	425	425	425	425
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	58	58	58	58
Stack (mm) (mm)	604	604	613	632
Reach (mm) (mm)	416	435	435	477
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	737	764	791	829
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	175	175	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **4.575 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Chameleon Mars/Metallic Black
CUADRO	Advanced-Grade Composite
HORQUILLA	Fox 32 Float SC Performance, 100mm, GRIP damper, 44mm offset, two-position remote lockout, Boost 15x110 KaBolt
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, 100mm, 30.9, vertical remote
SILLÍN	Giant Contact SL (neutral)
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore XT
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore XT
FRENOS	Shimano Deore XT
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore XT
CASSETTE	Shimano SLX, 10x51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Deore XT, 32t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCR-2 29 WheelSystem
BUJES	Giant XCR-2 29 WheelSystem
RADIOS	Giant XCR-2 29 WheelSystem
CUBIERTAS	Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite
- Horquilla: Fox 32 Float SC Performance, 100mm, GRIP damper, 44mm offset, two-position remote lockout, Boost 15x110 KaBolt
- Manetas de cambio: Shimano Deore XT
- Jgo. platos y bielas: Shimano Deore XT, 32t
- Colores: Chameleon Mars/Metallic Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	431	475	525
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	595	614	635	665
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	105	115
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	43	43	43	43
Trail (mm) (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1087	1106	1128	1159
Longitud de la vaina (mm) (mm)	425	425	425	425
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	58	58	58	58
Stack (mm) (mm)	604	604	613	632
Reach (mm) (mm)	416	435	435	477
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	737	764	791	829
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	175	175	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **3.650 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Teal/Carbon
CUADRO	Advanced-Grade Composite
HORQUILLA	RockShox Recon Silver RL, remote lockout, Boost 15X110 Maxle Stealth, 100mm, remote lockout
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Connect, 30.9
SILLÍN	Giant Contact (neutral)
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano SLX
FRENOS	Shimano MT500
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT501
CASSETTE	Shimano SLX, 10x51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano SLX, 32t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCT 29" alloy
BUJES	Shimano, sealed bearing
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite
- Horquilla: RockShox Recon Silver RL, remote lockout, Boost 15X110 Maxle Stealth, 100mm, remote lockout
- Manetas de cambio: Shimano SLX
- Jgo. platos y bielas: Shimano SLX, 32t
- Colores: Teal/Carbon

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	431	475	525
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	595	614	635	665
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	105	115
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	43	43	43	43
Trail (mm) (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1087	1106	1128	1159
Longitud de la vaina (mm) (mm)	425	425	425	425
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	58	58	58	58
Stack (mm) (mm)	604	604	613	632
Reach (mm) (mm)	416	435	435	477
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	737	764	791	829
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	175	175	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.350 €**



# XTC ADVANCED 29 3

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Carbon/Balsam Green
CUADRO	Advanced-Grade Composite
HORQUILLA	Giant Crest 34 RRL, 100mm, remote lockout
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Connect, 30.9
SILLÍN	Giant Contact (neutral)
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore
FRENOS	Shimano MT410
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT401
CASSETTE	Shimano Deore, 11x51
CADENA	Shimano
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Cadet Boost, 32t
CAJA DE PEDALIER	Praxis, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCT 29" alloy
BUJES	Shimano, sealed bearing
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite
- Horquilla: Giant Crest 34 RRL, 100mm, remote lockout
- Manetas de cambio: Shimano Deore
- Jgo. platos y bielas: Praxis Cadet Boost, 32t
- Colores: Carbon/Balsam Green

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	431	475	525
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	595	614	635	665
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	105	115
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	43	43	43	43
Trail (mm) (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1087	1106	1128	1159
Longitud de la vaina (mm) (mm)	425	425	425	425
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	58	58	58	58
Stack (mm) (mm)	604	604	613	632
Reach (mm) (mm)	416	435	435	477
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	737	764	791	829
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	175	175	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **1.925 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M
COLORES	<del>N/A</del> Teal
CUADRO	ALUXX SLR-Grade Aluminum
HORQUILLA	RockShox SID Air RL, 100mm, 15x110
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect XC, 31.8
POTENCIA	Giant Connect
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, composite
SILLÍN	Giant Sport
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore XT
DESVIADOR	Shimano Deore XT
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore XT
FRENOS	Shimano Deore
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore
CASSETTE	Shimano SLX, 10x45
CADENA	Shimano SLX
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Deore XT, 26/36
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant alloy, double wall
BUJES	[F]Shimano Boost 15x110, sealed bearing [R] Shimano Boost 12x142, sealed bearing
RADIOS	stainless
CUBIERTAS	Giant TLR, 27.5x2.1, folding

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SLR-Grade Aluminum
- Horquilla: RockShox SID Air RL, 100mm, 15x110
- Manetas de cambio: Shimano Deore XT
- Jgo. platos y bielas: Shimano Deore XT, 26/36
- Colores: ~~N/A~~ Teal

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	350	390	440	490	520
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	555	575	595	615	640
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	100	110	120
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	42	42	42
Trail (mm) (mm)	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1053	1073	1088	1109	1134
Longitud de la vaina (mm) (mm)	430	430	430	430	430
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	50	50	50	50	50
Stack (mm) (mm)	580	580	585	594	604
Reach (mm) (mm)	383	403	416	433	455
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	688	706	739	775	798
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	60	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	175	175	175
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **1.425 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M
COLORES	Matte Black/Gloss Neon Red, Matte Black/Gloss Neon Green, Chameleon Galaxy
CUADRO	ALUXX SLR-Grade Aluminum
HORQUILLA	Giant Crest 34, 100mm
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect XC, 31.8
POTENCIA	Giant Connect
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, alloy
SILLÍN	Giant Sport
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX
DESVIADOR	Shimano SLX
CAMBIO TRASERO	Shimano SLX
FRENOS	TRP Slate X2
PALANCAS DE FRENOS	TRP Slate X2
CASSETTE	Shimano SLX, 10x45
CADENA	Shimano SLX
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano SLX, 26/36
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant alloy, double wall
BUJES	Shimano
RADIOS	stainless
CUBIERTAS	Giant Quicksand Plus ERT, 27.5x2.1
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SLR-Grade Aluminum
- Horquilla: Giant Crest 34, 100mm
- Manetas de cambio: Shimano SLX
- Jgo. platos y bielas: Shimano SLX, 26/36
- Colores: Matte Black/Gloss Neon Red, Matte Black/Gloss Neon Green, Chameleon Galaxy

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	350	390	440	490	520
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	555	575	595	615	640
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	100	110	120
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	42	42	42
Trail (mm) (mm)	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1053	1073	1088	1109	1134
Longitud de la vaina (mm) (mm)	430	430	430	430	430
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	50	50	50	50	50
Stack (mm) (mm)	580	580	585	594	604
Reach (mm) (mm)	383	403	416	433	455
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	688	706	739	775	798
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	60	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	175	175	175
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **1.125 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	27.5:XS,S,M,L 29: S,M,L,XL,XXL
COLORES	Blue Ashes
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, disc
HORQUILLA	SXC32-2 RL 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, rebound adjust
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 780x31.8
POTENCIA	Giant Sport, 7-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 30.9
SILLÍN	Giant custom
PEDALES	MTB caged
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore
FRENOS	Tektro TKD 143, hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Tektro TKD 143, hydraulic
CASSETTE	Shimano Deore, 10x51
CADENA	Shimano
JGO. PLATOS Y BIELAS	ProWheel MPX, 30t or 32t
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
BUJES	Shimano, sealed bearing
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 27.5 or 29x2.4, wire bead

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, disc
- Horquilla: SXC32-2 RL 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, rebound adjust
- Manetas de cambio: Shimano Deore
- Jgo. platos y bielas: ProWheel MPX, 30t or 32t
- Colores: Blue Ashes

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (27.5")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Longitud del tubo del sillín (mm)	350	385	390	430	440	490	490	535	565
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	544	569	577	597	599	618	620	639	658
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	115	95	130	105	155	125	140	155
Ángulo del tubo de dirección	67,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	51	42	51	42	51	51	51
Trail (mm) (mm)	103	103	94	103	94	103	94	94	94
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1079	1106	1126	1137	1150	1162	1172	1192	1213
Longitud de la vaina (mm) (mm)	440	440	455	440	455	440	455	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	55	45	55	45	55	55	55
Stack (mm) (mm)	533	571	602	598	611	621	630	644	658
Reach (mm) (mm)	385	405	404	425	424	440	439	454	469
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	686	711	732	748	766	794	805	839	856
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780	780	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	50	50	60	60	70	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175	175	175	175	175	175
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **925 €**



# TALON 1 (GE) 29"

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	27.5:XS,S,M,L 29: S,M,L,XL,XXL
COLORES	Black
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, disc
HORQUILLA	SXC32-2 RL 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, rebound adjust
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 780x31.8
POTENCIA	Giant Sport, 7-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 30.9
SILLÍN	Giant custom
PEDALES	MTB caged
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore
DESVIADOR	Shimano Deore
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore
FRENOS	Shimano BR-MT200
PALANCAS DE FRENOS	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano Deore, 11x42
CADENA	KMC X11
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Cadet, 22/36
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
BUJES	[F]Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 27.5 or 29x2.4, wire bead

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, disc
- Horquilla: SXC32-2 RL 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, rebound adjust
- Manetas de cambio: Shimano Deore
- Jgo. platos y bielas: Praxis Cadet, 22/36
- Colores: Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (27.5")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Longitud del tubo del sillín (mm)	350	385	390	430	440	490	490	535	565
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	544	569	577	597	599	618	620	639	658
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	115	95	130	105	155	125	140	155
Ángulo del tubo de dirección	67,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	51	42	51	42	51	51	51
Trail (mm) (mm)	103	103	94	103	94	103	94	94	94
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1079	1106	1126	1137	1150	1162	1172	1192	1213
Longitud de la vaina (mm) (mm)	440	440	455	440	455	440	455	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	55	45	55	45	55	55	55
Stack (mm) (mm)	533	571	602	598	611	621	630	644	658
Reach (mm) (mm)	385	405	404	425	424	440	439	454	469
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	686	711	732	748	766	794	805	839	856
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780	780	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	50	50	60	60	70	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175	175	175	175	175	175
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **800 €**

# TALON 2 (GE) 29"

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	27.5: XS,S,M,L 29: S,M,L,XL,XXL
COLORES	Red Clay, Concrete
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, disc
HORQUILLA	SR Suntour XCT30 HLO 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 780x31.8
POTENCIA	Giant Sport, 7-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 30.9
SILLÍN	Giant custom
PEDALES	MTB caged
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Alivio
DESVIADOR	Shimano Alivio
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore
FRENOS	Shimano BR-MT200
PALANCAS DE FRENOS	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11x36
CADENA	KMC X9
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano MT101, 22/36
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
BUJES	[F]Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 27.5 or 29x2.4, wire bead

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, disc
- Horquilla: SR Suntour XCT30 HLO 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout
- Manetas de cambio: Shimano Alivio
- Jgo. platos y bielas: Shimano MT101, 22/36
- Colores: Red Clay, Concrete

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (27.5")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Longitud del tubo del sillín (mm)	350	385	390	430	440	490	490	535	565
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	544	569	577	597	599	618	620	639	658
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	115	95	130	105	155	125	140	155
Ángulo del tubo de dirección	67,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	51	42	51	42	51	51	51
Trail (mm) (mm)	103	103	94	103	94	103	94	94	94
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1079	1106	1126	1137	1150	1162	1172	1192	1213
Longitud de la vaina (mm) (mm)	440	440	455	440	455	440	455	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	55	45	55	45	55	55	55
Stack (mm) (mm)	533	571	602	598	611	621	630	644	658
Reach (mm) (mm)	385	405	404	425	424	440	439	454	469
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	686	711	732	748	766	794	805	839	856
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780	780	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	50	50	60	60	70	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175	175	175	175	175	175
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **700 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	27.5: XS,S,M,L 29: S,M,L,XL,XXL
COLORES	Trekking Green, Metallic Black
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, disc
HORQUILLA	SR Suntour XCE 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 780x31.8
POTENCIA	Giant Sport, 7-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 30.9
SILLÍN	Giant custom
PEDALES	MTB caged
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-M315
DESVIADOR	Shimano M315
CAMBIO TRASERO	Shimano Tourney
FRENOS	Tektro TKD 143, hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Tektro TKD 143, hydraulic
CASSETTE	Shimano MF-TZ500, 14x28
CADENA	KMC Z7
JGO. PLATOS Y BIELAS	ProWheel forged, 22/36
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
BUJES	[F]Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Maxxis Ikon 27.5 or 29x2.2, wire bead

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, disc
- Horquilla: SR Suntour XCE 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout
- Manetas de cambio: Shimano SL-M315
- Jgo. platos y bielas: ProWheel forged, 22/36
- Colores: Trekking Green, Metallic Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (27.5")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Longitud del tubo del sillín (mm)	350	385	390	430	440	490	490	535	565
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	544	569	577	597	599	618	620	639	658
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	115	95	130	105	155	125	140	155
Ángulo del tubo de dirección	67,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	51	42	51	42	51	51	51
Trail (mm) (mm)	103	103	94	103	94	103	94	94	94
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1079	1106	1126	1137	1150	1162	1172	1192	1213
Longitud de la vaina (mm) (mm)	440	440	455	440	455	440	455	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	55	45	55	45	55	55	55
Stack (mm) (mm)	533	571	602	598	611	621	630	644	658
Reach (mm) (mm)	385	405	404	425	424	440	439	454	469
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	686	711	732	748	766	794	805	839	856
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780	780	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	50	50	60	60	70	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175	175	175	175	175	175
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **550 €**

# TALON 4 (GE) 29"

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	27.5: XS,S,M,L 29: S,M,L,XL,XXL
COLORES	Eclipse Concrete, Lava Red
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, disc
HORQUILLA	SR Suntour XCE 29 or 27.5, 100mm or 80mm
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 780x31.8
POTENCIA	Giant Sport, 7-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 30.9
SILLÍN	Giant custom
PEDALES	MTB caged
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-M315
DESVIADOR	Shimano M315
CAMBIO TRASERO	Shimano Tourney
FRENOS	Tektro TKD 172, mechanical
PALANCAS DE FRENOS	RS360A
CASSETTE	Shimano MF-TZ500, 14x34
CADENA	KMC Z7
JGO. PLATOS Y BIELAS	ProWheel forged, 22/36
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
BUJES	[F]Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Maxxis Ikon 27.5 or 29x2.2, wire bead

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, disc
- Horquilla: SR Suntour XCE 29 or 27.5, 100mm or 80mm
- Manetas de cambio: Shimano SL-M315
- Jgo. platos y bielas: ProWheel forged, 22/36
- Colores: Eclipse Concrete, Lava Red

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (27.5")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Longitud del tubo del sillín (mm)	350	385	390	430	440	490	490	535	565
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	544	569	577	597	599	618	620	639	658
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	115	95	130	105	155	125	140	155
Ángulo del tubo de dirección	67,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	51	42	51	42	51	51	51
Trail (mm) (mm)	103	103	94	103	94	103	94	94	94
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1079	1106	1126	1137	1150	1162	1172	1192	1213
Longitud de la vaina (mm) (mm)	440	440	455	440	455	440	455	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	55	45	55	45	55	55	55
Stack (mm) (mm)	533	571	602	598	611	621	630	644	658
Reach (mm) (mm)	385	405	404	425	424	440	439	454	469
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	686	711	732	748	766	794	805	839	856
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780	780	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	50	50	60	60	70	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175	175	175	175	175	175
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **420 €**



# TALON 4 (GE) 27.5"

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	27.5: XS,S,M,L 29: S,M,L,XL,XXL
COLORES	Eclipse Concrete, Lava Red
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, disc
HORQUILLA	SR Suntour XCE 29 or 27.5, 100mm or 80mm
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 780x31.8
POTENCIA	Giant Sport, 7-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 30.9
SILLÍN	Giant custom
PEDALES	MTB caged
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-M315
DESVIADOR	Shimano M315
CAMBIO TRASERO	Shimano Tourney
FRENOS	Tektro TKD 172, mechanical
PALANCAS DE FRENOS	RS360A
CASSETTE	Shimano MF-TZ500, 14x34
CADENA	KMC Z7
JGO. PLATOS Y BIELAS	ProWheel forged, 22/36
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
BUJES	[F]Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Maxxis Ikon 27.5 or 29x2.2, wire bead

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, disc
- Horquilla: SR Suntour XCE 29 or 27.5, 100mm or 80mm
- Manetas de cambio: Shimano SL-M315
- Jgo. platos y bielas: ProWheel forged, 22/36
- Colores: Eclipse Concrete, Lava Red

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (27.5")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Longitud del tubo del sillín (mm)	350	385	390	430	440	490	490	535	565
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	544	569	577	597	599	618	620	639	658
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	115	95	130	105	155	125	140	155
Ángulo del tubo de dirección	67,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	51	42	51	42	51	51	51
Trail (mm) (mm)	103	103	94	103	94	103	94	94	94
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1079	1106	1126	1137	1150	1162	1172	1192	1213
Longitud de la vaina (mm) (mm)	440	440	455	440	455	440	455	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	55	45	55	45	55	55	55
Stack (mm) (mm)	533	571	602	598	611	621	630	644	658
Reach (mm) (mm)	385	405	404	425	424	440	439	454	469
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	686	711	732	748	766	794	805	839	856
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780	780	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	50	50	60	60	70	70	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175	175	175	175	175	175
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **420 €**



## ESPECIFICACIONES

<b>CUADRO</b>	
TALLAS	regular, large
COLORES	Metallic Black
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, horizontal dropouts, integrated chain tensioner
HORQUILLA	RockShox Recon Silver RL, 15x110mm 120mm, with remote lockout
AMORTIGUADOR	N/A
<b>COMPONENTES</b>	
MANILLAR	Giant Sport, alloy, 31.8
POTENCIA	forged alloy, 0-degree
TIJA DE SILLÍN	alloy, two-bolt, 30.9x350
SILLÍN	Giant Sport
PEDALES	platform
<b>TRANSMISIÓN</b>	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore
FRENOS	Tektro HD-M275, hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CSM-4100, 11x46
CADENA	KMC X10
JGO. PLATOS Y BIELAS	alloy forged, 30t
CAJA DE PEDALIER	threaded
<b>RUEDAS</b>	
LLANTAS	Giant 26", alloy, 28mm inner width
BUJES	Giant Disc, 28h, QR, alloy, disc
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Maxxis Ardent, 26x2.4

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, horizontal dropouts, integrated chain tensioner
- Horquilla: RockShox Recon Silver RL, 15x110mm 120mm, with remote lockout
- Manetas de cambio: Shimano
- Jgo. platos y bielas: alloy forged, 30t
- Colores: Metallic Black

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **1.025 €**

# REVOLT ADVANCED 0

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Balsam Green
CUADRO	Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8
POTENCIA	Giant Contact, 8-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, composite
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano GRX RX-810
DESVIADOR	Shimano GRX RX-810
CAMBIO TRASERO	Shimano GRX RX-810
FRENOS	Shimano GRX RX-810 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano GRX RX-810 hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x34
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano FC-RX810, 31/48
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem, 42mm
BUJES	Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem
RADIOS	Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem
CUBIERTAS	Maxxis Velocita, 700x40c

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
- Manetas de cambio: Shimano GRX RX-810
- Jgo. platos y bielas: Shimano FC-RX810, 31/48
- Colores: Balsam Green

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	450	470	490	510	530
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	530	540	550	565	575	590
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	125	135	150	165	180	195
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°	71,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	74,1	74,1	74,1	70,7	70,7	70,7
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1014	1020	1031	1036	1046	1062
Longitud de la vaina (mm) (mm)	425	425	425	425	425	425
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	70	70	70	70
Stack (mm) (mm)	548	558	572	588	602	616
Reach (mm) (mm)	373	375	381	385	391	402
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	719	734	752	768	786	803
Ancho del manillar (mm) (mm)	420	420	440	440	460	460
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	90	100	100	100
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **3.650 €**



# REVOLT ADVANCED 2

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Rosewood
CUADRO	Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact XR D-Fuse, 31.85° back sweep, flared drop
POTENCIA	Giant Contact, 8-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, composite
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano GRX RX-600
DESVIADOR	Shimano GRX RX-810
CAMBIO TRASERO	Shimano GRX RX-810
FRENOS	Shimano GRX RX-400 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano GRX RX-600 hydraulic
CASSETTE	Shimano 105, 11x34
CADENA	KMC X11 EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Albe 2D, 32/48
CAJA DE PEDALIER	Praxis M24 BB86, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-X2 Disc wheelset
BUJES	Giant P-X2 Disc wheelset
RADIOS	Giant P-X2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant CrossCut AT 1 Tubeless, 700x38C

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
- Manetas de cambio: Shimano GRX RX-600
- Jgo. platos y bielas: Praxis Albe 2D, 32/48
- Colores: Rosewood

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	450	470	490	510	530
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	530	540	550	565	575	590
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	125	135	150	165	180	195
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°	71,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	74,1	74,1	74,1	70,7	70,7	70,7
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1014	1020	1031	1036	1046	1062
Longitud de la vaina (mm) (mm)	425	425	425	425	425	425
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	70	70	70	70
Stack (mm) (mm)	548	558	572	588	602	616
Reach (mm) (mm)	373	375	381	385	391	402
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	719	734	752	768	786	803
Ancho del manillar (mm) (mm)	420	420	440	440	460	460
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	90	100	100	100
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.550 €**



# REVOLT ADVANCED 3

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Dusty Blue
CUADRO	Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact XR D-Fuse, 31.85° back sweep, flared drop
POTENCIA	Giant Contact, 8-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, composite
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano GRX RX-400
DESVIADOR	Shimano GRX RX-400
CAMBIO TRASERO	Shimano GRX RX-400
FRENOS	Shimano GRX RX-400 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano GRX RX-400 hydraulic
CASSETTE	Shimano Tiagra, 11x34
CADENA	KMC X10-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	FSA Omega, 32/48
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-X2 Disc wheelsset
BUJES	Giant P-X2 Disc wheelsset
RADIOS	Giant P-X2 Disc wheelsset
CUBIERTAS	Giant CrossCut AT 1 Tubeless, 700x38C

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
- Manetas de cambio: Shimano GRX RX-400
- Jgo. platos y bielas: FSA Omega, 32/48
- Colores: Dusty Blue

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	450	470	490	510	530
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	530	540	550	565	575	590
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	125	135	150	165	180	195
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°	71,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	74,1	74,1	74,1	70,7	70,7	70,7
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1014	1020	1031	1036	1046	1062
Longitud de la vaina (mm) (mm)	425	425	425	425	425	425
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	70	70	70	70
Stack (mm) (mm)	548	558	572	588	602	616
Reach (mm) (mm)	373	375	381	385	391	402
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	719	734	752	768	786	803
Ancho del manillar (mm) (mm)	420	420	440	440	460	460
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	90	100	100	100
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.125 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Desert Sage
CUADRO	ALUXX Grade Aluminum, disc
HORQUILLA	full composite, OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact XR D-Fuse, 31.85° back sweep, flared drop
POTENCIA	Giant Contact, 8-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, alloy
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano GRX RX-400
DESVIADOR	Shimano Tiagra
CAMBIO TRASERO	Shimano GRX RX-400
FRENOS	Shimano GRX RX-400 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano GRX RX-400 hydraulic
CASSETTE	Shimano HG-500, 11x34
CADENA	KMC X10 with Missing Link
JGO. PLATOS Y BIELAS	FSA Omega Adventure, 32/48
CAJA DE PEDALIER	FSA MegaExo, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant S-X2 Disc wheelset
BUJES	Giant S-X2 Disc wheelset
RADIOS	Giant S-X2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant CrossCut AT 2 Tubeless, 700x38C

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX Grade Aluminum, disc
- Horquilla: full composite, OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano GRX RX-400
- Jgo. platos y bielas: FSA Omega Adventure, 32/48
- Colores: Desert Sage

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	450	470	490	510	530
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°	73,0°	72,5°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	530	540	550	565	575	590
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	125	135	150	165	180	195
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°	71,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	75	75	75	71,6	71,6	71,6
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1019	1025	1036	1041	1051	1067
Longitud de la vaina (mm) (mm)	430	430	430	430	430	430
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	70	70	70	70
Stack (mm) (mm)	548	558	572	588	601	615
Reach (mm) (mm)	373	375	381	385	391	402
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	716	731	749	765	783	800
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	420	440	440	460	460
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	90	100	100	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **1.425 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Trekking Green, Concrete
CUADRO	ALUXX Grade Aluminum, disc
HORQUILLA	full composite, OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact XR Ergo-Control, 31.8
POTENCIA	Giant Sport
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, alloy
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Sora
DESVIADOR	Shimano Sora
CAMBIO TRASERO	Shimano Sora
FRENOS	Tektro MD-C550
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Sora
CASSETTE	Shimano CH-HG400, 11x34
CADENA	KMC X9 with Missing Link
JGO. PLATOS Y BIELAS	FSA Vero Pro, 32/48
CAJA DE PEDALIER	FSA MegaExo, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant S-X2 Disc wheelset
BUJES	Giant S-X2 Disc wheelset
RADIOS	Giant S-X2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant CrossCut AT 2 Tubeless, 700x38C

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX Grade Aluminum, disc
- Horquilla: full composite, OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Sora
- Jgo. platos y bielas: FSA Vero Pro, 32/48
- Colores: Trekking Green, Concrete

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	450	470	490	510	530
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°	73,0°	72,5°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	530	540	550	565	575	590
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	125	135	150	165	180	195
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°	71,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	75	75	75	71,6	71,6	71,6
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1019	1025	1036	1041	1051	1067
Longitud de la vaina (mm) (mm)	430	430	430	430	430	430
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	70	70	70	70
Stack (mm) (mm)	548	558	572	588	601	615
Reach (mm) (mm)	373	375	381	385	391	402
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	716	731	749	765	783	800
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	420	440	440	460	460
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	90	100	100	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **1.125 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Carbon/Unicorn White
CUADRO	Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse SLR, composite
SILLÍN	Giant Fleet SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano GRX RX-810
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano GRX RX-810
FRENOS	Shimano GRX RX-810 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano GRX RX-810 hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x34
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano GRX RX-810, 40t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR-2 WheelSystem
BUJES	Giant SLR-2 WheelSystem
RADIOS	Giant SLR-2 WheelSystem
CUBIERTAS	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
EXTRAS	Giant 1x chainguide, tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano GRX RX-810
- Jgo. platos y bielas: Shimano GRX RX-810, 40t
- Colores: Carbon/Unicorn White

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	490	505	525	545	555	565
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	530	545	560	575	590
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	118	133	148	163	178	193
Ángulo del tubo de dirección	70,7°	71,0°	71,5°	72,0°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	70,3	68,3	65,1	61,8	58,6	58,6
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1006	1014	1020	1030	1040	1055
Longitud de la vaina (mm) (mm)	430	430	430	430	430	430
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	60	60	60	60	60	60
Stack (mm) (mm)	525	540	556	572	589	603
Reach (mm) (mm)	365	370	375	385	395	406
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	775	788	807	826	832	845
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	90	100	100	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **3.650 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Chameleon Nova
CUADRO	Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, composite
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM Apex 1
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	SRAM Apex 1
FRENOS	SRAM Apex 1 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	SRAM Apex 1
CASSETTE	SRAM PG1130, 11x36
CADENA	SRAM PC1110
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM Rival 11x, 40t
CAJA DE PEDALIER	SRAM GXP, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-X2 Disc wheelset
BUJES	Giant P-X2 Disc wheelset
RADIOS	Giant P-X2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
EXTRAS	Giant 1x chainguide, tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: SRAM Apex 1
- Jgo. platos y bielas: SRAM Rival 11x, 40t
- Colores: Chameleon Nova

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	490	505	525	545	555	565
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	530	545	560	575	590
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	118	133	148	163	178	193
Ángulo del tubo de dirección	70,7°	71,0°	71,5°	72,0°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	70,3	68,3	65,1	61,8	58,6	58,6
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1006	1014	1020	1030	1040	1055
Longitud de la vaina (mm) (mm)	430	430	430	430	430	430
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	60	60	60	60	60	60
Stack (mm) (mm)	525	540	556	572	589	603
Reach (mm) (mm)	365	370	375	385	395	406
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	775	788	807	826	832	845
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	90	100	100	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.650 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Azul Marino Metalizado
CUADRO	Aluminio grado ALUXX SLR Disc, con soportes ocultos
HORQUILLA	Carbono Advanced T-700 c/dirección híbrida OverDrive, eje pasante 12mm, soporte plano disco
AMORTIGUADOR	N/D
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, carbono
SILLÍN	Giant Contact (neutral)
PEDALES	N/D
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM Apex 1
DESVIADOR	N/D
CAMBIO TRASERO	SRAM Apex 1
FRENOS	Giant Conduct Disc
PALANCAS DE FRENOS	Apex 1
CASSETTE	SRAM PG1130, 11x42
CADENA	SRAM PC1110
JGO. PLATOS Y BIELAS	FSA Omega, 40t
CAJA DE PEDALIER	FSA, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Jgo. de ruedas Giant P-X2 Disc
BUJES	Giant P-X2 Disc
RADIOS	Giant P-X2 Disc
CUBIERTAS	Maxxis All-Terrane, 700x33, tubeless
EXTRAS	Guiacadena Giant 1x

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Aluminio grado ALUXX SLR Disc, con soportes ocultos
- Horquilla: Carbono Advanced T-700 c/dirección híbrida OverDrive, eje pasante 12mm, soporte plano disco
- Manetas de cambio: SRAM Apex 1
- Jgo. platos y bielas: FSA Omega, 40t
- Colores: Azul Marino Metalizado

**Precio: 1.399 €**

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	475	500	525	545	555	565
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	530	545	560	575	590
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	115	130	145	160	175	190
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	72	68	65	62	59	59
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1008	1014	1019	1030	1040	1055
Longitud de la vaina (mm) (mm)	430	430	430	430	430	430
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	60	60	60	60	60	60
Stack (mm) (mm)	526	540	556	572	589	603
Reach (mm) (mm)	369	370	375	385	395	406
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	758	783	803	821	832	843
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	440	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	110	110	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	172,5	172,5	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

**PVP 1.425 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Metallic Blue, Charcoal
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, disc
HORQUILLA	SR Suntour NEX HLO 700C, 63mm
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Sport XC, 31.8
POTENCIA	Giant Sport, 8-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, alloy
SILLÍN	Giant Sport Comfort
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Altus
DESVIADOR	Shimano Acera
CAMBIO TRASERO	Shimano Alivio
FRENOS	Tektro HD-M275 hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M275 hydraulic disc
CASSETTE	Shimano HG200, 11x36
CADENA	KMC X9 with Missing Link
JGO. PLATOS Y BIELAS	forged alloy, 30/46
CAJA DE PEDALIER	threaded
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX Disc wheelset
BUJES	Giant GX Disc wheelset
RADIOS	Giant GX Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant CrossCut, 700x42c, anti-puncture

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, disc
- Horquilla: SR Suntour NEX HLO 700C, 63mm
- Manetas de cambio: Shimano Altus
- Jgo. platos y bielas: forged alloy, 30/46
- Colores: Metallic Blue, Charcoal

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	420	460	500	550
Ángulo del tubo del sillín	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	580	590	600	610	625
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	115	130	145	160
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	42	42	42
Trail (mm) (mm)	85	85	85	85	85
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1077	1088	1098	1109	1125
Longitud de la vaina (mm) (mm)	450	450	450	450	450
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	62	62	62	62	62
Stack (mm) (mm)	587	606	620	634	648
Reach (mm) (mm)	400	404	410	416	427
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	694	725	756	788	827
Ancho del manillar (mm) (mm)	640	640	680	680	680
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80	90	100
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **600 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Moss Green, Black
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, disc
HORQUILLA	SR Suntour NEX 700C, 63mm
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Sport XC, 25.4
POTENCIA	Giant Sport, 15-degree, 25.4
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, alloy
SILLÍN	Giant Sport Comfort
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Altus
DESVIADOR	Shimano Tourney
CAMBIO TRASERO	Shimano Altus
FRENOS	Tektro HD-M275 hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M275 hydraulic disc
CASSETTE	Shimano HG200, 12x32, 7-speed
CADENA	KMC Z7
JGO. PLATOS Y BIELAS	forged alloy, 28/38/44
CAJA DE PEDALIER	threaded
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX Disc wheelset
BUJES	Giant GX Disc wheelset
RADIOS	Giant GX Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant CrossCut, 700x42c, anti-puncture

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, disc
- Horquilla: SR Suntour NEX 700C, 63mm
- Manetas de cambio: Shimano Altus
- Jgo. platos y bielas: forged alloy, 28/38/44
- Colores: Moss Green, Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	420	460	500	550
Ángulo del tubo del sillín	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	580	590	600	610	625
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	115	130	145	160
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	42	42	42
Trail (mm) (mm)	85	85	85	85	85
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1077	1088	1098	1109	1125
Longitud de la vaina (mm) (mm)	450	450	450	450	450
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	62	62	62	62	62
Stack (mm) (mm)	587	606	620	634	648
Reach (mm) (mm)	400	404	410	416	427
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	694	725	756	788	827
Ancho del manillar (mm) (mm)	640	640	680	680	680
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80	90	100
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	175	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **470 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	one size
COLORES	Blue Ashes, <del>Concrete</del>
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	high-tensile steel
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Kids, middle high, 520mm width
POTENCIA	alloy quill, 25.4x40mm
TIJA DE SILLÍN	alloy, 25.4x200mm
SILLÍN	Giant Kids
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	N/A
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	N/A
FRENOS	alloy, direct pull
PALANCAS DE FRENOS	alloy junior, adjustable reach
CASSETTE	16t
CADENA	KMC C410
JGO. PLATOS Y BIELAS	alloy forged, 28t, 89mm
CAJA DE PEDALIER	loose ball
RUEDAS	
LLANTAS	Giant Kids 16", alloy
BUJES	nuttet, 20h
RADIOS	14g
CUBIERTAS	Innova IA-2094, 16x2.25
EXTRAS	training wheels, bell, protective pad

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: high-tensile steel
- Manetas de cambio: N/A
- Jgo. platos y bielas: alloy forged, 28t, 89mm
- Colores: Blue Ashes, ~~Concrete~~

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **225 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	one size
COLORES	Concrete
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	Giant WIN254, 50mm
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Sport, alloy, 31.8
POTENCIA	forged alloy Ahead, 8-degree
TIJA DE SILLÍN	alloy, single-bolt, 27.2
SILLÍN	Giant Jr. Sports
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Revoshifter
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Tourney
FRENOS	mechanical disc
PALANCAS DE FRENOS	alloy, junior MTB
CASSETTE	14x34
CADENA	KMC HV500
JGO. PLATOS Y BIELAS	alloy, 32t, 140mm
CAJA DE PEDALIER	semi-cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant Kids 24", alloy
BUJES	nuttet, 28h
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Giant Junior Sport 24x2.1", 22 tpi
EXTRAS	bell, kickstand

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: Giant WIN254, 50mm
- Manetas de cambio: Shimano Revoshifter
- Jgo. platos y bielas: alloy, 32t, 140mm
- Colores: Concrete

## GEOMETRÍA

CUADRO	One Size
Longitud del tubo del sillín (mm)	305
Ángulo del tubo del sillín	72,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	520
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	120
Ángulo del tubo de dirección	70,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	40
Trail (mm) (mm)	69
Distancia entre ejes (mm) (mm)	983
Longitud de la vaina (mm) (mm)	410
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	24
Stack (mm) (mm)	518
Reach (mm) (mm)	352
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	613
Ancho del manillar (mm) (mm)	560
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60
Longitud de las bielas (mm) (mm)	152
Tamaño de ruedas	24"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **340 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	one size
COLORES	<del>Lemon Yellow/Black</del> , Pure Red/Black, <del>Orange/Black</del> , Blue/Black, Neon Green/Black, Purple
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	alloy
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Youth, 540mm width
POTENCIA	forged, alloy Ahead
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 27,2
SILLÍN	Giant Youth
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Altus
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Altus
FRENOS	alloy, linear pull
PALANCAS DE FRENOS	alloy, junior MTB
CASSETTE	Shimano HG200, 12x32
CADENA	KMC Z8.3
JGO. PLATOS Y BIELAS	alloy, forged, three-piece, 32t, 140mm
CAJA DE PEDALIER	sealed cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant Kids 24", alloy
BUJES	alloy, F 28h QR, R 28h
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Innova IB-3010, 20x1.5

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: alloy
- Manetas de cambio: Shimano Altus
- Jgo. platos y bielas: alloy, forged, three-piece, 32t, 140mm
- Colores: ~~Lemon Yellow/Black~~, Pure Red/Black, ~~Orange/Black~~, Blue/Black, Neon Green/Black, Purple

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **380 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	one size
COLORES	Lemon Yellow/Black, Pure Red/Black, Orange/Black, Blue/Black, Neon Green/Black, Purple
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	alloy
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Youth, 500mm width
POTENCIA	forged, alloy Ahead
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 27.2
SILLÍN	Giant Grow Technology
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Altus
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Altus
FRENOS	alloy, linear pull
PALANCAS DE FRENOS	alloy, junior MTB
CASSETTE	Shimano HG200, 12x32
CADENA	KMC Z8.3
JGO. PLATOS Y BIELAS	alloy, forged, three-piece, 32t, 127mm
CAJA DE PEDALIER	sealed cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant Kids 20", alloy
BUJES	alloy, F 28h QR, R 28h
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Innova IB-3010, 20x1.5

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: alloy
- Manetas de cambio: Shimano Altus
- Jgo. platos y bielas: alloy, forged, three-piece, 32t, 127mm
- Colores: Lemon Yellow/Black, Pure Red/Black, Orange/Black, Blue/Black, Neon Green/Black, Purple

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **350 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	one size
COLORES	Concrete
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	alloy, rigid
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Sport, alloy, 31.8
POTENCIA	forged alloy, 0-degree
TIJA DE SILLÍN	alloy, 27.2x250
SILLÍN	Giant Jr. Sport
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano REVOSHIFT
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Altus
FRENOS	mechanical disc
PALANCAS DE FRENOS	alloy, junior
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 12x32
CADENA	KMC Z7
JGO. PLATOS Y BIELAS	alloy forged, 30t
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant 20", alloy, 28mm inner width
BUJES	Giant Disc, 28h, QR, alloy, disc
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Kenda Karma, 20x2.6

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: alloy, rigid
- Manetas de cambio: Shimano REVOSHIFT
- Jgo. platos y bielas: alloy forged, 30t
- Colores: Concrete

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **380 €**

# ROAD E+ 1 PRO (25KM/H)

GIANT



## ESPECIFICACIONES

### HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)

MOTOR	Giant SyncDrive Pro
SENSORES	Tecnología Giant PedalPlus 6-sensores
PANTALLA	Giant RideControl EVO
BATERÍA	Giant EnergyPak 375, 36V Integrada Lito-Ion

### CUADRO

TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Azul Eléctrico / Cyan
CUADRO	Aluminio grado ALUXX SL
HORQUILLA	Carbono Advanced T-700, eje pasante 12x100
AMORTIGUADOR	N/D

### COMPONENTES

MANILLAR	Giant Connect, 31.8mm
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant D-shape, Carbono
SILLÍN	Giant Contact SL, Neutral
PEDALES	Plataforma de aluminio

### TRANSMISIÓN

MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra disco hidráulicos
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra
FRENOS	Shimano Ultegra disco hidráulicos, 160mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra disco hidráulicos
CASSETTE	Shimano 105, 11-32, 11-vel.
CADENA	KMC e.11 Turbo, EcoProteq
JGO. PLATOS Y BIELAS	Giant, 34/50T
CAJA DE PEDALIER	N/D

### RUEDAS

LLANTAS	Giant P-R2 Disc
BUJES	Giant Performance Tracker Road, rodamientos sellados
RADIOS	Sapim E-Lite [r] Race [f]
CUBIERTAS	Maxxis Re-Fuse 700x32c Plegables con inserciones de carbono MaxxShield Preparadas para Tubeless
EXTRAS	Cargador Inteligente Giant EnergyPak 6A.

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Aluminio grado ALUXX SL
- Horquilla: Carbono Advanced T-700, eje pasante 12x100
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra disco hidráulicos
- Jgo. platos y bielas: Giant, 34/50T
- Colores: Azul Eléctrico / Cyan

Precio: 3.999 €

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	425	450	475	500	525	550
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	540	545	550	560	575	595
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	105	110	130	150	170	190
Ángulo del tubo de dirección	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1045	1045	1046	1051	1066	1080
Longitud de la vaina (mm) (mm)	455	455	455	455	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	70	70	70	70
Stack (mm) (mm)	544	549	568	587	606	625
Reach (mm) (mm)	389	387	381	380	389	398
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420	420	440
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	100	110	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	170	170	170
Tamaño de ruedas	700c	700c	700c	700c	700c	700c

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **4.075 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS (26"), S, M, L
COLORES	Metallic Gray
CUADRO	ALUXX Aluminium, monotube extra low-stepthrough design.
HORQUILLA	SR Suntour NEX 50mm Suspension
AMORTIGUADOR	-
COMPONENTES	
MANILLAR	Aluminium 30 degree sweep
POTENCIA	+30 degree fixed quill stem (check!)
TIJA DE SILLÍN	Aluminium
SILLÍN	Selle Royal Essenza Plus
PEDALES	Anti-slip
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano 8speed trigger shifter
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	Shimano RD-M310 Altus
FRENOS	Tektro HDM-M275 Hydraulic Disc 160mm
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HDM-M275
CASSETTE	Shimano HG-20 12-32
CADENA	KMC Z.8.3
JGO. PLATOS Y BIELAS	Giant aluminium 38T
CAJA DE PEDALIER	-
RUEDAS	
LLANTAS	Giant CR70 Double Wall Aluminum 622x19
BUJES	Aluminium 32H
RADIOS	Sapim Leader, stainless 14G(2.0mm) [F] Sapim Strong, stainless 13-14G(2.3-2.0mm) butted [R]
CUBIERTAS	CST Xpedium One 45x622 w/o reflection
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Core
SENSORES	Giant PedalPlus 6-sensor technology
PANTALLA	Giant RideControl One
BATERÍA	Giant EnergyPak 400Wh
ACCESORIOS	
LUCES	-
CANDADO/ANTI-ROBO	-
PORTA-EQUIPAIES	Massload aluminium

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX Aluminium, monotube extra low-stepthrough design.
- Horquilla: SR Suntour NEX 50mm Suspension
- Manetas de cambio: Shimano 8speed trigger shifter
- Jgo. platos y bielas: Giant aluminium 38T
- Colores: Metallic Gray

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	400	450	500	550
Ángulo del tubo del sillín	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	580	580	590	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	160	160	160	180
Ángulo del tubo de dirección	70,0°	70,0°	70,0°	70,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	43	43	43
Trail (mm) (mm)	77,2	82	82	82
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1080	1095	1105	1125
Longitud de la vaina (mm) (mm)	450	470	470	470
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	38	60	60	60
Stack (mm) (mm)	584	630	630	649
Reach (mm) (mm)	390	375	385	399
Ancho del manillar (mm) (mm)	670	670	670	670
Longitud de la potencia (mm) (mm)	90	90	90	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	170
Tamaño de ruedas	26"	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **1.925 €**

# DAILYTOUR E+ 2 LDS

**GIANT**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Black
CUADRO	ALUXX SL Aluminium
HORQUILLA	SR Suntour NEX E25, lockout, 63mm, 15AQ
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contour GT, cable integrated, 30° back sweep 31.8mm
POTENCIA	Giant Contour, EVO display integrated, adjustable
TIJA DE SILLÍN	Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9x270mm
SILLÍN	Selle Royal Look-In gel
PEDALES	VP191 light weight aluminum
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Nexus 7speed REVOSHIFT
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	-
FRENOS	Shimano MT201 Hydraulic Disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT201 Hydraulic Disc
CASETTE	18T
CADENA	KMC Z1e HX, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Giant aluminum, 38T
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium
BUJES	Shimano HB-MT400 100x15mm thru-axle Disc [F] Shimano Nexus 7 Disc brake [R]
RADIOS	Sapim Race [F], Sapim Strong [R]
CUBIERTAS	Schwalbe Marathon 622x50 Green Guard
EXTRAS	Giant EnergyPak 6A Smart charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Core
PANTALLA	Giant RideControl EVO
BATERÍA	Giant EnergyPak 500Wh
ACCESORIOS	
LUCES	Axa BlueLine 30 front LED Axa BlueLine rear LED
CANDADO/ANTI-ROBO	-
PORTA-EQUIPAJES	MIK rack. System bag & basket compatible

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL Aluminium
- Horquilla: SR Suntour NEX E25, lockout, 63mm, 15AQ
- Manetas de cambio: Shimano Nexus 7speed REVOSHIFT
- Jgo. platos y bielas: Giant aluminum, 38T
- Colores: Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Ángulo del tubo del sillín	72,5°	72,5°	72,0°	72,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	570	580	595	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	160	160	170	185
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1098	1108	1117	1133
Longitud de la vaina (mm) (mm)	470	470	470	470
Stack (mm) (mm)	634	634	643	657
Reach (mm) (mm)	370	380	386	396
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	415	407	400	395
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	170

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.850 €**





## ESPECIFICACIONES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive new Silent drive front hub motor, 30Nm
SENSORES	Giant PedalPlus 3 - sensor technology
PANTALLA	Giant RideControl ONE
BATERÍA	Giant EnergyPak 300, 36V Rechargeable Lithium-Ion
CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Metallic Navy
CUADRO	ALUXX aluminum
HORQUILLA	ALUXX aluminum
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Aluminium 30 degree sweep
POTENCIA	+30 degree fixed quill stem
TIJA DE SILLÍN	Aluminium
SILLÍN	Selle Royal Nuvola gel
PEDALES	Anti-slip
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano 8speed trigger shifter
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano RD-M310 Altus
FRENOS	Linear v-brakes
PALANCAS DE FRENOS	Tektro w/integrated bell
CASSETTE	Shimano HG-20 12-32
CADENA	KMC HG71
JGO. PLATOS Y BIELAS	Giant aluminum 46T
CAJA DE PEDALIER	Giant PedalPlus BB sensor, cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX02 Double Wall Aluminum 622x19
BUJES	Giant SyncDrive motor front Aluminum cassette hub rear
RADIOS	Stainless steel
CUBIERTAS	Kenda K-west 622x37mm w/o reflection
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A charger
ACCESORIOS	
LUCES	-
CANDADO/ANTI-ROBO	-
PORTA-EQUIPAJES	Integrated aluminum

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX aluminum
- Horquilla: ALUXX aluminum
- Manetas de cambio: Shimano 8speed trigger shifter
- Jgo. platos y bielas: Giant aluminum 46T
- Colores: Metallic Navy

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	400	450	500	550
Ángulo del tubo del sillín	73,0°	72,5°	72,0°	72,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	580	590	590	600
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	160	160	180	200
Ángulo del tubo de dirección	70,0°	70,0°	70,0°	70,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	42	42
Trail (mm) (mm)	82	82	82	82
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1106	1110	1125	1145
Longitud de la vaina (mm) (mm)	476	476	476	476
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	60	60	60	60
Stack (mm) (mm)	637	637	656	675
Reach (mm) (mm)	385	389	397	410
Ancho del manillar (mm) (mm)	670	670	670	670
Longitud de la potencia (mm) (mm)	90	90	90	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	170
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **1.425 €**

# EXPLORE E+ 2 STA

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Metallic Navy
CUADRO	ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
HORQUILLA	SR Suntour NEX E25 DS 63mm travel
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect XC Riser 31.8x690mm
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Selle Royal Vivo Ergo Moderate
PEDALES	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-M2000
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	Shimano Alivio M3100, 9-Speed
FRENOS	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed
CADENA	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium
BUJES	Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR
RADIOS	Stainless steel
CUBIERTAS	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex
EXTRAS	Giant EnergyPak Smart 6A charger Giant EnergyPak Plus range extender compatible
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport
PANTALLA	Giant RideControl EVO
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 500, 36V integrated Lithium-Ion
ACCESORIOS	
LUCES	Axa BlueLine 30Lux Steady E6 front Axa BlueLine Steady E6 rear
PORTA-EQUIPAJES	MIK rack. System bag & basket compatible

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Horquilla: SR Suntour NEX E25 DS 63mm travel
- Manetas de cambio: Shimano SL-M2000
- Jgo. platos y bielas: Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
- Colores: Metallic Navy

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	435	485	535
Ángulo del tubo del sillín	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	570	590	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	130	140	155
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	69,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	42
Trail (mm) (mm)	91,3	91,3	91,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1112	1121	1142
Longitud de la vaina (mm) (mm)	455	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	60	60	60
Stack (mm) (mm)	609	618	633
Reach (mm) (mm)	383	401	416
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	682	676	665
Ancho del manillar (mm) (mm)	690	690	690
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.850 €**



## ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍA HYBRID	
MOTOR	Giant SyncDrive Core
PANTALLA	Giant RideDash EVO (SG)
COMANDO	Giant RideControl ERGO 2 (SG)
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 500, 36V Lithium-Ion
CUADRO	
TALLAS	S, M, L
COLORES	Black
CUADRO	ALUXX SL, Overdrive, adaptateur béquille type KS18
HORQUILLA	SR Suntour NEX E25 DS 63mm travel
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect XC Riser 31.8x690mm
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Selle Royal Vivo Ergo Moderate
PEDALES	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-M2000
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	Shimano Alivio M3100, 9-Speed
FRENOS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed
CADENA	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant eX2, Tubeless Ready, 700c Aluminium
BUJES	Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR
RADIOS	Stainless steel
CUBIERTAS	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger MIK system carrier top-deck
ACCESORIOS	
LUCES	Axa BlueLine 30Lux Steady E6 front Axa BlueLine Steady E6 rear
PORTA BULTOS	MIK rack. System bag & basket compatible

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL, Overdrive, adaptateur
- Horquilla: SR Suntour NEX E25 DS 63mm travel
- Manetas: Shimano SL-M2000
- Juego Platos y Bielas: Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
- Colores: Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	435	485	535
Ángulo del tubo del sillín	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	570	590	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	130	140	155
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	69,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	42
Trail (mm) (mm)	91,3	91,3	91,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1112	1121	1142
Longitud de la vaina (mm) (mm)	455	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	60	60	60
Stack (mm) (mm)	609	618	633
Reach (mm) (mm)	383	401	416
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	682	676	665
Ancho del manillar (mm) (mm)	690	690	690
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.600 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L
COLORES	Black
CUADRO	ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
HORQUILLA	SR Suntour NEX E25 63mm travel
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Sport, 25.4
POTENCIA	Giant Sport, 15-Degree, 25.4
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Giant Sport Comfort
PEDALES	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-M2000
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	Shimano Alivio M3100, 9-Speed
FRENOS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed
CADENA	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V, 700C Aluminium
BUJES	Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR
RADIOS	Stainless steel
CUBIERTAS	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready W/O Reflex (GU: w/reflex)
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Core
PANTALLA	Giant RideControl Plus ANT+ (optional)
BATERÍA	Giant EnergyPak 400, 36V Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Horquilla: SR Suntour NEX E25 63mm travel
- Manetas de cambio: Shimano SL-M2000
- Jgo. platos y bielas: Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
- Colores: Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	435	485	535
Ángulo del tubo del sillín	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	570	590	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	130	140	155
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	69,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	42
Trail (mm) (mm)	91,3	91,3	91,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1112	1121	1142
Longitud de la vaina (mm) (mm)	455	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	60	60	60
Stack (mm) (mm)	609	618	633
Reach (mm) (mm)	383	401	416
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	682	676	665
Ancho del manillar (mm) (mm)	690	690	690
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	70	80
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.025 €**



# FATHOM E+ 1 PRO

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Dusty Blue/Black
CUADRO	ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, 148x12mm Thru-Axle, integrated KS18 kickstand mount
HORQUILLA	RockShox Recon Silver RL, 130mm travel, Lock-out, Tapered Steerer, 15x110mm BOOST, MaxleLite
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm, under bar remote lever
SILLÍN	Giant Sport
PEDALES	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore, 12-speed
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	Shimano SLX, 12-speed, Shadow+
FRENOS	Shimano BR-MT420, 4-piston, hydraulic disc, 203mm [F], 180mm [R]
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore BL-MT401
CASSETTE	Shimano HG-M6100, 10-51T, 12-speed
CADENA	KMC e12 Sport EPT e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized
BUJES	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
RADIOS	Sapim E-Lite [r] Race [f]
CUBIERTAS	Maxxis DHF 29X2.5" WT Foldable 60TPI TLR EXO [F] Maxxis Aggressor 29X2.5" WT Foldable 60TPI TLR EXO [R]
EXTRAS	Giant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro
PANTALLA	Giant New RideControl EVO
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 625, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, 148x12mm Thru-Axle, integrated KS18 kickstand mount
- Horquilla: RockShox Recon Silver RL, 130mm travel, Lock-out, Tapered Steerer, 15x110mm BOOST, MaxleLite
- Manetas de cambio: Shimano Deore, 12-speed
- Jgo. platos y bielas: Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set
- Colores: Dusty Blue/Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	405	455	505	535
Ángulo del tubo del sillín	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	575	600	625	650
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	105	115	125	135
Ángulo del tubo de dirección	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	51	51	51	51
Trail (mm) (mm)	108,5	108,5	108,5	108,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1204	1231	1258	1285
Longitud de la vaina (mm) (mm)	475	475	475	475
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	45	45
Stack (mm) (mm)	616	625	635	644
Reach (mm) (mm)	421	444	467	490
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	758	762	794	816
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	60	60	70
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	170
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **3.650 €**

# FATHOM E+ JUNIOR

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	One Size
COLORES	Neon Orange/Blue
CUADRO	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" Head Tube, 141mm Boost QR, Integrated KS18 Kickstand Mount
HORQUILLA	SR Suntour XCM HLO DS 26" 80mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect TR Riser, 31,8x670mm
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Giant Sport
PEDALES	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-M2000
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	Shimano Alivio, 9-Speed
FRENOS	Tektro HD-M282, hydraulic disc, 160mm [F&R]
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M282
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed
CADENA	KMC e.9 Sport
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03 Aluminium 559x21
BUJES	Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 141mm QR
RADIOS	Stainless steel
CUBIERTAS	Maxxis Ikon 26x2.20" EXO anti-puncture
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport
PANTALLA	Giant RideControl Plus wireless display (optional)
BATERÍA	Giant EnergyPak400, 36V Rechargeable Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" Head Tube, 141mm Boost QR, Integrated KS18 Kickstand Mount
- Horquilla: SR Suntour XCM HLO DS 26" 80mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
- Manetas de cambio: Shimano SL-M2000
- Jgo. platos y bielas: Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring
- Colores: Neon Orange/Blue

## GEOMETRÍA

CUADRO	One Size
Longitud del tubo del sillín (mm)	365
Ángulo del tubo del sillín	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	550
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	110
Ángulo del tubo de dirección	68,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	40
Trail (mm) (mm)	93
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1072
Longitud de la vaina (mm) (mm)	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	35
Stack (mm) (mm)	549
Reach (mm) (mm)	387
Ancho del manillar (mm) (mm)	690
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160
Tamaño de ruedas	26"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.125 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Polish Silver/Black
CUADRO	ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
HORQUILLA	Fox 36 Float Performance Elite, 150mm travel, 44mm offset, FIT4, 3Pos-Adj. Damper, Boost 110x15QR, e-optimized
AMORTIGUADOR	Fox Float DPX2 Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-Pos Lever, 185x52.5mm Trunnion mount
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact 35 Trail, 35x780mm
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
SILLÍN	Giant Romero Trail
PEDALES	Flatpedal
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore XT, 12-speed I-spec EV
DESVIADOR	MRP 1X custom "V3" co-molded TR chain guide
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore XTR, 12-Speed, Shadow+
FRENOS	Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore XT, BL-M8100 I-spec EV
CASSETTE	Shimano CS-M7100-12, 10-51T, 12-Speed
CADENA	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170)
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant e-TR1 29, Tubeless ready, 30mm inner width
BUJES	Giant e-TR1 [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle
RADIOS	Giant e-TR1
CUBIERTAS	Maxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO, 3c MaxxTerra [F] Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+, 120tpi 3C Compound [R]
EXTRAS	Giant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) Inner tube supplied Giant EnergyPak Plus range extender compatible
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro
PANTALLA	Giant New RideControl EVO
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 625, 36V Integrated Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
- Horquilla: Fox 36 Float Performance Elite, 150mm travel, 44mm offset, FIT4, 3Pos-Adj. Damper, Boost 110x15QR, e-optimized
- Manetas de cambio: Shimano Deore XT, 12-speed I-spec EV
- Jgo. platos y bielas: Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170)
- Colores: Polish Silver/Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	400		425		450		475	
Ángulo del tubo del sillín	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	575	575	605	605	635	635	665	665
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95		100		110		120	
Ángulo del tubo de dirección	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm) (mm)	123,4	118,1	123,4	118,1	123,4	118,1	123,4	118,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1202	1205	1233	1236	1265	1268	1297	1299
Longitud de la vaina (mm) (mm)	472	472	472	472	472	472	472	472
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	30	20	30	20	30	20	30	20
Stack (mm) (mm)	608	602	613	607	622	616	631	625
Reach (mm) (mm)	423	433	452	462	480	489	508	517
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	744	753	745	754	750	759	760	770
Ancho del manillar (mm) (mm)	780		780		780		780	
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40		40		40		40	
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160		160		165		165	
Tamaño de ruedas	29"		29"		29"		29"	

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **5.900 €**



# TRANCE X E+ 2

GIANT



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Chameleon Neptune/Black Color B: Lava Red/Black
CUADRO	ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
HORQUILLA	Fox 36 Float Rhythm, 150mm travel, 44mm offset, EVOL, Grip Damper, Sweep adjust, Boost 110x15QR, e-optimized
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-position Lever, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact 35 Trail, 35x780mm
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
SILLÍN	Giant Romero Trail
PEDALES	Flatpedal
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX 12-speed I-spec EV
DESVIADOR	MRP 1X custom "V3" co-molded TR chain guide
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore XT, 12-Speed, Shadow+
FRENOS	Shimano Deore BR-M6120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore BL-M6100 I-spec EV
CASETTE	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
CADENA	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170)
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
BUJES	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
RADIOS	Sapim E-Lite [R] Race [F]
CUBIERTAS	Maxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO [F] Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+ [R]
EXTRAS	Giant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) Inner tube supplied Giant EnergyPak Plus range extender compatible
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro
PANTALLA	Giant New RideControl EVO
BATERÍA	Giant SyncDrive Pro 625 200Wh (incluye batería y cargador)

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
- Horquilla: Fox 36 Float Rhythm, 150mm travel, 44mm offset, EVOL, Grip Damper, Sweep adjust, Boost 110x15QR, e-optimized
- Manetas de cambio: Shimano SLX 12-speed I-spec EV
- Jgo. platos y bielas: Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170)
- Colores: Chameleon Neptune/Black Color B: Lava Red/Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	400	425	450	475				
Ángulo del tubo del sillín	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°				
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	575   575	605   605	635   635	665   665				
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	100	110	120				
Ángulo del tubo de dirección	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°				
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44				
Trail (mm) (mm)	123,4   118,1	123,4   118,1	123,4   118,1	123,4   118,1				
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1202   1205	1233   1236	1265   1268	1297   1299				
Longitud de la vaina (mm) (mm)	472   472	472   472	472   472	472   472				
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	30   20	30   20	30   20	30   20				
Stack (mm) (mm)	608   602	613   607	622   616	631   625				
Reach (mm) (mm)	423   433	452   462	480   489	508   517				
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	744   753	745   754	750   759	760   770				
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780				
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	40	40				
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160	160	165	165				
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"				

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **5.000 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Chameleon Mars/Black
CUADRO	ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
HORQUILLA	RockShox 35 Gold RL DebonAir, 150mm travel, 44mm offset, MotionControltm rebound and lockout control, 15x110 Boost, Maxle Stealth, e-MTB optimized
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-position lever, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact 35 Trail, 35x780mm
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
SILLÍN	Giant Romero Trail
PEDALES	Flatpedal
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore 12-speed I-spec EV
DESVIADOR	MRP 1X custom "V3" co-molded TR chain guide
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore 12-speed
FRENOS	Shimano BR-M420, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore BL-M4100 I-spec EV
CASETTE	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
CADENA	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (S:160, M/L: 165, XL:170)
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
BUJES	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
RADIOS	Sapim E-Lite [R] Race [F]
CUBIERTAS	Maxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO [F] Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+ [R]
EXTRAS	Giant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) Inner tube supplied Giant EnergyPak Plus range extender compatible
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro
PANTALLA	Giant New RideControl EVO

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
- Horquilla: RockShox 35 Gold RL DebonAir, 150mm travel, 44mm offset, MotionControltm rebound and lockout control, 15x110 Boost, Maxle Stealth, e-MTB optimized
- Manetas de cambio: Shimano Deore 12-speed I-spec EV
- Jgo. platos y bielas: Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (S:160, M/L: 165, XL:170)
- Colores: Chameleon Mars/Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	400	425	450	475	475	475	475	475
Ángulo del tubo del sillín	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	575   575	605   605	635   635	665   665	665   665	665   665	665   665	665   665
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	100	110	120	120	120	120	120
Ángulo del tubo de dirección	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	123,4   118,1	123,4   118,1	123,4   118,1	123,4   118,1	123,4   118,1	123,4   118,1	123,4   118,1	123,4   118,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1202   1205	1233   1236	1265   1268	1297   1299	1297   1299	1297   1299	1297   1299	1297   1299
Longitud de la vaina (mm) (mm)	472   472	472   472	472   472	472   472	472   472	472   472	472   472	472   472
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	30   20	30   20	30   20	30   20	30   20	30   20	30   20	30   20
Stack (mm) (mm)	608   602	613   607	622   616	631   625	631   625	631   625	631   625	631   625
Reach (mm) (mm)	423   433	452   462	480   489	508   517	508   517	508   517	508   517	508   517
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	744   753	745   754	750   759	760   770	760   770	760   770	760   770	760   770
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160	160	165	165	165	165	165	165
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **4.475 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Desert Sage
CUADRO	ALUXX SL-grade aluminum, 120mm FlexPoint suspension system
HORQUILLA	RockShox Recon Silver RL, 130mm travel, Lockout, 110x15mm Boost, Maxle Stealth, e-MTB optimized
AMORTIGUADOR	RockShox Monarch RT, High Volume, 184x44mm, custom tuned
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125/M:150/L&XL:170)
SILLÍN	Giant Sport
PEDALES	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM SX Eagle 12-speed
DESVIADOR	MRP 1X CS custom
CAMBIO TRASERO	SRAM SX Eagle 12-speed
FRENOS	Shimano MT420, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT401
CASSETTE	SRAM PG-1210, 11-50T, 12-Speed
CADENA	SRAM SX Eagle PowerLock, 12-speed
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM X-Sync Eagle 38T 104BCD chainring Forged Alloy minimal Q-factor, (S:160, M/L:165, XL:170)
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized
BUJES	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR
RADIOS	Stainless Steel
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 29x2.4" foldable, 60tpi, EXO, Tubeless Ready
EXTRAS	Giant EnergyPak 6A Smart charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport
PANTALLA	Giant RideControl Plus
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 500, 36V Integrated Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-grade aluminum, 120mm FlexPoint suspension system
- Horquilla: RockShox Recon Silver RL, 130mm travel, Lockout, 110x15mm Boost, Maxle Stealth, e-MTB optimized
- Manetas de cambio: SRAM SX Eagle 12-speed
- Jgo. platos y bielas: SRAM X-Sync Eagle 38T 104BCD chainring Forged Alloy minimal Q-factor, (S:160, M/L:165, XL:170)
- Colores: Desert Sage

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	406	432	482	507
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	580	600	625	650
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	110	120	135
Ángulo del tubo de dirección	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	40	40	40
Trail (mm) (mm)	113,6	113,6	113,6	113,6
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1166	1187	1213	1240
Longitud de la vaina (mm) (mm)	475	475	475	475
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	20	20	20	20
Stack (mm) (mm)	593	603	612	626
Reach (mm) (mm)	404	421	444	465
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	741	756	788	792
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160	160	165	165
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **3.975 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Balsam Green
CUADRO	ALUXX SL-grade aluminum, 120mm FlexPoint suspension system
HORQUILLA	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 Quick-Loc thru-axle
AMORTIGUADOR	RockShox Monarch R, High Volume, 184x44mm, custom tuned
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Giant Sport
PEDALES	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore
DESVIADOR	MRP 1X CS custom
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+
FRENOS	Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M745 Orion
CASSETTE	Shimano CS-M4100-10, 11-46T, 10-Speed
CADENA	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (S:160, M/L:165, XL:170)
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized
BUJES	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR
RADIOS	Stainless Steel
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 29x2.4" foldable, 60tpi, EXO, Tubeless Ready
EXTRAS	Giant EnergyPak 6A Smart charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport
PANTALLA	Giant RideControl Plus
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 500, 36V Integrated Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-grade aluminum, 120mm FlexPoint suspension system
- Horquilla: SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 Quick-Loc thru-axle
- Manetas de cambio: Shimano Deore
- Jgo. platos y bielas: Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (S:160, M/L:165, XL:170)
- Colores: Balsam Green

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	406	432	482	507
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	580	600	625	650
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	110	120	135
Ángulo del tubo de dirección	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	40	40	40
Trail (mm) (mm)	113,6	113,6	113,6	113,6
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1166	1187	1213	1240
Longitud de la vaina (mm) (mm)	475	475	475	475
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	20	20	20	20
Stack (mm) (mm)	593	603	612	626
Reach (mm) (mm)	404	421	444	465
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	741	756	788	792
Ancho del manillar (mm) (mm)	780	780	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160	160	165	165
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **3.450 €**



# REIGN E+ 0 PRO - 625WH

GIANT



## ESPECIFICACIONES

### HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)

MOTOR	Giant SyncDrive Pro
SENSOR	Giant RideControl One
SENSORES	Giant PedalPlus 6-sensor technology
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 625

### CUADRO

TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Chameleon Green/Gold
CUADRO	ALUXX SL-grade aluminum, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12QR, Giant EnergyPak Plus range extender compatible
HORQUILLA	Fox 36 Float Factory 27.5+, 170mm, Grip2 Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized
AMORTIGUADOR	Fox Float X2 Factory, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned

### COMPONENTES

MANILLAR	Giant Contact SL 35 Trail, 35x800mm
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	SRAM Reverb AXS, Wireless Remote, dropper, 30.9mm (Travel: 100mm-S / 125mm-M / 150mm-L / 170mm-XL)
SILLÍN	Giant Contact SL, Neutral
PEDALES	N/A

### TRANSMISIÓN

MANETAS DE CAMBIO	SRAM XO1 Eagle eTap AXS, e-bike synchronized
DESVIADOR	MRP 1X custom "V3" co-moulded TR chain guide
CAMBIO TRASERO	SRAM XO1 Eagle AXS
FRENOS	SRAM Code R, hydraulic disc, 220mm [F] 200mm [R]
PALANCAS DE FRENOS	SRAM Code R
CASETTE	SRAM PG-1230, 11-50T, 12-Speed
CADENA	SRAM XO1 Eagle PowerLock, 12-Speed
JGO. PLATOS Y BIELAS	"SRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD chainring Praxis e-Carbon custom carbon crankarm set (Q-factor=168, S/M:160, L/XL::165) "

CAJA DE PEDALIER	N/A
------------------	-----

### RUEDAS

LLANTAS	Giant e-TRX 27.5, Tubeless ready, 30mm inner width
BUJES	Giant e-TRX [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle
RADIOS	Giant e-TRX
CUBIERTAS	"Maxxis Minion DHF 27.5x2.6" foldable, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra[F] Maxxis High Roller II 27.5x2.6" foldable, Tubeless, DoubleDown, 2x120tpi, 3C MaxxTerra Compound [R]"

EXTRAS	"Giant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers,
--------	---

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-grade aluminum, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12QR, Giant EnergyPak Plus range extender compatible
- Horquilla: Fox 36 Float Factory 27.5+, 170mm, Grip2 Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized
- Manetas de cambio: SRAM XO1 Eagle eTap AXS, e-bike synchronized
- Jgo. platos y bielas: "SRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD chainring Praxis e-Carbon custom carbon crankarm set (Q-factor=168, S/M:160, L/XL::165) "
- Colores: Chameleon Green/Gold

Precio: 7.849 €

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	406	445	482	507
Ángulo del tubo del sillín	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	595	620	645	670
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	110	120	130
Ángulo del tubo de dirección	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	124,3	124,3	124,3	124,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1223	1249	1276	1303
Longitud de la vaina (mm) (mm)	470	470	470	470
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	15	15	15	15
Stack (mm) (mm)	592	602	611	620
Reach (mm) (mm)	430	452	475	497
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800	800
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160	160	165	165
Tamaño de ruedas	27.5	27.5	27.5	27.5

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **7.974 €**



# REIGN E+ 1 PRO - 625WH

GIANT



## ESPECIFICACIONES

### HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)

MOTOR	Giant SyncDrive Pro
SENSOR	Giant RideControl One
SENSORES	Giant PedalPlus 6-sensor technology
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 625

### CUADRO

TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Electric Red
CUADRO	ALUXX SL-grade aluminum, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12QR, Giant EnergyPak Plus range extender compatible

HORQUILLA	Fox 36 Float Performance 27.5+, 170mm, 3-position Micro Adjust Grip Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized
-----------	--

AMORTIGUADOR	Fox Float X2 Performance, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned
--------------	---

### COMPONENTES

MANILLAR	Giant Contact Trail, 35x800mm
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170)
SILLÍN	Giant Contact, Neutral
PEDALES	N

### TRANSMISIÓN

MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore XT, 12-speed
DESVIADOR	MRP 1X custom "V3" co-moulded TR chain guide
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore XT, 12-Speed, Shadow+
FRENOS	Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore XT, BL-M8120
CASSETTE	Shimano HG-M7100, 11-51T, 12-Speed
CADENA	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	"Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S/M:160, L/XL:165) "

### RUEDAS

LLANTAS	Giant e-TR1 27.5, Tubeless ready, 30mm inner width
BUJES	Giant e-TR1 [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle
RADIOS	Giant e-TR1
CUBIERTAS	"Maxxis Minion DHF 27.5x2.6"" foldable, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra[F] Maxxis High Roller II 27.5x2.6"" foldable, Tubeless, DoubleDown, 2x120tpi, 3C MaxxTerra Compound [R]"

EXTRAS	Giant EnergyPak Smart 6A charger
--------	----------------------------------

### HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-grade aluminum, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12QR, Giant EnergyPak Plus range extender compatible
- Horquilla: Fox 36 Float Performance 27.5+, 170mm, 3-position Micro Adjust Grip Damper, Boost 110x15QR, e-Bike optimized
- Manetas de cambio: Shimano Deore XT, 12-speed
- Jgo. platos y bielas: "Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S/M:160, L/XL:165) "
- Colores: Electric Red

Precio: 5.849 €

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	406	445	482	507
Ángulo del tubo del sillín	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	595	620	645	670
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	110	120	130
Ángulo del tubo de dirección	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	124,3	124,3	124,3	124,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1223	1249	1276	1303
Longitud de la vaina (mm) (mm)	470	470	470	470
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	15	15	15	15
Stack (mm) (mm)	592	602	611	620
Reach (mm) (mm)	430	452	475	497
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800	800
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160	160	165	165
Tamaño de ruedas	27.5	27.5	27.5	27.5

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **5.949 €**

# REIGN E+ 2 PRO

GIANT



## ESPECIFICACIONES

### HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)

MOTOR	Giant SyncDrive Pro
SENSORES	Tecnología Giant PedalPlus 6-sensores
PANTALLA	Giant RideControl One
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 500, 36V 13.8Ah integrada Lito-Ion

### CUADRO

TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Gris Tormenta / Desierto
CUADRO	Aluminio grado ALUXX SL, Suspensión Maestro de 160mm de recorrido, 'Boost' 148x12QR, compatible con batería extra Giant EnergyPak Plus

HORQUILLA	Fox 36 Float Rhythm 27.5+, 170mm, cartucho Grip Damper, compresión ajustable, Boost 110x15QR. Especifica para e-bike
-----------	--

AMORTIGUADOR	Fox Float DPX2 Performance, EVOL Large Volume, palanca de ajuste en 2-pos., anclaje Trunnion 205x62.5mm, específico para e-bike
--------------	---

### COMPONENTES

MANILLAR	Giant Contact Trail, 35x800mm
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, altura regulable, 30,9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170)
SILLÍN	Giant Contact, Neutral
PEDALES	-

### TRANSMISIÓN

MANETAS DE CAMBIO	SRAM GX Eagle 12-Vel.
DESVIADOR	Guicadena co-moldeado TR MRP 1X custom "V3"
CAMBIO TRASERO	SRAM GX Eagle 12-Vel.
FRENOS	SRAM Guide RE, 4-pistones, disco hidráulicos, 200mm
PALANCAS DE FRENOS	SRAM Guide RE
CASETTE	SRAM Eagle PG-1230, 11-50T, 12-Vel.
CADENA	SRAM NX Eagle PowerLock, 12-Vel.
JGO. PLATOS Y BIELAS	Platos SRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD Bielas Praxis e-Cadet+ forjadas, específicas (Q-factor=168, S/M:160, L/XL:165)

CAJA DE PEDALIER	N/A
------------------	-----

### RUEDAS

LLANTAS	Giant AM 27.5+, Preparadas para Tubeless, perfil 35mm
BUJES	Giant eTracker Boost, rodamiento de cartucho sellado, 6-tornillos [F] 110x15 [R] Eje pasante 148x12mm
RADIOS	Sapim E-Lite [r] Race [f]
CUBIERTAS	Maxxis Minion DHF 27.5x2.6" plegable, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra [F] Maxxis High Roller II 27.5x2.6" plegable, Tubeless, DoubleDown, 2x120tpi, 3C MaxxTerra Compound [R]

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Aluminio grado ALUXX SL, Suspensión Maestro de 160mm de recorrido, 'Boost' 148x12QR, compatible con batería extra Giant EnergyPak Plus
- Horquilla: Fox 36 Float Rhythm 27.5+, 170mm, cartucho Grip Damper, compresión ajustable, Boost 110x15QR. Especifica para e-bike
- Manetas de cambio: SRAM GX Eagle 12-Vel.
- Jgo. platos y bielas: Platos SRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD Bielas Praxis e-Cadet+ forjadas, específicas (Q-factor=168, S/M:160, L/XL:165)
- Colores: Gris Tormenta / Desierto

Precio: 4.749 €

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	406	445	482	507
Ángulo del tubo del sillín	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	595	620	645	670
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	110	120	130
Ángulo del tubo de dirección	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	124,3	124,3	124,3	124,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1223	1249	1276	1303
Longitud de la vaina (mm) (mm)	470	470	470	470
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	15	15	15	15
Stack (mm) (mm)	592	602	611	620
Reach (mm) (mm)	430	452	475	497
Ancho del manillar (mm) (mm)	800	800	800	800
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160	160	165	165
Tamaño de ruedas	27.5	27.5	27.5	27.5

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **4.775 €**



## ESPECIFICACIONES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro
SENSORES	Tecnología Giant PedalPlus 6-sensores
PANTALLA	Giant RideControl EVO
BATERÍA	Giant EnergyPak 375, 36V integrada Litio-Ion
CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, ML, L, XL
COLORES	Verde Militar Metalizado / Oliva
CUADRO	Aluminio ALUXX SL
HORQUILLA	Carbono Advanced T-700 c/dirección OverDrive 2, 12x100QR
AMORTIGUADOR	N/D
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect, 31,8mm
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant D-shape, Carbono
SILLÍN	Giant Contact, Neutral
PEDALES	Plataforma de aluminio
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano RX600 1x11-Vel
CAMBIO TRASERO	Shimano GRX
FRENOS	Shimano RX600 160mm disco hidráulicos
PALANCAS DE FRENOS	Shimano RX600 disco hidráulicos
CASSETTE	Shimano CS-M7000, 11-42, 11-Speed
CADENA	KMC e.11 Turbo, EcoProteq
JGO. PLATOS Y BIELAS	Giant forjado por FSA, Mega Tooth 42T
CAJA DE PEDALIER	N/D
RUEDAS	
LLANTAS	Giant eX 2, Preparadas para Tubeless, 700c aluminio
BUJES	Giant Performance Tracker Road, rodamiento sellado
RADIOS	Sapim E-Lite [r] Race [f], específicos para e-bike
CUBIERTAS	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Preparadas para Tubeless
EXTRAS	Cargador Inteligente Giant EnergyPak 6A.

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Aluminio ALUXX SL
- Horquilla: Carbono Advanced T-700 c/dirección OverDrive 2, 12x100QR
- Manetas de cambio: Shimano RX600 1x11-Vel
- Jgo. platos y bielas: Giant forjado por FSA, Mega Tooth 42T
- Colores: Verde Militar Metalizado / Oliva

**Precio: 3.999 €**

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	ML	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	450	475	500	525
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	545	555	565	575
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	135	150	165	180
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	68,8	68,8	68,8	68,8
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1050	1055	1066	1077
Longitud de la vaina (mm) (mm)	455	455	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	70	70
Stack (mm) (mm)	558	572	586	600
Reach (mm) (mm)	380	380	386	391
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	420	420	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	90	90	100	100
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	170
Tamaño de ruedas	700c	700c	700c	700c

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

**PVP 4.075 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL, XXL
COLORES	Balsam Green
CUADRO	ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
HORQUILLA	SR Suntour XCR 32 LO-R Boost 29 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect TR Riser 31.8x690-750mm
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Giant Sport
PEDALES	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+
FRENOS	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano HG50-10, 11-42T, 10-Speed
CADENA	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V
BUJES	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 9mm QR, e-bike optimized
RADIOS	Stainless steel
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 29x2.4" Wire Bead 60TPI
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Core
PANTALLA	Giant RideControl Plus
BATERÍA	Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Horquilla: SR Suntour XCR 32 LO-R Boost 29 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
- Manetas de cambio: Shimano Deore
- Jgo. platos y bielas: Forged Alloy minimal Q-factor, 36T
- Colores: Balsam Green

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL	XXL
Longitud del tubo del sillín (mm)	405	468	505	535	560
Ángulo del tubo del sillín	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	575	600	625	650	675
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	110	115	130	140	155
Ángulo del tubo de dirección	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	46	46	46	46	46
Trail (mm) (mm)	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1150	1176	1202	1228	1254
Longitud de la vaina (mm) (mm)	485	485	485	485	485
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	45	45	45
Stack (mm) (mm)	617	622	636	645	659
Reach (mm) (mm)	386	410	430	452	473
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	712	746	764	761	781
Ancho del manillar (mm) (mm)	690	720	720	750	750
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	60	60	70	80
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	170
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"	29"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.450 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL, XXL
COLORES	Black <b>Color B: Metallic Blue</b>
CUADRO	ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
HORQUILLA	SR Suntour XCM ATB Coil 29" 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect TR Riser 31.8x690~750mm
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Giant Sport
PEDALES	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano M2010 9-Speed
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	Shimano Alivio M3100, 9-Speed
FRENOS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T
CADENA	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V
BUJES	Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR
RADIOS	Stainless steel
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 29x2.4" Wire Bead 60TPI
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Core
PANTALLA	Giant RideControl Plus
BATERÍA	Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Horquilla: SR Suntour XCM ATB Coil 29" 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer
- Manetas de cambio: Shimano M2010 9-Speed
- Jgo. platos y bielas: Forged Alloy minimal Q-factor, 36T
- Colores: Black **Color B: Metallic Blue**

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL	XXL
Longitud del tubo del sillín (mm)	405	468	505	535	560
Ángulo del tubo del sillín	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	575	600	625	650	675
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	110	115	130	140	155
Ángulo del tubo de dirección	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	46	46	46	46	46
Trail (mm) (mm)	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1150	1176	1202	1228	1254
Longitud de la vaina (mm) (mm)	485	485	485	485	485
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	45	45	45
Stack (mm) (mm)	617	622	636	645	659
Reach (mm) (mm)	386	410	430	452	473
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	712	746	764	761	781
Ancho del manillar (mm) (mm)	690	720	720	750	750
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	60	60	70	80
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	170
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.225 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL, XXL
COLORES	Blue Ashes
CUADRO	ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
HORQUILLA	SR Suntour XCM ATB Coil 29" 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect TR Riser 31.8x690-750mm
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Giant Sport
PEDALES	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano M2010 9-Speed
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	Shimano Alivio M3100, 9-Speed
FRENOS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T
CADENA	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V
BUJES	Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR
RADIOS	Stainless steel
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 29x2.4" Wire Bead 60TPI
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Core
PANTALLA	Giant RideControl Plus
BATERÍA	Giant EnergyPak 400, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Horquilla: SR Suntour XCM ATB Coil 29" 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer
- Manetas de cambio: Shimano M2010 9-Speed
- Jgo. platos y bielas: Forged Alloy minimal Q-factor, 36T
- Colores: Blue Ashes

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL	XXL
Longitud del tubo del sillín (mm)	405	468	505	535	560
Ángulo del tubo del sillín	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	575	600	625	650	675
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	110	115	130	140	155
Ángulo del tubo de dirección	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	46	46	46	46	46
Trail (mm) (mm)	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1150	1176	1202	1228	1254
Longitud de la vaina (mm) (mm)	485	485	485	485	485
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	45	45	45
Stack (mm) (mm)	617	622	636	645	659
Reach (mm) (mm)	386	410	430	452	473
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	712	746	764	761	781
Ancho del manillar (mm) (mm)	690	720	720	750	750
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	60	60	70	80
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	170
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.025 €**

# ENVILIV ADVANCED PRO 0 DISC



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XXS, XS, S, M, L
COLORES	Chameleon Purple
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Liv Contact SLR Aero
POTENCIA	Giant Contact SL Aero
TIJA DE SILLÍN	Giant Vector, composite
SILLÍN	Liv Alacra SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra Di2
DESVIADOR	Shimano Ultegra Di2
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra Di2
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x30
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 36/52, Giant Power Pro power meter
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc WheelSystem
BUJES	Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc WheelSystem
RADIOS	Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc WheelSystem
CUBIERTAS	CADEX Race 25, 700x25c, folding, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra Di2
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 36/52, Giant Power Pro power meter
- Colores: Chameleon Purple

## GEOMETRÍA

CUADRO	XXS	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	465	500	520	545
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	497	507	524	540	555
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	97	112	127	147	167
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	49	49	45	45	45
Trail (mm) (mm)	69,5	66,3	63,5	61	61
Distancia entre ejes (mm) (mm)	966	972	974	981	991
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	68	68	68
Stack (mm) (mm)	492	508	525	546	565
Reach (mm) (mm)	365	371	378	384	388
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	688	722	757	775	799
Ancho del manillar (mm) (mm)	360	360	380	400	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	80	90	100	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **5.500 €**

# ENVILIV ADVANCED PRO 1 DISC



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XXS, XS, S, M, L
COLORES	Black Chrome / Chrome
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Liv Contact SLR Aero
POTENCIA	Giant Contact SL Aero
TIJA DE SILLÍN	Giant Vector, composite
SILLÍN	Liv Alacra SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
CASETTE	Shimano Ultegra, 11x30
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 36/52, Giant Power Pro power meter
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc WheelSystem
BUJES	Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc WheelSystem
RADIOS	Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc WheelSystem
CUBIERTAS	Giant Gavia AC 1, 700x25c, folding, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 36/52, Giant Power Pro power meter
- Colores: Black Chrome / Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	XXS	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	465	500	520	545
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	497	507	524	540	555
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	97	112	127	147	167
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	49	49	45	45	45
Trail (mm) (mm)	69,5	66,3	63,5	61	61
Distancia entre ejes (mm) (mm)	966	972	974	981	991
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	68	68	68
Stack (mm) (mm)	492	508	525	546	565
Reach (mm) (mm)	365	371	378	384	388
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	688	722	757	775	799
Ancho del manillar (mm) (mm)	360	360	380	400	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	80	90	100	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **4.600 €**



# ENVILIV ADVANCED PRO 2 DISC



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XXS, XS, S, M, L
COLORES	Supernova / Chrome
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Liv Contact SLR Aero
POTENCIA	Giant Contact SL Aero
TIJA DE SILLÍN	Giant Vector, composite
SILLÍN	Liv Alacra SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano 105
DESVIADOR	Shimano 105
CAMBIO TRASERO	Shimano 105
FRENOS	Shimano 105 hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano 105 hydraulic
CASSETTE	Shimano 105, 11x30
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano 105, 36/52
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR 2 Aero 42/65 Disc WheelSystem
BUJES	Giant SLR 2 Aero 42/65 Disc WheelSystem
RADIOS	Giant SLR 2 Aero 42/65 Disc WheelSystem
CUBIERTAS	Giant Gavia AC 1, 700x25c, folding, tubeless
EXTRAS	RideSense Bluetooth

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano 105
- Jgo. platos y bielas: Shimano 105, 36/52
- Colores: Supernova / Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	XXS	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	430	465	500	520	545
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	497	507	524	540	555
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	97	112	127	147	167
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	49	49	45	45	45
Trail (mm) (mm)	69,5	66,3	63,5	61	61
Distancia entre ejes (mm) (mm)	966	972	974	981	991
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	68	68	68
Stack (mm) (mm)	492	508	525	546	565
Reach (mm) (mm)	365	371	378	384	388
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	688	722	757	775	799
Ancho del manillar (mm) (mm)	360	360	380	400	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	80	90	100	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **3.775 €**

# LANGMA ADVANCED PRO 0 DISC



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XXS, XS, S, M, L
COLORES	Dark Iridescent
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant Variant, composite
SILLÍN	Liv Alacra SLR
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra Di2
DESVIADOR	Shimano Ultegra Di2
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra Di2
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x30
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 36/52, Giant Power Pro power meter
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR 1 42 Disc WheelSystem
BUJES	Giant SLR 1 42 Disc WheelSystem
RADIOS	Giant SLR 1 42 Disc WheelSystem
CUBIERTAS	CADEX Road Race, 700x25c, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra Di2
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 36/52, Giant Power Pro power meter
- Colores: Dark Iridescent

## GEOMETRÍA

CUADRO	XXS	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	385	410	445	480	515
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	497	507	524	540	555
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	115	130	150	170
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	49	49	45	45	45
Trail (mm) (mm)	68,8	65,6	63,5	60,3	60,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	966	972	974	981	991
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	68	68	68
Stack (mm) (mm)	492	508	525	546	565
Reach (mm) (mm)	365	371	378	384	388
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	664	679	701	728	754
Ancho del manillar (mm) (mm)	360	360	380	400	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	80	90	100	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **5.075 €**

# LANGMA ADVANCED PRO 1 DISC



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XXS, XS, S, M, L
COLORES	Carbon, Hyperreal (LTD)
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant Variant, composite
SILLÍN	Liv Alacra SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x30
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 36/52, Giant Power Pro power meter
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR 1 42 Disc WheelSystem
BUJES	Giant SLR 1 42 Disc WheelSystem
RADIOS	Giant SLR 1 42 Disc WheelSystem
CUBIERTAS	Giant Gavia Course 1, 700x25c (28mm), tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 36/52, Giant Power Pro power meter
- Colores: Carbon, Hyperreal (LTD)

## GEOMETRÍA

CUADRO	XXS	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	385	410	445	480	515
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	497	507	524	540	555
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	115	130	150	170
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	49	49	45	45	45
Trail (mm) (mm)	68,8	65,6	63,5	60,3	60,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	966	972	974	981	991
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	68	68	68
Stack (mm) (mm)	492	508	525	546	565
Reach (mm) (mm)	365	371	378	384	388
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	664	679	701	728	754
Ancho del manillar (mm) (mm)	360	360	380	400	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	80	90	100	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **3.825 €**

# LANGMA ADVANCED 1 DISC



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XXS, XS, S, M, L
COLORES	Metallic Black, <del>Manifesto (LTD)</del>
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Variant, composite
SILLÍN	Liv Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x30
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 36/52
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-R2 Disc wheelset
BUJES	Giant P-R2 Disc wheelset
RADIOS	Giant P-R2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia Course 1, 700x25c (28mm), tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 36/52
- Colores: Metallic Black, ~~Manifesto (LTD)~~

## GEOMETRÍA

CUADRO	XXS	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	385	410	445	480	515
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	497	507	524	540	555
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	115	130	150	170
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	49	49	45	45	45
Trail (mm) (mm)	68,8	65,6	63,5	60,3	60,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	966	972	974	981	991
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	68	68	68
Stack (mm) (mm)	492	508	525	546	565
Reach (mm) (mm)	365	371	378	384	388
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	664	679	701	728	754
Ancho del manillar (mm) (mm)	360	360	380	400	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	80	90	100	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.550 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XXS, XS, S, M, L
COLORES	Supernova, Chameleon Plum
CUADRO	Advanced-Grade Composite, disc
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Variant, composite
SILLÍN	Liv Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano 105
DESVIADOR	Shimano 105
CAMBIO TRASERO	Shimano 105
FRENOS	Shimano 105 hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano 105 hydraulic
CASSETTE	Shimano 105, 11x30
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano 510, 36/52
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-R2 Disc wheelset
BUJES	Giant P-R2 Disc wheelset
RADIOS	Giant P-R2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia Course 1, 700x25c (28mm), tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite, disc
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano 105
- Jgo. platos y bielas: Shimano 510, 36/52
- Colores: Supernova, Chameleon Plum

## GEOMETRÍA

CUADRO	XXS	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	385	410	445	480	515
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	497	507	524	540	555
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	115	130	150	170
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	49	49	45	45	45
Trail (mm) (mm)	68,8	65,6	63,5	60,3	60,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	966	972	974	981	991
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	68	68	68
Stack (mm) (mm)	492	508	525	546	565
Reach (mm) (mm)	365	371	378	384	388
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	664	679	701	728	754
Ancho del manillar (mm) (mm)	360	360	380	400	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	80	90	100	110
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.125 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M
COLORES	Echevería
CUADRO	Advanced-Grade Composite
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Liv Avow, carbon base bar
POTENCIA	Avow, alloy
TIJA DE SILLÍN	Avow, composite
SILLÍN	ISM PS1.0
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-BSR1
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano Ultegra
FRENOS	Giant SpeedControl SL
PALANCAS DE FRENOS	Giant Trinity
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x30
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra 36/52, Giant Power Pro power meter
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-A2 wheelset
BUJES	Giant P-A2 wheelset
RADIOS	Giant P-A2 wheelset
CUBIERTAS	Giant AC 1, 700x25c, tubeless
EXTRAS	integrated hydration, integrated food storage, AeroVault system, tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
- Manetas de cambio: Shimano SL-BSR1
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra 36/52, Giant Power Pro power meter
- Colores: Echevería

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M
Longitud del tubo del sillín (mm)	480	510	530
Ángulo del tubo del sillín	77,0°	77,0°	77,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	500	515	540
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	80	95	125
Ángulo del tubo de dirección	72,0°	72,5°	72,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	40	40
Trail (mm) (mm)	68	64	64
Distancia entre ejes (mm) (mm)	961	974	1001
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	75	75	75
Stack (mm) (mm)	490	504	534
Reach (mm) (mm)	387	398	417
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	740	767	788
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	400
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	80	80
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	165
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **3.550 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XXS, XS, S, M, L
COLORES	Rosewood / Eclipse
CUADRO	Advanced-Grade Composite
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL D-Fuse
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse SL, composite
SILLÍN	Liv Alacra SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano GRX-800
FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x34
CADENA	KMC X11SL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Ultegra, 34/50
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR 2.42 Disc WheelSystem
BUJES	Giant SLR 2.42 Disc WheelSystem
RADIOS	Giant SLR 2.42 Disc WheelSystem
CUBIERTAS	Giant Gavia Fondo 1, 700x32c, tubeless
EXTRAS	RideSense Bluetooth, tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra
- Jgo. platos y bielas: Shimano Ultegra, 34/50
- Colores: Rosewood / Eclipse

## GEOMETRÍA

CUADRO	XXS	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	385	400	435	470	505
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	500	515	525	540	555
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	110	125	145	165	185
Ángulo del tubo de dirección	70,0°	70,5°	71,5°	72,0°	72,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	75	71	65	62	62
Distancia entre ejes (mm) (mm)	988	995	998	1004	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	420	420	420	420	420
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	75	75	73	73	73
Stack (mm) (mm)	511	527	547	568	587
Reach (mm) (mm)	363	368	373	377	387
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	661	684	716	745	772
Ancho del manillar (mm) (mm)	380	380	400	400	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	70	80	90	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **3.775 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XXS, XS, S, M, L
COLORES	Echeveria, Tropical (LTD)
CUADRO	Advanced-Grade Composite
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL D-Fuse
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, composite
SILLÍN	Liv Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Ultegra
DESVIADOR	Shimano Ultegra
CAMBIO TRASERO	Shimano GRX-800
FRENOS	Shimano Ultegra
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Ultegra
CASSETTE	Shimano Ultegra, 11x34
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano RS510, 34/50
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-R2 Disc wheelset
BUJES	Giant P-R2 Disc wheelset
RADIOS	Giant P-R2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia Fondo 1, 700x32c, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano Ultegra
- Jgo. platos y bielas: Shimano RS510, 34/50
- Colores: Echeveria, Tropical (LTD)

## GEOMETRÍA

CUADRO	XXS	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	385	400	435	470	505
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	500	515	525	540	555
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	110	125	145	165	185
Ángulo del tubo de dirección	70,0°	70,5°	71,5°	72,0°	72,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	74,5	71,3	64,7	61,5	61,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	988	995	998	1004	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	420	420	420	420	420
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	75	75	73	73	73
Stack (mm) (mm)	511	527	547	568	587
Reach (mm) (mm)	363	368	373	377	382
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	661	684	716	745	772
Ancho del manillar (mm) (mm)	380	380	400	400	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	70	80	90	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.550 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XXS, XS, S, M, L
COLORES	Black, <del>Supernova</del>
CUADRO	Advanced-Grade Composite
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL D-Fuse
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, composite
SILLÍN	Liv Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano 105
DESVIADOR	Shimano 105
CAMBIO TRASERO	Shimano 105
FRENOS	Shimano 105
PALANCAS DE FRENOS	Shimano 105
CASSETTE	Shimano 105, 11x34
CADENA	KMC X11EL-1
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano RS510, 34/50
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-R2 Disc wheelset
BUJES	Giant P-R2 Disc wheelset
RADIOS	Giant P-R2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant Gavia Fondo 1, 700x32c, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano 105
- Jgo. platos y bielas: Shimano RS510, 34/50
- Colores: Black, ~~Supernova~~

## GEOMETRÍA

CUADRO	XXS	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	385	400	435	470	505
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	500	515	525	540	555
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	110	125	145	165	185
Ángulo del tubo de dirección	70,0°	70,5°	71,5°	72,0°	72,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	74,5	71,3	64,7	61,5	61,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	988	995	998	1004	1020
Longitud de la vaina (mm) (mm)	420	420	420	420	420
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	75	75	73	73	73
Stack (mm) (mm)	511	527	547	568	587
Reach (mm) (mm)	363	368	373	377	387
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	661	684	716	745	772
Ancho del manillar (mm) (mm)	380	380	400	400	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	70	80	90	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.125 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XXS, XS, S, M, L
COLORES	Pale Mauve / Metallic Black, Grayish Blue / Gunmetal Black
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, OverDrive, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect
POTENCIA	Giant Sport
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, alloy
SILLÍN	Liv Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Sora
DESVIADOR	Shimano Sora
CAMBIO TRASERO	Shimano Sora
FRENOS	Tektro MD-C550
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Sora
CASSETTE	Shimano CS-HG400, 11x34
CADENA	KMC X9
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Sora, 34/50
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant S-R2 Disc wheelset
BUJES	Giant S-R2 Disc wheelset
RADIOS	Giant S-R2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant S-R3 AC, 700x32c

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, OverDrive, disc
- Manetas de cambio: Shimano Sora
- Jgo. platos y bielas: Shimano Sora, 34/50
- Colores: Pale Mauve / Metallic Black, Grayish Blue / Gunmetal Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XXS	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	375	410	445	480	515
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	502	515	525	540	555
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	103	118	138	158	178
Ángulo del tubo de dirección	70,0°	70,5°	71,5°	72,0°	72,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	53	53	53	53	53
Trail (mm) (mm)	72,8	69,5	62,9	59,6	59,6
Distancia entre ejes (mm) (mm)	994	999	1001	1006	1022
Longitud de la vaina (mm) (mm)	422	422	422	422	422
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	80	80	80	80	80
Stack (mm) (mm)	522	538	561	582	601
Reach (mm) (mm)	362	366	369	373	383
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	653	681	709	736	766
Ancho del manillar (mm) (mm)	380	380	400	400	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	70	80	90	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **950 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M
COLORES	Charcoal
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	high-tensile steel
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	alloy, 25.4, low rise
POTENCIA	MQ-576 adjustable
TIJA DE SILLÍN	alloy, 30.9
SILLÍN	Liv Comfort
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano REVOSHIFT
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano IGH
FRENOS	alloy, direct pull
PALANCAS DE FRENOS	alloy comfort
CASSETTE	Shimano, 18t
CADENA	KMC S1
JGO. PLATOS Y BIELAS	alloy, 38t
CAJA DE PEDALIER	sealed cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant double-wall aluminum
BUJES	[F] Shimano DH-C3000-3N-NT / [R] Shimano SG-C3001-7R
RADIOS	stainless
CUBIERTAS	Kenda K-192, 700x38c
EXTRAS	front/rear light, fenders, kickstand, rear rack, basket, chain cover

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: high-tensile steel
- Manetas de cambio: Shimano REVOSHIFT
- Jgo. platos y bielas: alloy, 38t
- Colores: Charcoal

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M
Longitud del tubo del sillín (mm)	355,5	406	457
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	545	565	585
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	130	150	190
Ángulo del tubo de dirección	69,0°	69,5°	69,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45
Trail (mm) (mm)	87,1	83,8	83,8
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1067	1078	1100
Longitud de la vaina (mm) (mm)	455	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	70
Stack (mm) (mm)	586	607	644
Reach (mm) (mm)	371	379	388
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	419	421	432
Ancho del manillar (mm) (mm)	600	600	600
Longitud de la potencia (mm) (mm)	85	85	105
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **650 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M
COLORES	Desert Sage
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	CR7V T40
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	alloy, 25.4, low rise
POTENCIA	MQ-576 adjustable
TIJA DE SILLÍN	alloy, 30.9
SILLÍN	Liv Comfort
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano EF41
DESVIADOR	Shimano Tourney
CAMBIO TRASERO	Shimano Tourney
FRENOS	alloy, direct pull
PALANCAS DE FRENOS	alloy
CASSETTE	Shimano TZ500, 14x34
CADENA	KMC Z7
JGO. PLATOS Y BIELAS	forged alloy, 28/38/48
CAJA DE PEDALIER	sealed cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant double-wall aluminum
BUJES	alloy, 36h
RADIOS	stainless
CUBIERTAS	Kenda K-192, 700x38c
EXTRAS	fenders, kickstand, chain cover

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: CR7V T40
- Manetas de cambio: Shimano EF41
- Jgo. platos y bielas: forged alloy, 28/38/48
- Colores: Desert Sage

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M
Longitud del tubo del sillín (mm)	355,5	406	457
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	545	565	585
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	130	150	190
Ángulo del tubo de dirección	69,0°	69,5°	69,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	45	45	45
Trail (mm) (mm)	87,1	83,8	83,8
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1067	1078	1100
Longitud de la vaina (mm) (mm)	455	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	70	70	70
Stack (mm) (mm)	586	607	644
Reach (mm) (mm)	371	379	388
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	419	421	432
Ancho del manillar (mm) (mm)	600	600	600
Longitud de la potencia (mm) (mm)	85	85	105
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **490€**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Eclipse
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	SR Suntour NEX HLO 700C, 63mm, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Sport XC, 31.8
POTENCIA	Giant Sport
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, alloy
SILLÍN	Liv Sport Comfort
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Altus
DESVIADOR	Shimano Acera
CAMBIO TRASERO	Shimano Alivio
FRENOS	Tektro HD-M276, hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Tektro
CASSETTE	Shimano HG200, 11x36
CADENA	KMC X9 with Missing Link
JGO. PLATOS Y BIELAS	forged alloy, 30/46
CAJA DE PEDALIER	sealed cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX Disc
BUJES	alloy, 28h
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Giant CrossCut, 700x42c, puncture protect

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: SR Suntour NEX HLO 700C, 63mm, disc
- Manetas de cambio: Shimano Altus
- Jgo. platos y bielas: forged alloy, 30/46
- Colores: Eclipse

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	420	460	500
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	550	570	590	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	110	120	135	150
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	42	42
Trail (mm) (mm)	85,1	85,1	85,1	85,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1059	1074	1089	1109
Longitud de la vaina (mm) (mm)	450	450	450	450
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	62	62	62	62
Stack (mm) (mm)	601	611	625	639
Reach (mm) (mm)	378	389	399	415
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	589	606	619	629
Ancho del manillar (mm) (mm)	640	640	680	680
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **600€**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Midnight, Blue Ashes
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	SR Suntour NEX 700C, 63mm, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Sport XC, 25.4
POTENCIA	Giant Sport
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, alloy
SILLÍN	Liv Sport Comfort
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Altus
DESVIADOR	Shimano Altus
CAMBIO TRASERO	Shimano Altus
FRENOS	Tektro TKB 172
PALANCAS DE FRENOS	Tektro
CASSETTE	CS-HG200, 12x32
CADENA	KMC Z7
JGO. PLATOS Y BIELAS	forged alloy, 28/44
CAJA DE PEDALIER	sealed cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX Disc
BUJES	alloy, 32h
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Giant CrossCut, 700x42c, puncture protect

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: SR Suntour NEX 700C, 63mm, disc
- Manetas de cambio: Shimano Altus
- Jgo. platos y bielas: forged alloy, 28/44
- Colores: Midnight, Blue Ashes

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	420	460	500
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	550	570	590	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	110	120	135	150
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	42	42
Trail (mm) (mm)	85,1	85,1	85,1	85,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1059	1074	1089	1109
Longitud de la vaina (mm) (mm)	450	450	450	450
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	62	62	62	62
Stack (mm) (mm)	601	611	625	639
Reach (mm) (mm)	378	389	399	415
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	589	606	619	629
Ancho del manillar (mm) (mm)	640	640	680	680
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **470€**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Rosewood / Reflective Dark Eclipse
CUADRO	Advanced-Grade Composite
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x142mm thru-axle, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8, 5° back sweep, flare drop
POTENCIA	Giant Contact, 8-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, composite
SILLÍN	Liv Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano GRX RX-600
DESVIADOR	Shimano GRX RX-810
CAMBIO TRASERO	Shimano GRX RX-812
FRENOS	Shimano GRX RX-400 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano GRX RX-600 hydraulic
CASSETTE	Shimano 105, 11x34
CADENA	KMC X11
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Alba, 32/48
CAJA DE PEDALIER	Praxis, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-X2 Disc wheelset
BUJES	Giant P-X2 Disc wheelset
RADIOS	Giant P-X2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant CrossCut AT1, 700x40c, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x142mm thru-axle, disc
- Manetas de cambio: Shimano GRX RX-600
- Jgo. platos y bielas: Praxis Alba, 32/48
- Colores: Rosewood / Reflective Dark Eclipse

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	390	420	465	500
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	75,0°	74,5°	74,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	525	535	550
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	125	155	180
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	75,9	75,9	72,5	72,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1013	1020	1022	1039
Longitud de la vaina (mm) (mm)	430	430	430	430
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	80	80	80	80
Stack (mm) (mm)	530	558	588	612
Reach (mm) (mm)	378	376	372	380
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	683	711	749	779
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	90	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	172,5	172,5
Tamaño de ruedas	700c	700c	700c	700c

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.550 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Desert Sage
CUADRO	ALUXX Grade Aluminum
HORQUILLA	full composite, OverDrive steerer, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8
POTENCIA	Giant Contact, 8-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, alloy
SILLÍN	Liv Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano GRX RX-400
DESVIADOR	Shimano RX-400
CAMBIO TRASERO	Shimano GRX RX-400
FRENOS	Shimano GRX RX-400 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Shimano GRX RX-400 hydraulic
CASSETTE	Shimano HG-500, 11x34
CADENA	KMC X10 with Missing Link
JGO. PLATOS Y BIELAS	FSA Omega Adventure, 32/48
CAJA DE PEDALIER	FSA MegaExo, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant S-X2 Disc wheelset
BUJES	Giant S-X2 Disc wheelset
RADIOS	Giant S-X2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Giant CrossCut AT 2, 700x38c, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX Grade Aluminum
- Horquilla: full composite, OverDrive steerer, disc
- Manetas de cambio: Shimano GRX RX-400
- Jgo. platos y bielas: FSA Omega Adventure, 32/48
- Colores: Desert Sage

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	390	420	465	500
Ángulo del tubo del sillín	75,0°	75,0°	74,5°	74,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	515	525	535	550
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	125	155	180
Ángulo del tubo de dirección	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	75,9	75,9	72,5	72,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1013	1020	1022	1039
Longitud de la vaina (mm) (mm)	430	430	430	430
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	80	80	80	80
Stack (mm) (mm)	530	558	588	612
Reach (mm) (mm)	378	376	372	380
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	678	706	744	774
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	420	420
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	90	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	172,5	172,5
Tamaño de ruedas	700c	700c	700c	700c

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **1.425 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Rainbow Black / Carbon / Chrome
CUADRO	Advanced-Grade Composite
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, 12mm thru-axle, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse SLR, composite
SILLÍN	Liv Alacra SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM Force eTap AXS, 1x
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	SRAM Force eTap AXS
FRENOS	SRAM Force eTap AXS hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	SRAM Force eTap AXS hydraulic
CASSETTE	SRAM Force, 12-speed, 10x28
CADENA	SRAM Force D1, 12-speed
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM Force D1 DUB, 36t
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant SLR-1 42 WheelSystem
BUJES	Giant SLR-1 42 WheelSystem
RADIOS	Giant SLR-1 42 WheelSystem
CUBIERTAS	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
EXTRAS	Giant 1x chainguide, tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, 12mm thru-axle, disc
- Manetas de cambio: SRAM Force eTap AXS, 1x
- Jgo. platos y bielas: SRAM Force D1 DUB, 36t
- Colores: Rainbow Black / Carbon / Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	490	505	520	535
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	73,5°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	510	520	535	550
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	108	123	138	158
Ángulo del tubo de dirección	70,3°	71,0°	71,5°	71,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	72,9	68,3	65,1	65,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1004	1009	1014	1025
Longitud de la vaina (mm) (mm)	430	430	430	430
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	60	60	60	60
Stack (mm) (mm)	514	531	547	566
Reach (mm) (mm)	363	368	373	377
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	773	788	802	817
Ancho del manillar (mm) (mm)	380	380	400	400
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	90	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **4.975 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Chameleon Nova / Carbon / Chrome
CUADRO	Advanced-Grade Composite
HORQUILLA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, 12mm thru-axle, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse, composite
SILLÍN	Liv Approach
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM Apex 1
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	SRAM Apex 1
FRENOS	SRAM Apex 1 hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	SRAM Apex 1
CASSETTE	SRAM PG1130, 11x36
CADENA	SRAM PC1110
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM Rival 11x, 40t
CAJA DE PEDALIER	SRAM GXP, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant P-X2 Disc wheelset
BUJES	Giant P-X2 Disc wheelset
RADIOS	Giant P-X2 Disc wheelset
CUBIERTAS	Maxxis All-Terrane, 700x33c, tubeless
EXTRAS	Giant 1x chainguide, tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite
- Horquilla: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, 12mm thru-axle, disc
- Manetas de cambio: SRAM Apex 1
- Jgo. platos y bielas: SRAM Rival 11x, 40t
- Colores: Chameleon Nova / Carbon / Chrome

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	490	505	520	535
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	73,5°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	510	520	535	550
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	108	123	138	158
Ángulo del tubo de dirección	70,3°	71,0°	71,5°	71,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	72,9	68,3	65,1	65,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1004	1009	1014	1025
Longitud de la vaina (mm) (mm)	430	430	430	430
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	60	60	60	60
Stack (mm) (mm)	514	531	547	566
Reach (mm) (mm)	363	368	373	377
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	773	788	802	817
Ancho del manillar (mm) (mm)	380	380	400	400
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	90	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.650€**

# PIQUE ADVANCED PRO 29 1



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Dark Iridescent
CUADRO	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 100mm Maestro Suspension
HORQUILLA	Fox 32 Float SC Performance Elite Remote, 100mm , FIT4 damper, remote lockout, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance Elite [165/45], remote lockout, custom tuned for Liv
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR XC, flat, 780x31.8
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper, remote lever, 30.9
SILLÍN	Liv Sylvia SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore XT
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore XT
FRENOS	Shimano XT hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore XT
CASSETTE	Shimano Deore XT, 10x51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Deore XT, 30t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCR-1 29 WheelSystem
BUJES	Giant XCR-1 29 WheelSystem
RADIOS	Giant XCR-1 29 WheelSystem
CUBIERTAS	[F] Maxxis Recon Race, 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless [R] Maxxis Recon Race, 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 100mm Maestro Suspension
- Horquilla: Fox 32 Float SC Performance Elite Remote, 100mm , FIT4 damper, remote lockout, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
- Manetas de cambio: Shimano Deore XT
- Jgo. platos y bielas: Shimano Deore XT, 30t
- Colores: Dark Iridescent

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	390	406	445	482
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	565	580	595	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	90	95	100	110
Ángulo del tubo de dirección	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	51	51	51	51
Trail (mm) (mm)	92,9	92,9	92,9	92,9
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1100	1115	1131	1147
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	438	438	438
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	45	45
Stack (mm) (mm)	578	583	587	597
Reach (mm) (mm)	399	413	427	439
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	693	703	726	753
Ancho del manillar (mm) (mm)	720	720	740	740
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	50	60	70
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **5.075€**



# PIQUE ADVANCED PRO 29 2



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Chameleon Mars / Dark Red
CUADRO	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 100mm Maestro Suspension
HORQUILLA	Fox 32 Float Rhythm, 100mm, GRIP damper, two-position GRIP remote, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance [165/45], custom tuned for Liv
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL XC, flat, 780x31.8
POTENCIA	Giant Contact SL
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper, remote lever, 30.9
SILLÍN	Liv Sylvia SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano SLX
FRENOS	Shimano Deore XT, hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore XT
CASSETTE	Shimano Deore XT, 10x51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Deore XT, 30t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCR-1 29 WheelSystem
BUJES	Giant XCR-1 29 WheelSystem
RADIOS	Giant XCR-1 29 WheelSystem
CUBIERTAS	[F] Maxxis Recon Race, 29x2.35, foldable, TLR, EXO, tubeless [R] Maxxis Recon Race, 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 100mm Maestro Suspension
- Horquilla: Fox 32 Float Rhythm, 100mm, GRIP damper, two-position GRIP remote, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
- Manetas de cambio: Shimano SLX
- Jgo. platos y bielas: Shimano Deore XT, 30t
- Colores: Chameleon Mars / Dark Red

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	390	406	445	482
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	565	580	595	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	90	95	100	110
Ángulo del tubo de dirección	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	51	51	51	51
Trail (mm) (mm)	92,9	92,9	92,9	92,9
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1100	1115	1131	1147
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	438	438	438
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	45	45
Stack (mm) (mm)	578	583	587	597
Reach (mm) (mm)	399	413	427	439
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	693	703	726	753
Ancho del manillar (mm) (mm)	720	720	740	740
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	50	60	70
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **4.175€**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Chameleon Nova / Black Ti
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, 100mm Maestro Suspension
HORQUILLA	Fox 32 Float SC Performance, 100mm, GRIP damper, Boost 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance [165/45], custom tuned for Liv
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL XC, flat, 780x31.8
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper, remote lever, 30.9
SILLÍN	Liv Sylvia
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano SLX
FRENOS	Shimano MT500, hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT501
CASSETTE	Shimano SLX, 10x51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano SLX, 30t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCT 29, tubeless ready, sleeve-joint, 25mm inner width
BUJES	[F] Shimano 15x110, sealed bearing [R] Shimano 12x148, sealed bearing
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	[F] Maxxis Recon Race, 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless [R] Maxxis Recon Race, 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, 100mm Maestro Suspension
- Horquilla: Fox 32 Float SC Performance, 100mm, GRIP damper, Boost 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
- Manetas de cambio: Shimano SLX
- Jgo. platos y bielas: Shimano SLX, 30t
- Colores: Chameleon Nova / Black Ti

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	390	406	445	482
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	565	580	595	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	90	95	100	110
Ángulo del tubo de dirección	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	51	51	51	51
Trail (mm) (mm)	92,9	92,9	92,9	92,9
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1100	1115	1131	1147
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	438	438	438
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	45	45
Stack (mm) (mm)	578	583	587	597
Reach (mm) (mm)	399	413	427	439
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	694	703	724	755
Ancho del manillar (mm) (mm)	720	720	740	740
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	50	60	70
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.650 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Rainbow HP Aluminum / Black Ti
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, 100mm Maestro Suspension
HORQUILLA	RockShox Recon RL Silver, 100mm, Boost 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
AMORTIGUADOR	RockShox Deluxe Select+ [165/45], RT, Solo Air, custom tuned for Liv
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SL XC, flat, 780x31.8
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper, remote lever, 30.9
SILLÍN	Liv Sylvia
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore
FRENOS	Shimano BR-MT410, hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT-401
CASSETTE	Shimano Deore, 10x51
CADENA	Shimano
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Cadet Boost, 30t
CAJA DE PEDALIER	Praxis, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCT 29, tubeless ready, sleeve-joint, 25mm inner width
BUJES	[F] Shimano 15x110, sealed bearing [R] Shimano 12x148, sealed bearing
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	[F] Maxxis Recon Race, 29x2.35, foldable, TLR, EXO, tubeless [R] Maxxis Recon Race, 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, 100mm Maestro Suspension
- Horquilla: RockShox Recon RL Silver, 100mm, Boost 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
- Manetas de cambio: Shimano Deore
- Jgo. platos y bielas: Praxis Cadet Boost, 30t
- Colores: Rainbow HP Aluminum / Black Ti

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	390	406	445	482
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	565	580	595	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	90	95	100	110
Ángulo del tubo de dirección	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	51	51	51	51
Trail (mm) (mm)	92,9	92,9	92,9	92,9
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1100	1115	1131	1147
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	438	438	438
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	45	45	45	45
Stack (mm) (mm)	578	583	587	597
Reach (mm) (mm)	399	413	427	439
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	694	703	724	755
Ancho del manillar (mm) (mm)	720	720	740	740
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	50	60	70
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.250 €**

# INTRIGUE ADVANCED PRO 29 1



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L
COLORES	Chameleon Mars
CUADRO	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip
HORQUILLA	Fox 36 Float Performance Elite, 140mm, FIT4 damper, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance [185/50], custom tuned for Liv
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact SLR TR35, 780x35
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper, remote lever, 30.9
SILLÍN	Liv Sylvia SL
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM GX Eagle
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	SRAM GX Eagle
FRENOS	SRAM G2 R, hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	SRAM G2 R
CASETTE	SRAM XG-1275, 10x52
CADENA	SRAM NX Eagle
JGO. PLATOS Y BIELAS	TruVativ Descendent 6k Eagle DUB, 30t
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant TRX-1 29 WheelSystem
BUJES	Giant TRX-1 29 WheelSystem
RADIOS	Giant TRX-1 29 WheelSystem
CUBIERTAS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip
- Horquilla: Fox 36 Float Performance Elite, 140mm, FIT4 damper, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
- Manetas de cambio: SRAM GX Eagle
- Jgo. platos y bielas: TruVativ Descendent 6k Eagle DUB, 30t
- Colores: Chameleon Mars

## GEOMETRÍA

CUADRO	S		M		L	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	425		435		460	
Ángulo del tubo del sillín	77,0°	77,8°	77,0°	77,8°	77,0°	77,8°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	558	557	574	573	599	597
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	105		110		125	
Ángulo del tubo de dirección	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	44		44		44	
Trail (mm) (mm)	122	117	122	117	122	117
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1160	1160	1177	1176	1205	1204
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	435	438	435	438	435
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	40	30	40	30	40	30
Stack (mm) (mm)	620	614	625	618	639	632
Reach (mm) (mm)	415	424	430	438	451	460
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	742	751	732	741	751	759
Ancho del manillar (mm) (mm)	760		760		780	
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50		50		50	
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170		170		175	
Tamaño de ruedas	29"		29"		29"	

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **5.500 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L
COLORES	Jade Teal
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip
HORQUILLA	Fox 36 Float Performance Elite, 140mm, FIT4 damper, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance [185/50], custom tuned for Liv
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact TR35, 780x35
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper, remote lever, 30.9
SILLÍN	Liv Sylvia
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore XT
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore XT
FRENOS	Shimano Deore XT
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore XT
CASSETTE	Shimano SLX, 10x51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano Deore XT, 30t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant TRX-1 29 WheelSystem
BUJES	Giant TRX-1 29 WheelSystem
RADIOS	Giant TRX-1 29 WheelSystem
CUBIERTAS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip
- Horquilla: Fox 36 Float Performance Elite, 140mm, FIT4 damper, Boost, 15x110, Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
- Manetas de cambio: Shimano Deore XT
- Jgo. platos y bielas: Shimano Deore XT, 30t
- Colores: Jade Teal

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L
	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	425	435	460
Ángulo del tubo del sillín	77,0°   77,8°	77,0°   77,8°	77,0°   77,8°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	558   557	574   573	599   597
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	105	110	125
Ángulo del tubo de dirección	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44
Trail (mm) (mm)	122   117	122   117	122   117
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1160   1160	1177   1176	1205   1204
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438   435	438   435	438   435
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	40   30	40   30	40   30
Stack (mm) (mm)	620   614	625   618	639   632
Reach (mm) (mm)	415   424	430   438	451   460
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	731   740	737   746	756   765
Ancho del manillar (mm) (mm)	760	760	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **3.975 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L
COLORES	Black Ti
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip
HORQUILLA	Fox 34 Float Rhythm, 140mm, GRIP damper, Boost, 15x110, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance [185/50], custom tuned for Liv
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact TR35, 780x35
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper, remote lever, 30.9
SILLÍN	Liv Sylvia
PEDALES	N/A
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano SLX
FRENOS	Shimano MT520 hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT501
CASSETTE	Shimano SLX, 10x51
CADENA	KMC X-12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano SLX, 30t
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 29, tubeless ready, sleeve-joint, 30mm inner width
BUJES	[F] Shimano 15x110, sealed bearing [R] Shimano 12x148, sealed bearing
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 125mm Maestro Suspension, flip chip
- Horquilla: Fox 34 Float Rhythm, 140mm, GRIP damper, Boost, 15x110, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
- Manetas de cambio: Shimano SLX
- Jgo. platos y bielas: Shimano SLX, 30t
- Colores: Black Ti

## GEOMETRÍA

CUADRO	S		M		L	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	425		435		460	
Ángulo del tubo del sillín	77,0°	77,8°	77,0°	77,8°	77,0°	77,8°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	558	557	574	573	599	597
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	105		110		125	
Ángulo del tubo de dirección	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	44		44		44	
Trail (mm) (mm)	122	117	122	117	122	117
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1160	1160	1177	1176	1205	1204
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438	435	438	435	438	435
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	40	30	40	30	40	30
Stack (mm) (mm)	620	614	625	618	639	632
Reach (mm) (mm)	415	424	430	438	451	460
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	731	740	737	746	756	765
Ancho del manillar (mm) (mm)	760		760		780	
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50		50		50	
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170		170		175	
Tamaño de ruedas	29"		29"		29"	

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **3.050 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Slate Gray / Trekking Green, Rosewood / Desert Sage
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint Suspension
HORQUILLA	Giant Crest 34 RCL, 130mm, Boost, 42mm offset, custom tuned for Liv
AMORTIGUADOR	Suntour Raidon R [184.15/44.45], custom tuned for Liv
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Connect, 30.9
SILLÍN	Liv Sylvia
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore
FRENOS	Shimano BR-MT200, hydraulic disc
PALANCAS DE FRENOS	Shimano BL-MT201
CASSETTE	Shimano Deore, 10x51
CADENA	Shimano
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Cadet Boost, 30t
CAJA DE PEDALIER	Praxis, press fit
RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 27.5, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width
BUJES	Shimano, sealed bearing
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	[F] Maxxis Rekon 27.5x2.6 WT, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Ardent Race 27.5x2.6 WT, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint Suspension
- Horquilla: Giant Crest 34 RCL, 130mm, Boost, 42mm offset, custom tuned for Liv
- Manetas de cambio: Shimano Deore
- Jgo. platos y bielas: Praxis Cadet Boost, 30t
- Colores: Slate Gray / Trekking Green, Rosewood / Desert Sage

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	406	445	490
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	565	580	595	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	100	110	120
Ángulo del tubo de dirección	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	43	43	43	43
Trail (mm) (mm)	103,6	103,6	103,6	103,6
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1109	1125	1141	1157
Longitud de la vaina (mm) (mm)	435	435	435	435
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	20	20	20	20
Stack (mm) (mm)	560	565	574	583
Reach (mm) (mm)	404	418	430	442
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	690	705	733	759
Ancho del manillar (mm) (mm)	750	750	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **1.625 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	27.5": XS,S,M 29": S,M,L
COLORES	Ocean Storm / Dark Iridescent
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	SXC32-2 RL 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, rebound adjustable, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 780x31.8
POTENCIA	Giant Sport, 7-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 30.9
SILLÍN	Liv Sport
PEDALES	MTB caged
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore M6100
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore M6100
FRENOS	Tektro TKD 149, hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Tektro TKD 149, hydraulic
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10x51
CADENA	Shimano
JGO. PLATOS Y BIELAS	ProWheel MPX, 30t
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
BUJES	Shimano, sealed bearing
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 27.5 or 29x2.4, wire bead

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: SXC32-2 RL 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, rebound adjustable, disc
- Manetas de cambio: Shimano Deore M6100
- Jgo. platos y bielas: ProWheel MPX, 30t
- Colores: Ocean Storm / Dark Iridescent

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
Longitud del tubo del sillín (mm)	325	365	370	405	420	450
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	542	571	570	594	590	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	100	90	110	95	105
Ángulo del tubo de dirección	68,0°	68,0°	68,5°	68,0°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	42	51	42	51	51
Trail (mm) (mm)	102	98,9	94,3	98,9	94,3	94,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1072	1104	1119	1128	1139	1160
Longitud de la vaina (mm) (mm)	440	440	455	440	455	455
Caida de la caja de pedalier (mm) (mm)	40	45	55	45	55	55
Stack (mm) (mm)	554	579	596	588	601	610
Reach (mm) (mm)	383	405	399	425	418	435
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	663	686	705	708	737	757
Ancho del manillar (mm) (mm)	730	750	750	750	750	750
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	40	50	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	170	175
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **925 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	27.5": XS,S,M 29": S,M,L
COLORES	Rosewood
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	SXC32-2 RL 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, rebound adjustable, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 780x31.8
POTENCIA	Giant Sport, 7-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 30.9
SILLÍN	Liv Sport
PEDALES	MTB caged
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore M4100
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore M4100
FRENOS	Tektro TKD 149, hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Tektro TKD 149, hydraulic
CASSETTE	Shimano Deore M4100, 11x42
CADENA	KMC X10
JGO. PLATOS Y BIELAS	ProWheel Charm, 30t or 32t
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
BUJES	[F]Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 27.5 or 29x2.4, wire bead

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: SXC32-2 RL 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, rebound adjustable, disc
- Manetas de cambio: Shimano Deore M4100
- Jgo. platos y bielas: ProWheel Charm, 30t or 32t
- Colores: Rosewood

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
Longitud del tubo del sillín (mm)	325	365	370	405	420	450
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	542	571	570	594	590	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	100	90	110	95	105
Ángulo del tubo de dirección	68,0°	68,0°	68,5°	68,0°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	42	51	42	51	51
Trail (mm) (mm)	102	98,9	94,3	98,9	94,3	94,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1072	1104	1119	1128	1139	1160
Longitud de la vaina (mm) (mm)	440	440	455	440	455	455
Caida de la caja de pedalier (mm) (mm)	40	45	55	45	55	55
Stack (mm) (mm)	554	579	596	588	601	610
Reach (mm) (mm)	383	405	399	425	418	435
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	663	686	705	708	737	757
Ancho del manillar (mm) (mm)	730	750	750	750	750	750
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	40	50	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	170	175
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **750 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	27.5": XS,S,M 29": S,M,L
COLORES	Eclipse, Desert Sage
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	SR Suntour XCT30 HLO 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout, preload adjustable, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 780x31.8
POTENCIA	Giant Sport, 7-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 30.9
SILLÍN	Liv Sport
PEDALES	MTB caged
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-M315
DESVIADOR	Shimano FD-M315
CAMBIO TRASERO	Shimano Acera
FRENOS	Tektro TKD 143, hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Tektro TKD 143, hydraulic
CASSETTE	Shimano CS-HG200
CADENA	KMC 8.3
JGO. PLATOS Y BIELAS	ProWheel forged, 22/36
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
BUJES	[F]Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 27.5 or 29x2.4, wire bead

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: SR Suntour XCT30 HLO 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout, preload adjustable, disc
- Manetas de cambio: Shimano SL-M315
- Jgo. platos y bielas: ProWheel forged, 22/36
- Colores: Eclipse, Desert Sage

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
Longitud del tubo del sillín (mm)	325	365	370	405	420	450
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	542	571	570	594	590	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	100	90	110	95	105
Ángulo del tubo de dirección	68,0°	68,0°	68,5°	68,0°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	42	51	42	51	51
Trail (mm) (mm)	102	98,9	94,3	98,9	94,3	94,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1072	1104	1119	1128	1139	1160
Longitud de la vaina (mm) (mm)	440	440	455	440	455	455
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	40	45	55	45	55	55
Stack (mm) (mm)	554	579	596	588	601	610
Reach (mm) (mm)	383	405	399	425	418	435
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	663	686	705	708	737	757
Ancho del manillar (mm) (mm)	730	750	750	750	750	750
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	40	50	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	170	175
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **650 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	27.5": XS,S,M 29": S,M,L
COLORES	Slate Gray, Teal, Chameleon Blue
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	SR Suntour XCE 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout, disc
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 780x31.8
POTENCIA	Giant Sport, 7-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 30.9
SILLÍN	Liv Sport
PEDALES	MTB caged
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-M315
DESVIADOR	Shimano M315
CAMBIO TRASERO	Shimano Tourney
FRENOS	Tektro TKD 149, hydraulic
PALANCAS DE FRENOS	Tektro TKD 149, hydraulic
CASSETTE	Shimano MF-TZ500, 14x28
CADENA	KMC Z7
JGO. PLATOS Y BIELAS	ProWheel forged, 22/36
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
BUJES	[F]Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Maxxis Ikon 27.5 or 29x2.2, wire bead

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: SR Suntour XCE 29 or 27.5, air spring, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout, disc
- Manetas de cambio: Shimano SL-M315
- Jgo. platos y bielas: ProWheel forged, 22/36
- Colores: Slate Gray, Teal, Chameleon Blue

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
Longitud del tubo del sillín (mm)	325	365	370	405	420	450
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	542	571	570	594	590	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	100	90	110	95	105
Ángulo del tubo de dirección	68,0°	68,0°	68,5°	68,0°	68,5°	68,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	42	51	42	51	51
Trail (mm) (mm)	102	98,9	94,3	98,9	94,3	94,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1072	1104	1119	1128	1139	1160
Longitud de la vaina (mm) (mm)	440	440	455	440	455	455
Caida de la caja de pedalier (mm) (mm)	40	45	55	45	55	55
Stack (mm) (mm)	554	579	596	588	601	610
Reach (mm) (mm)	383	405	399	425	418	435
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	663	686	705	708	737	757
Ancho del manillar (mm) (mm)	730	750	750	750	750	750
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	40	50	50	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170	170	175
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **550 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	26":XXS, XS 27.5": S, M
COLORES	Desert Sage / Trekking Green, Eclipse / Pale Mauve
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	SR Suntour M3030A. 26/27.5", 75mm travel, preload adjustable
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Sport, 25.4
POTENCIA	Giant Sport, 15-degree
TIJA DE SILLÍN	Giant Sport, 30.9
SILLÍN	Liv Sport
PEDALES	MTB caged
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano EF41
DESVIADOR	Shimano Tourney
CAMBIO TRASERO	Shimano Tourney
FRENOS	Shimano EF41
PALANCAS DE FRENOS	Shimano EF41
CASSETTE	Shimano MF-TZ500, 14x24
CADENA	KMC Z7
JGO. PLATOS Y BIELAS	ProWheel Forged, 24/34/42
CAJA DE PEDALIER	cartridge
RUEDAS	
LLANTAS	Giant CH17 26 or 27.5, aluminum, double wall, 19mm inner width
BUJES	[F] Alloy, sealed ball bearing [R] Alloy, sealed ball bearing QR
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Giant Quickcross 27.5 or 26x2.1

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: SR Suntour M3030A. 26/27.5", 75mm travel, preload adjustable
- Manetas de cambio: Shimano EF41
- Jgo. platos y bielas: ProWheel Forged, 24/34/42
- Colores: Desert Sage / Trekking Green, Eclipse / Pale Mauve

## GEOMETRÍA

CUADRO	XXS (26")	XS (26")	XS (27.5")	S (26")	S (27.5")	M (27.5")
Longitud del tubo del sillín (mm)	330	370	355	420	420	470
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	535	550	545	570	570	595
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	110	95	135	110	135
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,4°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	40	42	40	42	42
Trail (mm) (mm)	82,9	82,9	84,9	82,9	84,9	84,9
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1037	1048	1056	1065	1076	1097
Longitud de la vaina (mm) (mm)	424	424	435	424	435	435
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	40	40	48	40	48	48
Stack (mm) (mm)	537	551	588	574	602	625
Reach (mm) (mm)	386	392	377	400	392	404
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	608	631	635	669	675	711
Ancho del manillar (mm) (mm)	600	600	600	600	620	640
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	60	75	75	75	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	170	170	175
Tamaño de ruedas	26"	26"	27.5"	26"	27.5"	27.5"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **400 €**



## ESPECIFICACIONES

<b>CUADRO</b>	
TALLAS	one size
COLORES	Neo Mint
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum
HORQUILLA	SR XCT L24, coil, 80mm, lockout
AMORTIGUADOR	N/A
<b>COMPONENTES</b>	
MANILLAR	Giant Sport, alloy, 31.8
POTENCIA	forged alloy, 0-degree
TIJA DE SILLÍN	alloy, two-bolt, 27.2x300
SILLÍN	Giant Jr. Sport
PEDALES	platform
<b>TRANSMISIÓN</b>	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano REVOSHIFT
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano Altus
FRENOS	Tektro HD-J285
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M276
CASSETTE	microSHIFT Advent, 12x42
CADENA	KMC Z8.3
JGO. PLATOS Y BIELAS	alloy forged, 30t
CAJA DE PEDALIER	cartridge
<b>RUEDAS</b>	
LLANTAS	Giant 24", alloy, 28mm inner width
BUJES	Giant Disc, 28h, QR, alloy, disc
RADIOS	stainless, 14g
CUBIERTAS	Kenda Karma, 24x2.2

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
- Horquilla: SR XCT L24, coil, 80mm, lockout
- Manetas de cambio: Shimano REVOSHIFT
- Jgo. platos y bielas: alloy forged, 30t
- Colores: Neo Mint

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **550 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L (XS-S: 27.5", M-L: 29")
COLORES	Echeveria
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1½ inch headtube, 141mm Boost QR, integrated KS18 kickstand mount
HORQUILLA	SR Suntour XCR 32 Boost Coil LOR 27.5 / 29 120mm travel, Tapered 1½ - 1½ inch steerer, lockout (XS-S: 27.5", M-L: 29")
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect TR Riser 31.8x690-750mm (XS-S: 690 / M-L: 750)
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Liv Sport
PEDALES	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore
DESVIADOR	chainguide
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+
FRENOS	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano CS-M4100-10 11-46T 10-Speed
CADENA	KMC e.10 Sport, E-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor , 36T Steel Direct Mount
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized Giant AM 27.5, Tubeless ready, 30mm inner width, e-bike optimized (XS-S: 27.5, M-L: 29er)
BUJES	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR, e-bike optimized
RADIOS	Stainless steel
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 29x2.4 / 27.5x2.4, Foldable, EXO, Tubeless Ready (XS-S: 27.5", M-L: 29")
EXTRAS	Giant EnergyPak 6A Smart charger Giant EnergyPak Plus range extender compatible
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport
PANTALLA	Giant RideControl Plus
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 500, 36V Integrated Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1½ inch headtube, 141mm Boost QR, integrated KS18 kickstand mount
- Horquilla: SR Suntour XCR 32 Boost Coil LOR 27.5 / 29 120mm travel, Tapered 1½ - 1½ inch steerer, lockout (XS-S: 27.5", M-L: 29")
- Manetas de cambio: Shimano Deore
- Jgo. platos y bielas: Forged Alloy minimal Q-factor , 36T Steel Direct Mount
- Colores: Echeveria

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	365	405	445	485
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	560	565	595	615
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	110	115	105	115
Ángulo del tubo de dirección	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	46	46
Trail (mm) (mm)	103,8	103,8	99,5	99,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1130	1130	1161	1182
Longitud de la vaina (mm) (mm)	475	475	475	475
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	50	50	45	45
Stack (mm) (mm)	621	626	625	634
Reach (mm) (mm)	382	380	404	421
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	680	710	750	755
Ancho del manillar (mm) (mm)	690	690	750	750
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	50	50	60
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170
Tamaño de ruedas	27.5+	27.5+	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.850 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L (XS-S: 27.5", M-L: 29")
COLORES	Dark Iridescent/Black
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, Boost, 148x12QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
HORQUILLA	Fox 36 Float Rhythm 150mm, 44mm offset, EVOL, Grip Damper, Sweep adjust, Boost 110x15QR, e-optimized
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-position Lever, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact 35 Trail, 35x760-780mm (XS-S: 760 / M-L: 780)
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (XS-S: 100, M:125, L:150)
SILLÍN	Liv Sport Pro
PEDALES	Flatpedal
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX 12-speed i-spec EV
DESVIADOR	MRP 1X CS custom
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore XT, 12-Speed, Shadow+
FRENOS	Shimano Deore BR-M6120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore BL-M6100 i-spec EV
CASETTE	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
CADENA	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (XS/S:160, M:165, L:170)
RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 29 / 27.5+, Tubeless ready, 30mm inner width
BUJES	Shimano Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spling Drive Body Thru-axle
RADIOS	Sapim E-Lite [R] Race [f]
CUBIERTAS	Maxxis Assegai 29x2.6 foldable, Tubeless, EXO [F] Maxxis Dissector 29x2.6 Foldable, Tubeless, EXO+ [R] (XS: 27.5+ / S-L: 29)
EXTRAS	Giant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) Inner tube supplied Giant EnergyPak Plus range extender compatible
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro
PANTALLA	Giant RideControl EVO (optional by gear program)
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 625, 36V Integrated Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, Boost, 148x12QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
- Horquilla: Fox 36 Float Rhythm 150mm, 44mm offset, EVOL, Grip Damper, Sweep adjust, Boost 110x15QR, e-optimized
- Manetas de cambio: Shimano SLX 12-speed i-spec EV
- Jgo. platos y bielas: Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (XS/S:160, M:165, L:170)
- Colores: Dark Iridescent/Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	385	405	435	460
Ángulo del tubo del sillín	74,5°   75,2°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	565   565	568   568	585   585	605   605
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	100	110
Ángulo del tubo de dirección	65,0°   65,7°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	129,6   124,2	123,4   118,1	123,4   118,1	123,4   118,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1190   1193	1195   1198	1213   1216	1235   1238
Longitud de la vaina (mm) (mm)	472   472	472   472	472   472	472   472
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	11   1	30   20	30   20	30   20
Stack (mm) (mm)	585   579	608   602	613   607	622   616
Reach (mm) (mm)	403   412	416   426	432   442	450   459
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	729   738	751   760	766   775	774   783
Ancho del manillar (mm) (mm)	750	750	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	60
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160	165	165	170
Tamaño de ruedas	27.5+	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **4.975 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L (XS-S: 27.5", M-L: 29")
COLORES	Supernova/Black
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, Boost, 148x12QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
HORQUILLA	Rock Shox 35 Gold RL DebonAir, 150mm travel, 44mm offset, MotionControltm rebound and lockout control, 15x110 Boost, Maxle Stealth
AMORTIGUADOR	Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-position lever, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact 35 Trail, 35x760-780mm (XS-S: 760 / M-L: 780)
POTENCIA	Giant Contact SL 35
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (XS-S: 100, M:125, L:150)
SILLÍN	Liv Sport Pro
PEDALES	Flatpedal
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore 12-speed i-spec EV
DESVIADOR	MRP 1X CS custom
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore 12-speed
FRENOS	Shimano BR-M420, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore BL-M4100 i-spec EV
CASETTE	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
CADENA	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (XS/S:160, M:165, L:170)
RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 29 / 27.5+, Tubeless ready, 30mm inner width
BUJES	Giant eTracker Boost, Sealed cartridge bearing, 6-bolt, [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle
RADIOS	Sapim E-Lite [R] Race [f]
CUBIERTAS	Maxxis Assegai 29x2.6 foldable, Tubeless, EXO [F] Maxxis Dissector 29x2.6 Foldable, Tubeless, EXO+ [R] (XS: 27.5+ / S-L: 29)
EXTRAS	Giant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) Inner tube supplied Giant EnergyPak Plus range extender compatible
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro
PANTALLA	Giant RideControl EVO (optional by gear program)
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 625, 36V Integrated Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, Boost, 148x12QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
- Horquilla: Rock Shox 35 Gold RL DebonAir, 150mm travel, 44mm offset, MotionControltm rebound and lockout control, 15x110 Boost, Maxle Stealth
- Manetas de cambio: Shimano Deore 12-speed i-spec EV
- Jgo. platos y bielas: Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (XS/S:160, M:165, L:170)
- Colores: Supernova/Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH	LOW   HIGH
Longitud del tubo del sillín (mm)	385	405	435	460
Ángulo del tubo del sillín	74,5°   75,2°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°	76,0°   76,7°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	565   565	568   568	585   585	605   605
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	95	95	100	110
Ángulo del tubo de dirección	65,0°   65,7°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	129,6   124,2	123,4   118,1	123,4   118,1	123,4   118,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1190   1193	1195   1198	1213   1216	1235   1238
Longitud de la vaina (mm) (mm)	472   472	472   472	472   472	472   472
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	11   1	30   20	30   20	30   20
Stack (mm) (mm)	585   579	608   602	613   607	622   616
Reach (mm) (mm)	403   412	416   426	432   442	450   459
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	729   738	751   760	766   775	774   783
Ancho del manillar (mm) (mm)	750	750	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	60
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160	165	165	170
Tamaño de ruedas	27.5+	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **4.475 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L (XS-S: 27.5", M-L: 29")
COLORES	Rosewood
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint Suspension System
HORQUILLA	RockShox Recon Silver RL, 130mm travel, Lockout, 110x15mm Boost, Maxle Stealth, e-MTB optimized
AMORTIGUADOR	RockShox Monarch RT, High Volume, 184x44mm, custom tuned
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect TR Riser 31.8x750-780mm (XS-S: 750 / M-L: 780)
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm
SILLÍN	Liv Contact Upright
PEDALES	Flatpedal
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM SX Eagle 12-speed
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	SRAM SX Eagle 12-speed
FRENOS	Shimano MT420, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano MT401
CASSETTE	SRAM PG-1210, 11-50T, 12-Speed
CADENA	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM X-Sync Eagle 38T 104BCD chainring Forged Alloy minimal Q-factor, 38T Steel Direct Mount ring (XS/S:160, M/L:165)
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized
BUJES	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR
RADIOS	Stainless Steel
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 29x2.4/ 27.5x2.4 Foldable, 60TPI, EXO, Tubeless Ready (XS-S: 27.5", M-L: 29")
EXTRAS	Giant EnergyPak 6A Smart charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport
PANTALLA	Giant RideControl Plus (optional)
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 625, 36V Integrated Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint Suspension System
- Horquilla: RockShox Recon Silver RL, 130mm travel, Lockout, 110x15mm Boost, Maxle Stealth, e-MTB optimized
- Manetas de cambio: SRAM SX Eagle 12-speed
- Jgo. platos y bielas: SRAM X-Sync Eagle 38T 104BCD chainring Forged Alloy minimal Q-factor, 38T Steel Direct Mount ring (XS/S:160, M/L:165)
- Colores: Rosewood

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	406	445	490
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	565	580	595	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	100	110	120
Ángulo del tubo de dirección	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	46	46	46	46
Trail (mm) (mm)	103,5	103,5	103,5	103,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1157	1172	1188	1204
Longitud de la vaina (mm) (mm)	475	475	475	475
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	20	20	20	20
Stack (mm) (mm)	594	594	603	612
Reach (mm) (mm)	395	410	422	434
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	710	738	765	786
Ancho del manillar (mm) (mm)	750	750	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	60
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160	165	165	170
Tamaño de ruedas	27.5+	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **3.975 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L (XS-S: 27.5", M-L: 29")
COLORES	Ocean Storm
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint Suspension System
HORQUILLA	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 Quick-Loc thru-axle
AMORTIGUADOR	RockShox Monarch R, High Volume, 184x44mm, custom tuned
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect TR Riser 31.8x750-780mm (XS-S: 750 / M-L: 780)
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Liv Contact Upright
PEDALES	Flatpedal
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+
FRENOS	Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M745 Orion
CASSETTE	Shimano CS-M4100-10, 11-46T, 10-Speed
CADENA	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (XS/S:160, M/L:165)
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized
BUJES	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR
RADIOS	Stainless Steel
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 29x2.4/ 27.5x2.4 Foldable, 60TP, EXO, Tubeless Ready (XS-S: 27.5", M-L: 29")
EXTRAS	Giant EnergyPak 6A Smart charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport
PANTALLA	Giant RideControl Plus (optional)
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 500, 36V Integrated Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint Suspension System
- Horquilla: SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 Quick-Loc thru-axle
- Manetas de cambio: Shimano Deore
- Jgo. platos y bielas: Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (XS/S:160, M/L:165)
- Colores: Ocean Storm

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	406	445	490
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	565	580	595	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100	100	110	120
Ángulo del tubo de dirección	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	46	46	46	46
Trail (mm) (mm)	103,5	103,5	103,5	103,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1157	1172	1188	1204
Longitud de la vaina (mm) (mm)	475	475	475	475
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	20	20	20	20
Stack (mm) (mm)	594	594	603	612
Reach (mm) (mm)	395	410	422	434
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	710	738	765	786
Ancho del manillar (mm) (mm)	750	750	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	60
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160	165	165	170
Tamaño de ruedas	27.5+	29"	29"	29"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **3.450 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L (XS-S: 27.5", M-L: 29")
COLORES	Eclipse
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛ inch headtube, integrated KS18 kickstand mount
HORQUILLA	SR Suntour XCM ATB Coil 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅛ inch steerer (XS-S: 27.5", M-L: 29")
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect TR Riser 31.8x690-750mm (XS-S: 690 / M-L: 750)
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Liv Sport
PEDALES	Alloy Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano M2010 9-Speed
DESVIADOR	Chainguide
CAMBIO TRASERO	Shimano Alivio M3100, 9-Speed
FRENOS	Tektro HD-M276, hydraulic disc, 160/180mm
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T
CADENA	KMC e.9 Sport, E-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	GX03V (XS-S: 27.5", M-L: 29")
BUJES	Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR
RADIOS	Stainless steel
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 29x2.4 / 27.5x2.4 Wire Bead 60TPI (XS-S: 27.5", M-L: 29")
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Core
PANTALLA	Giant RideControl Plus (optional)
BATERÍA	Giant EnergyPak 500, 36V Rechargeable Lithium-Ion
ACCESORIOS	
PORTA-EQUIPAJES	Women specific grips: VL1576D2

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛ inch headtube, integrated KS18 kickstand mount
- Horquilla: SR Suntour XCM ATB Coil 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅛ inch steerer (XS-S: 27.5", M-L: 29")
- Manetas de cambio: Shimano M2010 9-Speed
- Jgo. platos y bielas: Forged Alloy minimal Q-factor, 36T
- Colores: Eclipse

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	365	405	445	485
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	545	570	595	615
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	105	115	105	115
Ángulo del tubo de dirección	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	46	46
Trail (mm) (mm)	103,8	103,8	99,5	99,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1112	1132	1159	1179
Longitud de la vaina (mm) (mm)	475	475	475	475
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	50	50	45	45
Stack (mm) (mm)	591	600	603	612
Reach (mm) (mm)	376	392	411	428
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	693	722	761	768
Ancho del manillar (mm) (mm)	690	690	750	750
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	60
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	29"	29"

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.225 €**



## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L (XS-S: 27.5", M-L: 29")
COLORES	Gunmetal Black
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1½ inch headtube, integrated KS18 kickstand mount
HORQUILLA	SR Suntour XCM ATB Coil 100mm travel, Tapered 1½ - 1½ inch steerer (XS-S: 27.5", M-L: 29")
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect TR Riser 31.8x690-750mm (XS-S: 690 / M-L: 750)
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Liv Sport
PEDALES	Alloy Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano M2010 9-Speed
DESVIADOR	Chainguide
CAMBIO TRASERO	Shimano Alivio M3100, 9-Speed
FRENOS	Tektro HD-M276, hydraulic disc, 160/180mm
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T
CADENA	KMC e.9 Sport, E-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	GX03V (XS-S: 27.5", M-L: 29")
BUJES	Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR
RADIOS	Stainless steel
CUBIERTAS	Maxxis Rekon 29x2.4 / 27.5x2.4 Wire Bead 60TPI (XS-S: 27.5", M-L: 29")
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Core
PANTALLA	Giant RideControl Plus (optional)
BATERÍA	Giant EnergyPak 400, 36V Rechargeable Lithium-Ion
ACCESORIOS	
PORTA-EQUIPAJES	Women specific grips: VL1576D2

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1½ inch headtube, integrated KS18 kickstand mount
- Horquilla: SR Suntour XCM ATB Coil 100mm travel, Tapered 1½ - 1½ inch steerer (XS-S: 27.5", M-L: 29")
- Manetas de cambio: Shimano M2010 9-Speed
- Jgo. platos y bielas: Forged Alloy minimal Q-factor, 36T
- Colores: Gunmetal Black

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	365	405	445	485
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	545	570	595	615
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	105	115	105	115
Ángulo del tubo de dirección	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	46	46
Trail (mm) (mm)	103,8	103,8	99,5	99,5
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1112	1132	1159	1179
Longitud de la vaina (mm) (mm)	475	475	475	475
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	50	50	45	45
Stack (mm) (mm)	591	600	603	612
Reach (mm) (mm)	376	392	411	428
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	693	722	761	768
Ancho del manillar (mm) (mm)	690	690	750	750
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	60
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	170	170
Tamaño de ruedas	27.5"	27.5"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.025 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Laurel
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1½ inch head tube, integrated KS18 kickstand mount
HORQUILLA	SR Suntour NEX E25 63mm travel
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Sport, 25.4
POTENCIA	Giant Sport, 15-Degree, 25.4
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Liv Comfort
PEDALES	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-M2000
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	Shimano Alivio M3100, 9-Speed
FRENOS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed
CADENA	KMC e.9 Sport, E-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Liv GX03V, 700C Aluminium
BUJES	Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR
RADIOS	Stainless steel
CUBIERTAS	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready W/O Reflex (GU: w/reflex)
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A, fast charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Core
PANTALLA	Giant RideControl Plus (optional)
BATERÍA	Giant EnergyPak 400, 36V Rechargeable Lithium-Ion

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1½ inch head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Horquilla: SR Suntour NEX E25 63mm travel
- Manetas de cambio: Shimano SL-M2000
- Jgo. platos y bielas: Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
- Colores: Laurel

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	370	420	470	520
Ángulo del tubo del sillín	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	545	565	585	605
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	135	135	155	175
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	42	42	42	42
Trail (mm) (mm)	91,3	91,3	91,3	91,3
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1097	1111	1133	1148
Longitud de la vaina (mm) (mm)	470	470	470	470
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	60	60	60	60
Stack (mm) (mm)	619	619	638	657
Reach (mm) (mm)	367	382	396	406
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	616	596	584	570
Ancho del manillar (mm) (mm)	620	620	640	640
Longitud de la potencia (mm) (mm)	70	80	80	90
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170	170	170	170
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.

PVP **2.025 €**





## ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Rosewood
CUADRO	ALUXX SL-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1¼ inch headtube, integrated KS18 kickstand mount
HORQUILLA	SR Suntour NEX E25 DS 75mm travel
AMORTIGUADOR	N/A
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect XC Riser 31.8x690mm
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SILLÍN	Liv Comfort
PEDALES	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-M2000
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	Shimano Alivio M3100, 9-Speed
FRENOS	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed
CADENA	KMC e.9 Sport, E-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
CAJA DE PEDALIER	N/A
RUEDAS	
LLANTAS	Giant eX2, Tubeless Ready, 700c aluminium
BUJES	Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR
RADIOS	Stainless steel
CUBIERTAS	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex
EXTRAS	Giant EnergyPak Smart 6A charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport
PANTALLA	Giant RideControl EVO
BATERÍA	Giant EnergyPak Smart 500, 36V Integrated Lithium-Ion
ACCESORIOS	
LUCES	Axa BlueLine 30Lux Steady E6 front Axa BlueLine Steady E6 rear
PORTA-EQUIPAJES	MIK rack, system bag & basket compatible

## CARACTERÍSTICAS

- Cuadro: ALUXX SL-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1¼ inch headtube, integrated KS18 kickstand mount
- Horquilla: SR Suntour NEX E25 DS 75mm travel
- Manetas de cambio: Shimano SL-M2000
- Jgo. platos y bielas: Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
- Colores: Rosewood

## GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	385	435	485	535
Ángulo del tubo del sillín	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	550	570	590	610
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	125	135	145	155
Ángulo del tubo de dirección	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	88,6	88,6	88,6	88,6
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1100	1115	1130	1145
Longitud de la vaina (mm) (mm)	470	470	470	470
Caída de la caja de pedalier (mm) (mm)	60	60	60	60
Stack (mm) (mm)	616	625	635	644
Reach (mm) (mm)	379	391	402	413
Ancho del manillar (mm) (mm)	690	690	730	730
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	50	60	70
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C

*Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.*

PVP **2.845 €**